

Kraftfull, högeffektiv luftavfuktare/byggtork för torkning av rum, t.ex. efter vattenskador, översvämningar, för avfuktning av unkna källarutrymmen m.m. och för snabbare torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. För yrkesmässig användning.

REMS Secco 50

Avfuktningseffekt	≤ 50 l/24 h
Luftmängd	≤ 265 m ³ /h

REMS Secco 80

Avfuktningseffekt	≤ 80 l/24 h
Luftmängd	≤ 850 m ³ /h

REMS Secco – för torkning och avfuktning.

Universell användning

Kraftfull, högeffektiv luftavfuktare/byggtork för torkning av rum, t.ex. efter vattenskador, översvämningar, för avfuktning av unkna källarutrymmen m.m. och för snabbare torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. För yrkesmässig användning.

Konstruktion Secco 50

Kompakt, behändig konstruktion i stabilt plasthus. Vikt 21 kg. Stort luftinsugningsområde med tvättbart luftfilter. Elektronisk hygrostat för reglering av den önskade luftfuktigheten: Automatisk avstängning när bör-luftfuktigheten har uppnåtts, automatiskt påslagning vid stigande luftfuktighet. Luftutlopp uppåt för optimal luftcirkulation. Kondensatavledning till en intern 7,7 l kondensvatten behållare, slang som förs ut bakåt, kondensatavledning i en behållare som ställs fram eller direkt ut i en avloppsledning. Automatisk avstängning med avstängningssignal vid användning av den interna 7,7 l kondensvatten behållaren när den maksimale nivån för kondensvatten nås. Drifttimmes- och strömförbrukningsmätare, t.ex. för rapport till skaderegleraren/uppgivaren, som tillbehör. Stabilt hus av plast med hjul för enkel transport.

Konstruktion Secco 80

Kompakt, behändig konstruktion i stabilt hus av stålplåt med pulverbeläggning. Vikt 51 kg. Stort luftinsugningsområde med tvättbart luftfilter. Elektronisk hygrostat för reglering av den önskade luftfuktigheten: Automatisk avstängning när bör-luftfuktigheten har uppnåtts, automatiskt påslagning vid stigande luftfuktighet. Luftutlopp på sidan för optimal luftcirkulation. Slang för kondensvatten avledning till en intern 11,5 l kondensvatten behållare (tillbehör) som förs ut på sidan, för kondensvatten avledning i en behållare som ställs fram eller direkt ut i en avloppsledning. På/av knapp för driftläge med och utan intern 11,5 l kondensvatten behållare. Automatisk avstängning med avstängningssignal vid användning av den interna 11,5 l kondensvatten behållaren när den maksimale nivån för kondensvatten nås. Drifttimmes- och strömförbrukningsmätare, t.ex. för rapport till skaderegleraren/uppgivaren. Kontaktuttag för avtagbar anslutningsledning. Praktiskt förvaringsfack för anslutningsledningen under transport. Stabilt, körbart stålrörsstativ med stora hjul för transport, även i trappor. Maskinen kan utan problem dras upp på eller glida av via stålrörsstativets baksida, t.ex. från och till ett fordon's lastyta.

Kylaggregat Secco 50

Hög avfuktningseffekt tack vare högvärdigt kylaggregat med högeffektiv rotationsskolvkompressor och kraftfull kondensatormotor 230 V, 760 W, med elektronisk avisning, för konstant drift. Mycket tyst drift, även lämplig för bebodda rum. Avfuktningseffekt ≤ 50 l/24 h, luftmängd ≤ 265 m³/h. Högvärdigt kylmedel R-290.

Kylaggregat Secco 80

Hög avfuktningseffekt tack vare högvärdigt kylaggregat med högeffektiv rotationsskolvkompressor och kraftfull kondensatormotor 230 V, 680 W, med automatiskt avfrostningssystem med het gas, för konstant drift. Mycket tyst drift, även lämplig för bebodda rum. Avfuktningseffekt ≤ 80 l/24 h, luftmängd ≤ 850 m³/h. Högvärdigt kylmedel R-290.

Elektronisk styrenhet Secco 50

Belyst, stor manöverpanel, med översiktlig visning av är och bör-luftfuktighet, kylaggregatets drifttillstånd, avfrostningsfunktion. Knappar för inställning av önskad luftfuktighet steg om 5 % mellan 30 % och 90 % samt för inställning av konstant drift. Knappar för 2 fläkthastigheter. Knapp för timer. Minnesfunktion sparar inställningarna för automatisk fortsättning av driften efter ett strömavbrott.

Elektronisk styrenhet Secco 80

Belyst 3" display med LCD-teknologi, 70 mm bildskärmsdiagonal, med översiktlig visning av är- och bör-luftfuktighet, drifttimmar, kylaggregatets drifttillstånd, avfrostningsfunktion, kompressorskyddsfunktion och driftläge för den interna 11,5 l kondensvatten behållare. Knappar för inställning av önskad luftfuktighet steg om 1 % mellan 30 % och 90 % samt för inställning av konstant drift. Minnesfunktion sparar inställningarna för automatisk fortsättning av driften efter ett strömavbrott.

Kondensvatten behållare med pump

Secco 50 och Secco 80

Kondensvatten behållare med kondensatpump för vidareledning av kondensatet från kondensvatten behållaren till en högre placerad behållare eller till ett tvättställ, som tillbehör.



Avluftningssats Secco 80

Frånluftslang med stor dimension Ø 200 mm, 10 m lång, med fästögglor i metall för upphängning på plats, med anslutningsfläns, för luftfördelning i rummet, för avfuktning av inhålliga utrymmen, t.ex. ovanför mellantak och för extra på blåsning av våta ytor (tillbehör).

REMS Orkan 2050

Som stöd för elektriska luftavfuktare/byggtorkar. För att snabba upp upptorkning- och avfuktningen efter översvämningar och vattenskador är det fördelaktigt att förbättra luftutbytet med den elektrisk byggtork REMS Orkan 2050 (sidan 380).

Leveransens omfattning

REMS Secco 50 Set. Elektrisk luftavfuktare för industriell användning. För torkning av rum, för avfuktning av källare m.m. och för torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kylaggregat med rotationskolvkompressor och kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk avisning, för konstant drift. Mycket tyst drift. Avfuktningseffekt ≤ 50 l/24 h, luftmängd ≤ 265 m³/h. Elektronisk styrenhet med belyst, stor manöverpanel och minnesfunktion. Elektronisk hygrostat. Luftfilter. Intern 7,7 l kondensvatten behållare. I stabilt hus av plast med hjul. I kartong.

	Art. nr	kr
	132011R220	9 810,00

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Secco 80 Set. Elektrisk luftavfuktare för industriell användning. För torkning av rum, för avfuktning av källare m.m. och för torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kylaggregat med rotationskolvkompressor och kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, med automatiskt avfrostningssystem med het gas, för konstant drift. Mycket tyst drift. Avfuktningseffekt ≤ 80 l/24 h, luftmängd ≤ 850 m³/h. Elektronisk styrenhet med belyst 3" display och minnesfunktion. Elektronisk hygrostat, drifttimmesräknare, strömförbrukningsmätare. Luftfilter. I stabilt hus av stålplåt på körbart stältrörstativ med stora hjul. I kartong.

	Art. nr	kr
	132010R220	27 660,00

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
11,5 l kondensvatten behållare Secco 80 för uppsamling av kondensvatten inne i stålplåtshuset. För REMS Secco 80.	132100R	740,00
Avluftningssats Secco 80 , bestående av frånluftslang Ø 200 mm, 10 m lång, med fästögglor i metall för upphängning på plats, med anslutningsfläns, för luftfördelning i rummet, för avfuktning av inhålliga utrymmen, t.ex. ovanför mellantak och för extra på blåsning av våta ytor. För REMS Secco 80.	132104R	4 060,00
Kondensvatten behållare med pump Secco 50 , för vidareledning av kondensatet från kondensvatten behållaren till en högre placerad behållare eller till ett tvättställ. Matningshöjd ≤ 2 m. För REMS Secco 50.	132129R220	4 970,00
Kondensvatten behållare med pump Secco 80 , för vidareledning av kondensatet från kondensvatten behållaren till en högre placerad behållare eller till ett tvättställ. Matningshöjd ≤ 2 m. För REMS Secco 80.	132121R220	4 970,00
Detect W , dielektrisk fuktighetsmätare för skadefri fuktmätning i byggnadsmaterial, t.ex. betong, murverk, gips, trä. I väska.	132115R	3 000,00
REMS Orkan 2050 , elektrisk byggtork, se sidan 380.		



Info



Info

