

Kraftfullt, robust, behändigt tryckluftverktyg med kraftöverförande rörhållare för problemfri, snabb och rätvinklig sågning överallt på plats, utan skruvstycke. Även för universell frihandssågning. Idealisk i riskabel omgivning, t. ex. i fuktig miljö.

Idealisk för stålror och andra

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

För svårbehandlade material, t.ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör, använd REMS Tiger SR med elektronisk hastighetsreglering.

REMS Tiger pneumatic – för sågning i riskabel omgivning.

Sågar problemfritt, blixtnabbt, rätvinkligt. Rörhållare med hävarmsverkan för 400 % mer sågkraft.

Stabil, fyrkantig hävarm.

Oscillationsdrift med ANC. Effektiv elliptisk pendelrörelse för snabb sågmatning och lång hållbarhet på sågbladen. Universell sågbladsinfästning.

Konstruktion

Robust, lämplig även på bygget. Smal, behändig form. Superlätt, endast 3,8 kg. Kan användas överallt. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning vid frihandssågning. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull tryckluftmotor med stor effektereserv, 1000 W. Hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 1700 min⁻¹. Drifttryck 6 bar, luftförbrukning ≤ 1,6 m³/min. Säkerhetsbrytare med återinkopplingsspärr.


Ytterligare beskrivning, se REMS Tiger, sidan 70–71.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveransens omfattning

REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatisk rörbajonetsåg för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med rakt maskinhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad veddrift (ANC), -effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull tryckluftmotor 1000 W, drifttryck 6 bar, Säkerhetsbrytare med återkopplings-spärr. Hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 1700 min⁻¹. Tilluftslang, från-luftslang. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare upp till 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560022	27 560,00

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Sågblad se sidan 76–77.		
Tiger pneumatic maskin	560002R	23 680,00
Rörhållare 2" , för rör Ø ½–2"	563000R	2 110,00
Rörhållare 4" , för rör Ø 2½–4"	563100R	2 910,00
Rörhållare 6" , för rör Ø 5–6"	563200R	3 310,00
Rörhållare med kedja 6" , för rör Ø ½–6" och andra profiler	563203R	2 640,00
Dubbelhållare för sågning och gängskärning, för REMS Tiger och REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	3 380,00
Skydd för rörhållare 2", 4" resp. 6" för fastspänning av tunnväggigt material	563008R	260,00
Låda av stålplåt	566051R	1 060,00

