

Leveransens omfattning

REMS Simplex 2. Robust, behändigt borrstativ för kärnbörning till och med $\varnothing 202$ mm. Borrpelare som är motståndskraftig mot bockning och vridning 4-kants precisionsstålrör $\varnothing 50$ mm, hårbearbetat, med extra smal tolererans, för vibrationsfattig styrning av frammatningssliden. Borrpelare styrd i stabil fot och 2 gånger skruvad, för hög styvhet vid borrning. Fot av stålprofil. Fyra inställningsskruvar för justering av ojämnheter, för exakt uppställning. Fästplatta för festsättning av maskiner med spännhals $\varnothing 60$ mm. Frammatningssliden styrs med inställbara och förspända glidlager av plast från alla sidor. Precis frammatning garanterar lätt, vibrationsfri borrning och precis, borrarframmatning. För högt frammatningstryck och lång livslängd på borkkronan. Libell integrerad i frammatningssliden för exakt invägning av borrstativet. Låsning av frammatningssliden för enkel montering av borkkronor och säker transport. Stabil fästplatta, vridstyv, för festsättning av drivanordningar med spännhals $\varnothing 60$ mm. Kraftöverförande kuggstångsdrivning med ergonomiskt utformad frammatningsspak som kan placeras på båda sidor av frammatningssliden. Bred kuggstång av stål. Vikt 12 kg.

Med verktyg som består av sexkantstiftnyckel SW 6, fast nyckel SW 19 och SW 30 och festsättningsatts för murverk och betong som består av 2 stycken expanderankare M12 för murverk, 10 stycken inslagsankare M12 för betong, sättpinningar för inslagsankare M12, gängstång med skruv M12x52, snabbspännmutter, bricka, hårdmetall-stenbör $\varnothing 15$ mm SDS-plus, i kartong.

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP och andra fabrikat.

	Art. nr	kr
	183700R	12 570,00



Info

Leveransens omfattning

REMS Titan. Robust, särskilt stabilt borrstativ för kärnbörning i armerad betong bl.a. material upp till $\varnothing 300$ mm. För högsta krav. Borrpelare som är motståndskraftig mot bockning och vridning 4-kants precisionsstålrör $\varnothing 50$ mm, hårbearbetat, med extra smal tolererans, för vibrationsfri styrning av frammatningssliden. Steglöst svängbar med gradindelning upp till 45° , med dubbelt stöd genom justerbara stöttor för högsta frammatningstryck. Särskilt stabil, borrpelare med styrning från 3 sidor i bottenplattan med tredubbel korsvis festsättning, för hög styvhet vid vertikal borrning. Fyra justeringsskruvar för justering av ojämnheter, för exakt stabilitet. Borrdjupskala. Frammatningsslid genom inställbara och förspända plastglidlager styrs från alla håll. Precis frammatning garanterar lätt, vibrationsfri borrning och precis borrarframmatning. För högt frammatningstryck och lång livslängd på borkkronan. Libell integrerad i frammatningssliden för exakt invägning av borrstativet. Låsning av frammatningssliden för enkel montering av borkkronor och säker transport. Styv bottenplatta av slitstarkt gjutjärn. Snabbspännanordning för upptagning av drivanordningar med lämplig anslutningsplatta. Särskilt stabil spännvinkel, vridstyv, för upptagning av drivanordningar med spännhals $\varnothing 60$ mm. Kraftöverförande kuggstångsdrivning med ergonomiskt utformad frammatningsspak som kan placeras på båda sidor av frammatningssliden. Bred kuggstång av stål. Bottenplatta med spår för tätningssring för vakuumfästet. Vakuumfäste som tillbehör. Borrpelare med spännhuvud för fastspänning av borrstativet mellan tak och golv eller mellan två väggar. Hjulförsett borrstativ för lätt transport. Vikt 19,5 kg.

Med verktyg som består av sexkantstiftnyckel SW 6, fast nyckel SW 19 och SW 30 och festsättningsatts för murverk och betong som består av 2 stycken expanderankare M12 för murverk, 10 stycken inslagsankare M12 för betong, sättpinningar för inslagsankare M12, gängstång med skruv M12x52, snabbspännmutter, skiva, hårdmetall-stenbör $\varnothing 15$ mm SDS-plus, i kartong.

Systemfördel: För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP och andra fabrikat. Vid användning tillsammans med REMS Picus SR används avståndsstycke set (se nedan).

	Art. nr	kr
	183600R	19 110,00

Beteckning	Art. nr	kr
Avståndsstycke set , för ytterligare stabilisering av drivmaskinen REMS Picus SR på borrstativ REMS Titan. bestående av avståndsbricka och 2 cylinderskruvar M 8 x 65	183632R	610,00



Info

