

# REMS kaptånger Mini M

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

Mycket tåliga kaptånger Mini M av smitt och extrahärdat specialstål för kapning av gängstänger.

Stål, rostfritt stål upp till dragbrotthållfasthetsklass 4.8 (400 N/mm<sup>2</sup>) M 6 – M 10

## REMS kaptång Mini M – kapar gängstänger på endast 2 sekunder.

Av smitt och extrahärdat specialstål.

Vändbara kapinsatser för dubbel livslängd.

CNC-bearbetade kapinsatser M med exakt gängkontur för perfekt styrning av gängstången under kapningen. Tångdelar, kapinsatser och speciellt utformade och härdade saxkanter, tillverkade för perfekt passning, och gradfria kapningsställ.


Gängstången kan efter kapningen skruvas fast i rörhållarens gänganslutning eller muttern utan vidare bearbetning.

Kapanordning formad som presstång (Patent EP 1 459 825, Patent US 7,284,330).

Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS kapningstånger Mini genom särskilt utförande av kaptånganslutningen (Patent EP 1 952 948).

I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning (Patent EP 2 347 862).

Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN.



Tysk kvalitetsprodukt

## Leveransens omfattning

REMS kaptång Mini M. Kaptång med vändbara kapinsatser för stål, rostfritt stål, M 6 – M 10. I kartong.

Beteckning	för gängstänger	Art. nr	kr
REMS kaptång Mini M 6	M 6	578620	2 990,00
REMS kaptång Mini M 8	M 8	578621	2 990,00
REMS kaptång Mini M 10	M 10	578622	2 990,00



Patent EP 1 952 948  
Patent EP 1 459 825  
Patent US 7,284,330  
Patent EP 2 347 862

## Tillbehör

Beteckning	för gängstänger	Art. nr	kr
Kapinsatser M 6, par	M 6	571891	1 380,00
Kapinsatser M 8, par	M 8	571896	1 380,00
Kapinsatser M 10, par	M 10	571866	1 380,00
Låda av stålplåt med fack för 8 presstånger Mini/ kaptånger Mini och fack för röravskärare upp till 42 mm		578295R	1 200,00

