

Universaldiamantkärnbörningskronor av hög kvalitet. Lasersvetsad. Universellt användbar för torr- och våtbörning, för hand eller med borrstativ. Idealisk för universell användning i armerad betong, murverk och andra material.

Betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa och andra material Ø 32 – 200 mm

REMS universaldiamantkärnbörningskronor LS – lasersvetsad. Diamantsegment med kilformat snitt för snabb, lätt och lugn borrning. Kan användas på många olika sätt för många olika material.

Perfekt för installatören.

Universellt användbar för många material, för torr- och våtbörning, för hand eller med borrstativ.

Enhetlig anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm.

Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och särskilt hög livslängd. Idealisk för universell användning i armerad betong och murverk.

Diamantsegment med kilformat snitt ("takform") för snabb, lätt och lugn borrning. Lasersvetsad på helautomatiska svetsanläggningar för konstant hög kvalitet på svetsförbindelsen. Högtemperaturbeständig - inte ens vid extrem temperaturbelastning lösgörs segment till följd av överhettning.

Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Drivning med alla drivordningar REMS Picus och lämpliga drivordningar av andra tillverkare med anslutningsgänga UNC 1¼ utvändig. Adapter för anslutning av REMS universaldiamantkärnbörningskronor på drivordningar med annan anslutningsgänga/annat verktygsfäste, som tillbehör.

Sug upp damm som uppstår vid torrbörning, med säkerhetssugare REMS Pull 2 M, certifierad för utsugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 374).



Info

Leveransens omfattning

REMS universaldiamantkärnbörningskrona LS. Lasersvetsad, högttemperaturbeständig. Universellt användbar för torr- och våtbörning, för hand eller med borrstativ. För många material, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Anslutningsgänga UNC 1 1/4" invändig. Borrdjup 420 mm. I kartong.

Ø×borrdjup×anslutning	Antal segment	Art. nr	kr
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1 1/4"	1	181410R	2 000,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1 1/4"	4	181415R	1 870,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1 1/4"	5	181420R	1 990,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1 1/4"	6	181425R	2 160,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1 1/4"	6	181430R	2 460,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1 1/4"	7	181435R	2 660,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1 1/4"	8	181440R	3 010,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1 1/4"	9	181445R	3 080,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1 1/4"	9	181450R	3 260,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1 1/4"	10	181455R	3 680,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1 1/4"	10	181459R	3 820,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1 1/4"	10	181460R	3 980,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1 1/4"	11	181465R	4 730,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1 1/4"	12	181470R	5 010,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1 1/4"	13	181475R	6 050,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1 1/4"	14	181480R	6 400,00



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Iläggsbricka för att lätt skruva av borkronan	180015	270,00
Borkkronsförlängning 200 mm	180155R	790,00
Adapter UNC 1 1/4" utvändig till G 1/2" utvändig	180052	410,00
Adapter UNC 1 1/4" utvändig till G 1/2" invändig	180056	370,00
Adapter UNC 1 1/4" utvändig för Hilti BI, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnbörningskronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BI.	180053	620,00
Adapter UNC 1 1/4" utvändig för Hilti BU, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnbörningskronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BU.	180054	1 430,00
Adapter UNC 1 1/4" utvändig för Hilti BL, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnbörningskronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BL.	180057R	1 600,00
Brynsten för diamantkärnbörningskronor	079012	830,00
Fast nyckel SW 41 för diamantkärnbörningskronor	079003	490,00

Dammskyddsörr, se sidan 120.

Fler adapter för användning av REMS universaldiamantkärnbörningskronor i maskiner av andra fabrikat, på begäran.

