

Beprovad gängkloppa av hög kvalitet med utmärkta skäregenskaper.

Rörgänga	$\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 50 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"

Gängtyper, se sidan 36, 37.

REMS eva – kloppan för installatören. Mycket lätt start- och gängskärning. Spärrhandtag av stål, med kraftig plastisolering. Endast en sorts lättskiftade gänghuvuden. Slitstarka skärbackar av hög kvalitet.

Systemfördel

Stort skärområde upp till 1 1/4" och upp till 2" med endast **ett** spärrhandtag. Endast **en** sorts små, kompakta lättskiftade gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar. Samma gänghuvuden passar för alla REMS gängkloppor och för passande gängkloppor av andra fabrikat. Därför enkel, prisvärd lagerhållning. Går inte att förväxla.

Spärrhandtag

Mycket stabil. Spärrhandtag av stål, kraftigt plastisolerat, för bekvämt arbete. Grovt handtag med halkskydd, ger ett stadigt grepp. Enkel omställning av riktningen på spärren. Gänghuvudena sitter perfekt och säkert, går snabbt och lätt att byta.

Lättskiftade gänghuvuden

Beprovad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spänöppningar som blir större utåt ger bra spänflöde ren gängning. Gänghuvuden S för skärning av rörgångar på svåråtkomliga ställen (sidan 29).

Skärbackar

REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor

REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning

Rationell med REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2" (sidan 52).



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveransens omfattning

REMS eva Set. Handgängkloppa med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga $\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 50 mm, bultgänga 6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1". För höger- och vänstergänga. 1 spärrhandtag för hela skärområdet. Gänghuvuden med skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger resp. för gängning för elinstallationsrör enligt EN 60423 M.

Beteckning/storlek	Art. nr	kr
REMS eva Set i stabil låda av stålplåt		
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	520014	5 290,00
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 1/4	520015	6 270,00
R $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 1/4	520013	7 130,00
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2	520017	8 710,00
R $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2	520016	9 630,00
M 16 + 20 + 25 + 32 (M x 1,5)	520010	7 430,00
M 20 + 25 + 32 + 40 (M x 1,5)	520009	7 960,00
REMS eva Set i kartong		
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$	520008	3 310,00
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	520004	4 230,00
R $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 1/4	520003	6 080,00

REMS eva set, kan levereras för vänstergänga och NPT-gänga.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Spärrhandtag eva för hela arbetsområdet	522000	2 170,00
Gänghuvuden S se sidan 29.		
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt , se sidan 36 – 37.		
Låda av stålplåt med fack, för REMS eva $\frac{3}{8}$ – 2"	526050	1 420,00
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2" se sidan 52.		
REMS Aquila 3B , arbetsställ med kedje-skruvstycke på fällbart stativ med 3 ben, se sidan 113.		
REMS Aquila WB , kedje-skruvstycke för arbetsbänk, se sidan 113.		

