

Piyasada yaygın tüm pres fitting sistemlerinin XL pres bağlantılarını imal etmek için geri alma tertibatlı ve çok yönlü bir güçlü akülü alet. İtme kuvveti 45 kN. Li-Ion 22 V teknolojisi. Akü ve şebeke üzerinden çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Pres bağlantıları XL Ø 64 – 108 mm
Ø 2 1/2 – 4"

Piyasada yaygın tüm pres fitting sistemleri için REMS XL pres halkaları komple ürün yelpazesi, bakınız sayfa 240 – 288.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – güçlü 45 kN itme kuvveti. Tek seferde Ø 64–108 mm'ye kadar presleme. Titreşim önleme sistemi. Çok hızlı, örn. Geberit Mapress paslanmaz çelik Ø 108 mm sadece 15 sn.'de. Geri alma tertibatı. Otomatik kilitleme sayesinde pres halkası güvenli şekilde yerine oturur. 22 V Li-Ion akü, bir akü şarjıyla yaklaşık 150 pres için 5,0 Ah, 108 Wh Geberit Mapress paslanmaz çelik Ø 108,0 mm presi.*

Piyasada yaygın tüm sistemler için XL pres halkaları
REMS akülü pres XL 45 kN 22 V ACC (sayfa 240 – 288) ile tahriklemek için komple XL REMS pres halkası serisi. Sertleştirilmiş ve özel çelikten üretilmiş, son derece dayanıklı pres halkaları XL. REMS Pres halkalarının XL pres konturları sisteme özgü olup, ilgili pressfitting sistemlerinin pres konturlarına uygundur. Böylece kusursuz, sistemle uyumlu ve güvenli presleme sağlanır.

Z7 XL 45 kN ara pens

XL REMS pres halkalarını REMS akülü pres XL 45 kN 22 V ACC ile tahriklemek için Z7 XL 45 kN ara pens gereklidir.

Genel yapı

Kompakt, pratik ve hafif olarak tasarlanmıştır. Tahrik sistemi sadece 6,5 kg. Tek seferde presleme işlemi yapılmasını sağlayan uzun çalışma aralığı. Çok hızlı, örn. Geberit Mapress paslanmaz çelik Ø 108 mm sadece 15 sn.'de. Pres pensi takılı makine elinizin altında olacak şekilde akü üzerinde bırakılabilir. Ergonomik tasarımı gövde ve yumuşak kavramalı kavrama yüzeyleri. LED çalışma ışığı. Makine durum izlemesi. > 360° dönebilir döner tip pres tertibatı. Otomatik kilitleme sayesinde pres halkası güvenli şekilde yerine oturur.

Titreşim önleme sistemi

Düşük titreşimli, yorulmadan basma için kütle dengesi ve yumuşak kavramalı kavrama yüzeylerine sahip özel tahrik teknolojisi.

ACC ile adım çalışmalı presleme işlemi

İş güvenliği, işlevsel güvenilirlik ve işletme güvenliği için. Presleme işlevi tamamlandığında otomatik olarak başlama konumuna geri dönmektedir (cebri işlem tertibatı).

Tahrik sistemi

Tonlarca ağırlıkta itme ve presleme gücü, saniyeler içinde kusursuz presleme işlevlerinin gerçekleştirilmeleri için geliştirilmiştir. İtme kuvveti 45 kN. Güçlü elektro-hidrolik tahrik, güçlü akü-motor 22 V, 380 W verilmesi, dayanıklı planet dişli düzeneği, eksantrik çift pistonlu pompa ve kompakt yüksek performanslı hidrolik sistemi, dokunma tipi emniyetli şalter.

Akülü ve kablolu kullanım

REMS Li-Ion 22 V teknolojisi, bakınız sayfa 20 – 25. Son derece dayanıklı Li-Ion 22 V aküler, uzun süreli çalışma için 4,4, 5,0 veya 9,0 Ah kapasiteli. Hafif ve güçlü. 22 V Li-Ion akü, yakl. 130 pres için 4,4 Ah, 95 Wh, 150 pres için yakl. 5,0 Ah, 108 Wh, 270 pres için 9,0 Ah, 194 Wh 270 Geberit Mapress paslanmaz çelik Ø 108,0 mm presi.* Renkli LED'lerle kademeli şarj durumu göstergesi. – 10 ile + 60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez. Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 90 W, 22 V veya 290 W, 22 V, aksesuar olarak daha kısa şarj süreleri için. Li-Ion 22 V akü yerine kablolu işletim için akım beslemesi 220 – 240 V, 22 V, 40 A çıkış, aksesuar olarak temin edilebilir.



Alman Kalite Ürünü



Info



