

REMS Ax-Press 25 22V ACC REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Otomatik geri hareketli akülü aksiyal pres 20 kN
Otomatik geri hareketli akülü aksiyal pres 13 kN

Basınç manşonu bağlantılarının üretimi için otomatik dönüşü olan kompakt, kullanışlı akülü alet. Li-Ion 22V teknolojisi. Akü ve şebeke üzerinden çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Aksiyal presleme çapı Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22V ACC – universal olarak Ø 40 mm çapına kadar. Süper hafif ve süper işlevsel olarak biçimlendirilmiştir. Otomatik geri hareketli. Saniyeler içerisinde uygulama yapılabilir. Dönebilir nitelikte presleme tertibatı. Li-Ion akü 22V, bir akü şarjıyla yaklaşık 500 pres için 2,5 Ah, 54 Wh REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm presi.*

Hızlı değiştirilebilir nitelikte REMS presleme kafaları, komple ve takım olarak sunulmaktadır.

Sistem avantajı

REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC ile REMS Ax-Press 25 L 22V ACC modelleri için sadece tek tipte presleme kafaları sunulmaktadır. Bundan dolayı basit ve uygun depolama şartları sağlanmaktadır.

Tüm geçerli sistemler için presleme kafaları

Tüm geçerli presleme bilezikleri sistemleri için REMS pres kafaları komple takımı (bakınız lütfen sayfalar 298–299). REMS presleme kafaları seçmeli olarak, piyasa bulunan diğer presleme kafaları için, yaylı kavrama sistemi ile donatılmaktadır. Yüksek derecelerde yüklenimler için tasarlanmış ve dövme tipi, özel yöntemler doğrultusunda sertleştirilmiş çelik donanımı ile tasarlanmış presleme kafaları. REMS pres kafaları sistem uyumlu tasarlandıklarından dolayı, presleme bilezikleri sistemlerinin beklentilerine uyumludur. Bu özelliklerden dolayı, kusursuz ve sistem uyumlu, güvenilir presleme neticeleri sağlanmaktadır.

Çift pres kafaları

Farklı boyuttaki boru bağlantıları için kullanılabilen iç içe geçen ikişer yuvaya sahip REMS çift pres kafaları (Sayfa 298). Pres kafalarını değiştirmeye gerek yok. Kullanımı çok kolay ve zamandan tasarruf sağlar.

Yapım biçimi

Süper hafif, süper küçük, süper pratik. Aküyle birlikte REMS Ax-Press 25 22V ACC makinesinin ağırlığı sadece 3,0 kg, uzunluğu sadece 28 cm. Aküyle birlikte REMS Ax-Press 25 L 22V ACC makinesinin ağırlığı sadece 3,2 kg, uzunluğu sadece 31 cm. REMS Ax-Press 25 22V ACC ve REMS Ax-Press 25 L 22V ACC modellerinin her biri 40 mm stroğa sahiptir. REMS Ax-Press 25 22V ACC, germe mesafesi a ≤ 82 mm olan presleme bileziği birleştiricilerini tek bir işlemle preslemek için sabit pres kafası pozisyonuna sahiptir. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC, germe mesafesi a ≤ 116 mm olan presleme bileziği birleştiricilerini tek bir işlemle preslemek için ve çift preslemeler için seçilebilir pres kafası pozisyonuna sahiptir. Bu özelliğinden dolayı her yerde, tek elle, baş üstünde ve zor ulaşılabilir alanlarda uygulanabilmektedir. Tek el ile kullanımın şartlarının sağlanması için, optimal ağırlık taksimatı ile tasarlanmıştır. Gövdesi üzerinde bulunan ergonomik tasarlanmış tutma yerleri ile donatılmıştır. Çalışma yerinin aydınlatılması için LED'li çalışma aydınlatması. Zor ulaşılabilen alanlarda çalışabilme imkanı sağlamak için, döner tipte pres penselleri tutucusu ile donatılmıştır.

Tahrik sistemi

Tonlarca ağırlıkta presleme gücü, saniyeler içinde kusursuz presleme işlevlerinin gerçekleştirilmeleri için geliştirilmiştir. İtme kuvveti REMS Ax-pressi 25 22V 20 kN, itme kuvveti REMS Ax-pressi 25 L 22V 13 kN. Güçlü elektrohidrolik Tahrik motoru, otomatik geri hareketli (ACC), güçlü Akü-Motoru 22V, 380 W, eksantrik tipi pistonlu pompa ve kompakt yüksek tahrikli hidrolik sistem. Emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu.

Akülü ve kablolu kullanım

REMS Li-Ion 22V teknolojisi, bakınız sayfa 20–25. Son derece dayanıklı Li-Ion 22V aküler, uzun süreli çalışma için 2,5, 4,4, 5,0 veya 9,0 Ah kapasiteli. Hafif ve güçlü. Li-Ion akü 22V, yakl. 500 pres için 2,5 Ah, 54 Wh, yakl. 880 pres için 4,4 Ah, 95 Wh, 1000 pres için yakl. 5,0 Ah, 108 Wh, 1800 pres için 9,0 Ah, 194 Wh akü şarjlı REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm presi.* Renkli LED'lerle kademeli şarj durumu göstergesi. –10 ile +60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez. Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 90 W, 22 V veya 290 W, 22 V, aksesuar olarak daha kısa şarj süreleri için. Li-Ion 22V akü yerine kablolu işletim için akım beslemesi 220–240 V, 22 V, 15 A çıkış, aksesuar olarak temin edilebilir.

Genişletme

Çeşitli boru genişletme aletleri ve tüm geçerli presleme bilezikleri sistemleri için REMS genişletme kafaları komple takımı (sayfa 303–307).

REMS Ax-Press 25 22V ACC



←ACC→

Automatic Circuit Control

Cebri işlem tertibatı
ve şarj kontrollü

Mesela:
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



REMS Ax-Press 25 L 22V ACC



←ACC→

Automatic Circuit Control

Cebri işlem tertibatı
ve şarj kontrollü

Mesela:
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP' FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta



Alman Kalite Ürünü



Teslimat kapsamı

REMS Ax-Press 25 22 V ACC. 12–40 mm arası çapta presleme bilezikli bağlantılar oluşturmak için akülü aksiyal pres 20 kN. 40 mm strok, germe mesafesi $a \leq 82$ mm olan presleme bileziği birleştiricilerini preslemek için. REMS pres kafalarının tahriği için. Güçlü elektrohidrolik Tahrir motoru güçlü Akü-Motoru 22 V, 380 W, eksantrik tipi pistonlu pompa ve kompakt yüksek tahrikli hidrolik sistem. Emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu, döner dişli sistemine bağlı olarak çalışmaktadır. LED çalışma ışığı. Pres kafasız. L-Boxx çanta sistemi ile birlikte.

Adlandırma	Tipi	Art.-No.	€
Basic-Pack\IP	Aküsüz, hızlı şarj tertibatı olmadan	573038R22	1.360,00
Basic-Pack	Şarj edilebilir Li-Ion akü 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	1.800,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.



Info

Teslimat kapsamı

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. 12–40 mm arası çapta presleme bilezikli bağlantılar oluşturmak için akülü aksiyal pres 13 kN. 40 mm strok, germe mesafesi $a \leq 116$ mm olan presleme bileziği birleştiricilerini preslemek için. REMS pres kafalarının tahriği için. Güçlü elektrohidrolik Tahrir motoru güçlü Akü-Motoru 22 V, 380 W, eksantrik tipi pistonlu pompa ve kompakt yüksek tahrikli hidrolik sistem. Emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu, döner dişli sistemine bağlı olarak çalışmaktadır. LED çalışma ışığı. Pres kafasız. L-Boxx çanta sistemi ile birlikte.

Adlandırma	Tipi	Art.-No.	€
Basic-Pack\IP	Aküsüz, hızlı şarj tertibatı olmadan	573040R22	1.360,00
Basic-Pack	Şarj edilebilir Li-Ion akü 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	1.800,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.



Info

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
Presleme kafaları için bakınız sayfa 298–299.		
Ax-Press 25 22 V ACC tahrik makinesi, $a \leq 82$ mm, akü hariç	573020R22	1.210,00
Ax-Press 25 L 22 V ACC tahrik makinesi, $a \leq 116$ mm, akü hariç	573021R22	1.210,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, 2 Li-Ion aküden oluşur 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	670,00
Akü Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	219,00
Diğer Li-Ion 22 V aküler/güç paketleri 22 V için bakınız sayfa 20–25.		
Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	226,00
Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	487,00
220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, güç besleme tertibatı akü Li-Ion 22 V yerine kablolu işletim için	571567R220	487,00
L-Boxx sistem çantası, yerleştirme gözleri ile birlikte	573270R	164,00
REMS Lumen 2800 22 V, LED projektörlü akü, bakınız sayfa 119		

