

Boru bağlantı sistemleri için borular üzerinde hızlı ve ekonomik yiv açma işlevi için geliştirilen güçlü mobil akülü yiv açma makinesi. Li-Ion 22V teknolojisi. Akü ve şebeke üzerinden çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Çelik borular DN 25 – 300
1 – 12"
s ≤ 7,2 mm

Paslanmaz malzemeden imal edilmiş çelik borular, bakır-, alüminyum- ve PVC-borular için.

REMS Collum 22V – çapa kadar elektrikli yiv açma makinesi. Mobil, hızlı, ekonomik. Yağ basınçlı hidrolik sayesinde baskı makarası silindiri iter. Akü Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, yaklaşık 23 yiv DN 100/4" tek bir akü şarjı ile.*

Genel yapı

Sağlam, dayanıklı, şantiyede kullanıma uygun, mobil. Uygun ebatlar, uygun ağırlık, tahrik makinesiyle birlikte akülü yiv açma tertibatının ağırlığı sadece 34 kg. Yumuşak kavramalı pratik, kürek tipi kulp. Yüksek akımlara karşı tahrik makinesinin aşırı yüklenme korumalı makine durum kontrolü, motorun sıcaklık denetimi sayesinde aşırı ısınma emniyeti (NTC), 2 renkli yeşil/kırmızı LED ile şarj göstergeli elektronik şarj durum kontrolü. Kolay nakliye, optimum çalışma yüksekliği ve sağlam duruş için aksesuar olarak tekerleksiz veya tekerlekli sehpa mevcuttur.

Tahrik sistemi

Güçlü ve hızlı, örneğin 4" çelik boruya sadece 77 saniyede yiv açılır. Sağlam tasarlanmış ve bakım gerektirmeyen dişli kutusu donanımı. Büyük boyutlarda yoğun kullanımlar için büyük güç rezervli, 500 W çıkışlı yüksek performanslı akülü motor 22V. Yüksek yiv açma hızı 27 – 20 dak⁻¹. Emniyet tipi dokunulmaz çalıştırma butonu.

Akülü ve kablolu kullanım

REMS Li-Ion 22V teknolojisi, bakınız sayfa 20–25. Son derece dayanıklı Li-Ion 22V aküler, uzun süreli çalışma için 9,0 Ah, 194 Wh kapasiteli. Hafif ve yüksek performanslı, tek bir akü şarjıyla yakl. 23 yiv DN 100/4".* Renkli LED'lerde kademeli şarj durumu göstergesi. –10 ile +60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez. Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 90 W, 22 V veya 290 W, 22 V, aksesuar olarak daha kısa şarj süreleri için. Li-Ion 22V akü yerine kablolu işletim için akım beslemesi 220–240 V, 22 V, 40 A çıkış, aksesuar olarak temin edilebilir.

Yuvarlama yöntemiyle yiv açma makinesi

Kompakt, sağlam ve şantiye çalışma ortamlarına uygun bir biçimde, metal gövdeli olarak imal edilmiştir. Pratik kullanım imkanı ve sadece 26 kg ağırlığı sayesinde kolay taşınabilme olanağı. Baskı tekerleğinin güçlü bir biçimde ilerlemesi için yağ-hidrolik tahrikli basınç silindiri. Basınç yapısı el tipi kollu pompa sayesinde oluşturulmaktadır. Otomatik çentik/kanal derinliği belirlenmesi için gövde içine yerleştirilmiş kademeli ayarlama diski aracılığıyla derinlik posasının konumu belirlenmektedir.

Yiv açma tekerlekleri

Başarıları kanıtlanmış REMS kanal açma tekerlekleri, basınç tekerleği ve karşı basınç tekerleği çap uyumluluğu olarak mükemmel bir biçimde bir birine orantılı hazırlanmış durumdadır ve üzerinde bulunan pütürlü alanlar sayesinde borunun emniyetli bir biçimde döndürülmesi ve böylece eşit ve hassas bir biçimde, kanal açma işleminin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Çentik/kanal açma tekerlekleri sağlam/sert ve özel olarak sertleştirilmiş spesiyal çelikten, özellikle uzun ömürlü olmaları üzere üretilmiştir. 3 çift oluk makarası (basınç makarası, kontra makara), DN 25–300, 1–12" komple çalışma aralığı için, kolay değiştirilebilir ve tekerlek sistemi kolay değiştirilebilir bir biçimde tasarlanmıştır. 54–159 mm çaplarında olan bakır borular için çentik açma tekerlekleri Cu (basınç tekerleği ile karşı basınç tekerleği). Oluk makarası INOX (paslanmaz çelikten basınç makarası, elastik, özel olarak sertleştirilmiş ve nikel kaplı özel çelikten kontra makara), 1–1½", 2–6" ve 8–12" paslanmaz çelik borular için. Bakır, alüminyum ve PVC borular için uygun kanal açma tekerlekleri için lütfen yetkili personelimize danışınız.

Materyal pedi

Süper sağlamlıkta materyal pedi REMS Herkules XL 12", 12" borulara kadar oluk açma için (Sayfa 115).



Alman Kalite Ürünü





Sehpa, tekerlekli (aksesuardır)

Herkules 3B (aksesuardır)



Alt şasi (aksesuardır)

Herkules XL 12" (aksesuardır)



Teslimat kapsamı

REMS Collum 22 V. DN 25 – 300, 1 – 12" boru bağlantı sistemleri için borular üzerinde çentik/kanal açma işlevi için geliştirilen akülü yiv açma makineleri. Baskı tekerleğinin güçlü bir biçimde ilerlemesi için yağ-hidrolik tahrikli basınç silindiri. Basınç yapısı el tipi kollu pompa sayesinde oluşturulmaktadır. Otomatik çentik/kanal derinliği belirlenmesi için gövde içine yerleştirilmiş kademeli ayarlama diskisi aracılığıyla derinlik posasının konumu belirlenmektedir. 1 çift oluk makarası (baskı makarası, kontra makara) 2 – 6", alyan başlı kalem anahtar. Bakım gerektirmeyen dişli grubu, güçlü akülü motor 22 V, 500 W, emniyetli şalter. Sağa ve sola hareket, fazla yüklenme korumalı makine durum kontrolü, sıcaklık denetimi, şarj durum kontrolü. Üniversal destek. Akü Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hızlı şarj cihazı 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Tezgâh, tekerleksiz veya tekerlekli sehpa için. Karton kutu içinde.

	Art.-No.	€
	347005R220	4.390,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
REMS Amigo 22 V tahrik makinesi, akü hariç	530004R22	1.370,00
Akü Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	439,00
Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	226,00
Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	487,00
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, güç beslenme tertibatı akü Li-Ion 22 V yerine kablolu işletim için	571578R220	610,00
Alt şasi	849315R	256,00
Sehpa, tekerlekli	849310R	414,00
REMS Herkules, malzeme ayakları, bakınız sayfa 115.		
Kanal açma makinası ve aksesuarları, bakınız sayfa 54.		
REMS Lumen 2800 22 V, LED projektörlü akü, bakınız sayfa 119		

