

Boru bağlantı sistemleri için borular üzerinde hızlı ve ekonomik yiv açma işlevi için geliştirilen güçlü yiv açma makinesi.

Çelik borular DN 25 – 300  
1 – 12"  
s ≤ 7,2 mm

Paslanmaz malzemeden imal edilmiş çelik borular, bakır-, alüminyum- ve PVC-borular için.

**REMS Collum – 12" çapa kadar elektrikli yiv açma makinesi. Hızlı ve ekonomik. Yağ basınçlı hidrolik sayesinde baskı makarası silindiri iter.**

### Genel yapı

Sağlam, kompakt, şantiye ortamına uygun konstrüksiyon. Uygun ebatlar, uygun ağırlık, makineyle birlikte yiv açma tertibatının ağırlığı sadece 31 kg. Tezgâh için. Kolay nakliye, optimum çalışma yüksekliği ve sağlam duruş için aksesuar olarak tekerleksiz veya tekerlekli sehpa mevcuttur.

### Tahrik sistemi

Güçlü ve hızlı, örneğin REMS Collum ile 6" çelik boruya sadece 52 saniyede yiv açılır. Sağlam, kompakt dişli grubu, bakım gerektirmez. Sağlam, güçlü 1200 W universal motor (REMS Collum ve REMS Collum 2 Compact) veya 1700 W universal motor (REMS Collum 2), büyük ebatlarda yoğun kullanım için. Dokunma tipi emniyetli şalter. Ergonomik çalışma için kavramalı ayak pedalı aksesuar olarak temin edilebilir.

### Yuvarlama yöntemiyle yiv açma makinesi

Kompakt, sağlam ve şantiye çalışma ortamlarına uygun bir biçimde, metal gövdeli olarak imal edilmiştir. Pratik kullanım imkanı ve sadece 26 kg ağırlığı sayesinde kolay taşınabilme olanağı. Baskı tekerleğinin güçlü bir biçimde ilerlemesi için yağ-hidrolik tahrikli basınç silindiri. Basınç yapısı el tipi kolları pompa sayesinde oluşturulmaktadır. Otomatik çentik/kanal derinliği belirlenmesi için gövde içine yerleştirilmiş kademeli ayarlama diski aracılığıyla derinlik posasının konumu belirlenmektedir.

### Yiv açma tekerlekleri

Başarıları kanıtlanmış REMS kanal açma tekerlekleri, basınç tekerleği ve karşı basınç tekerleği çap uyumluluğu olarak mükemmel bir biçimde bir birine orantılı hazırlanmış durumdadır ve üzerinde bulunan pütürlü alanlar sayesinde borunun emniyetli bir biçimde döndürülmesi ve böylece eşit ve hassas bir biçimde, kanal açma işleminin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Çentik/kanal açma tekerlekleri sağlam/sert ve özel olarak sertleştirilmiş spesiyal çelikten, özellikle uzun ömürlü olmaları üzere üretilmiştir. 3 çift oluk makarası (baskı makarası, kontra makara), DN 25–300, 1–12" komple çalışma aralığı için, kolay değiştirilebilir ve tekerlek sistemi kolay değiştirilebilir bir biçimde tasarlanmıştır. 54–159 mm çaplarında olan bakır borular için çentik açma tekerlekleri Cu (basınç tekerleği ile karşı basınç tekerleği). Oluk makarası INOX (paslanmaz çelikten baskı makarası, elastik, özel olarak sertleştirilmiş ve nikel kaplı özel çelikten kontra makara), 1–1½", 2–6" ve 8–12" paslanmaz çelik borular için. Bakır, alüminyum ve PVC borular için uygun kanal açma tekerlekleri için lütfen yetkili personelimize danışınız.

### Materyal pedi

Süper sağlamlıkta materyal pedi REMS Herkules XL 12", 12" borulara kadar oluk açma için (Sayfa 115).



Alman Kalite Ürünü



## Teslimat kapsamı

**REMS Collum.** Kanal açma tertibatı ile borular üzerinde çentik/kanal/yiv açma işlemi DN 25–300 norm ve 1–12" ölçüler dahilinde gerçekleştirilmektedir. Baskı tekerleğinin güçlü bir biçimde ilerlemesi için yağ-hidrolik tahrikli basınç silindiri. Basınç yapısı el tipi kollu pompa sayesinde oluşturulmaktadır. Otomatik çentik/kanal derinliği belirlenmesi için gövde içine yerleştirilmiş kademeli ayarlama diskisi aracılığıyla derinlik posasının konumu belirlenmektedir. 1 çift oluk makarası (baskı makarası, kontra makara) 2–6", alyan başlı kalem anahtar. Bakım gerektirmeyen dişli grubuna, güçlü universal motora ve dokunma tipi emniyetli şaltere sahip seçilebilir 3 makine. Tezgâh, tekerleksiz veya tekerlekli sehpa için.

Karton kutu içinde.

| Adlandırma              | Tipi                                                                | Art.-No.   | €               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Collum</b>           | Üniversal motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, aşırı yük koruması. 29 rpm | 347006R220 | <b>3.250,00</b> |
| <b>Collum 2</b>         | Üniversal motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 rpm                     | 347008R220 | <b>3.600,00</b> |
| <b>Collum 2 Compact</b> | Üniversal motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, aşırı yük koruması. 26 rpm | 347009R220 | <b>3.600,00</b> |

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.



Sehpa, tekerlekli (aksesuardır)

Herkules 3B (aksesuardır)

## Aksesuar

| Adlandırma                   | Art.-No.   | €             |
|------------------------------|------------|---------------|
| <b>Alt şasi</b>              | 849315R    | <b>256,00</b> |
| <b>Sehpa, tekerlekli</b>     | 849310R    | <b>414,00</b> |
| <b>Kavramalı ayak pedalı</b> | 347010R220 | <b>293,00</b> |

**REMS Herkules**, malzeme ayakları, bakınız sayfa 115.

**Kanal açma makinesi** ve aksesuarları, bakınız sayfa 54.

