

Yumuşak lehimleme işler için tasarlanmış güçlü ve süper hafif elektrikli lehimleme aleti. Emniyet transformatörü ile donatılmıştır.

Bakır borular	Ø 6–54 mm Ø ¼–2⅛"
Bakır borular	900°C

**REMS Contact – Süper hızlı elektrikli lehimleme,
örn. sadece 18 saniyede Ø 18 mm. 4 m uzunluğunda
lehim kerpeten kablosu.**

Sağlam, kompakt. Güvenlik transformatörüne sahip elektrikli lehim cihazı, sağlam çelik sac gövdeye sahip, ideal hava sirkülasyonu için yanda havalandırma açıklıkları. Havya, havya kablosu ve aksesuarları için üstte bulunan, kolayca erişilebilir, büyük göz. Sadece 19 kg ağırlığında. Kolaylıkla taşınabilir.

Çok yüksek derecede ısıtma gücü sayesinde (900°) hızlı lehimleme işlevi. Çalışma gücü = lehimleme gücü = 1750W! Bundan dolayı mesela 18 mm Ø çapında bir lehimleme bağlantısı sadece 18 saniye içinde gerçekleşmektedir.

Dar alanlarda ve her yerde kullanılabilir. Prize takıldığında hemen lehimleme işlemine başlanabilir. Kaynak geriliminin ayarlanmasına gerek yoktur. 4 metre uzunluğunda lehim penseleri kabloları sayesinde geniş çalışma menzili sağlanmaktadır.

Kabloların üzerinde esnek nitelikte koruma hortumu bulunmaktadır. Lehimleme gerilimi ısı derecesi etkilerinden bağımsız bir biçimde yönlendirilmektedir.

Optimal ısı alımı sayesinde üniversal nitelikte prizma biçimindeki elektrotlar üniversal kullanıma elverişlidir. Dar alanlarda yapılan çalışmalar için çubuk tipi elektrotlar sunulmaktadır. Elektrot tutucuları ve civataları paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Kolay elektrot değişimi için tasarlanmıştır.



Teslimat kapsamı

REMS Contact. Bakır boruların yumuşak lehimleme işlemi için geliştirilmiş elektrikli lehimleme tertibatı, Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, idame gerilimi 24 V. Lehimleme pensesi ve metre uzunluğunda pese kabloları ile birlikte. Emniyet tipi transformatör, 2 adet prizma elektrodu. Sağlam çelik gövde içerisinde. Karton kutu içerisinde.

	Art.-No.	€
	164010R220	1.530,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Teslimat kapsamı

REMS Contact Super-Pack. Bakır boruların yumuşak lehimleme işlemi için geliştirilmiş elektrikli lehimleme tertibatı, Ø 6–54 mm, Ø ¼ – 2" , 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, idame gerilimi 24 V. Lehimleme pensesi ve metre uzunluğunda paze kabloları ile birlikte. Emniyet tipi transformator, 4 adet prizma elektrodu, 2 adet çukuk elektrot, 250 g kaliteli yumuşak lehim REMS-Lehim Cu 3, 250 g kaliteli- yumuşak lehim macunu REMS Macun Cu 3, 1 adet Boru tertibatı REMS RAS Cu-INOX 3-35, 10'luk paket temizleme keçesi REMS Cu-Vlies. Sağlam çelik gövde içerisinde. Karton kutu içerisinde.

	Art.-No.	€
	164052R220	1.600,00

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
Prizma elektrodu, 2'li set	164111 R	30,00
Tutuculu prizma elektrodu, 2'li set	164110 R	50,20
Çubuk elektrot, 2'li set	164115 R	42,90

Lehimleme malzemeleri için bakınız sayfa 317.

Alman Kalite Ürünü

