

Boşaltılmayan boru hatlarını karbondioksit soğutucu maddeyle kolay ve hızlı dondurmak için. Boru tesisat sistemlerinin tamirat ve genişletme çalışmaları içindir.

Çelik-, Bakır-, Plastik-,
Lamine borular için $\varnothing \frac{1}{8} - 2"$
 $\varnothing 10 - 60 \text{ mm}$

Soğutma maddesi: Karbondioksit.

Soğutma gücü -79°C dereceye kadar.

Zehirli ve yanıcı nitelikte değildir.

REMS Eskimo – tesisatları boşaltmak yerine dondurmak. Süper hızlı. Otomatik soğutma maddesi beslemesi. Yüksek derecede soğutma gücüyle, mesela $\frac{3}{4}"$ bir çelik boru sadece 5 dakika içinde dondurulmaktadır. Özellikle dar olarak tasarlanmış ve bozulmayan dondurma manşonları.

Soğutma maddesi

Karbondioksit soğutma maddesi -79°C 'ye kadar yüksek soğutma gücüne sahiptir. Yanma özelliği bulunmamaktadır. Kolay tedarik edilebilir.

Genel yapı

Tam olarak boruyla temas eden dondurma manşonları ve bu sayede soğutma maddesinin doğrudan boru üzerine intikal etmesi durumu sayesinde, kısa süreli dondurma zamanı ve az miktarlarda dondurucu madde tüketimi garanti edilmektedir. Tek taraflı ve çift taraflı dondurma imkanı bulunmaktadır ve ilaveten tesis edilen T-tipi taksimat bağlantıları sayesinde, daha fazla sayıda dondurma manşon için montaj imkanı sağlamaktadır.

Dondurma manşonları

Basit ve özel aletler gerekmeden hızlı bir biçimde montajı yapılabilir. Dar alanlarda ve köşelerde dahi rahat çalışma olanağı sağlamak için, dondurma manşonları mümkün olduğu kadar dar ebatlarda ve bozulmayan yüksek mukavemetli ve aynı zamanda yüksek derecede esnekliğe sahip, soğuğa dayanıklı nitelikte termoplastik elastomer maddesinden imal edilmiştir. Sıkıştırma cıvataları kayıp edilemez biçimde tesis edilmiştir.

Enjektörlü tutma yerleri

Rahat çalışma olanağının sağlaması için ergonomik biçimde tasarlanmış tutma yerleri plastik maddeden imal edilmiştir. Pirinç maddesinden imal edilmiş kırılmayan enjektör (besleme memesi). Dondurma manşetlerine hızlı ve emniyetli bir biçimde bağlanma olanağı. Ayarlama işlemleri gerekmektedir. Doğru dozajda dondurucu madde daima kendiliğinden ayarlı intikal ettirilir.

Yüksek basınç hortumları

Esnek nitelikte yüksek basınç hortumları, aynı zamanda bükülmeye ve kırılmaya karşı mukavemetlidir. Geniş çalışma alanı için ekstra uzunlukta tasarlanmıştır. İstenildiği derecede uzatılabilir niteliktedir. Tüp bağlantısı üzerinde tesis edilen döndürülebilir hortum bağlantı somunu sayesinde, hortumların birbirine dolaşmaları engellenmektedir.



Süper hızlı ve 2"
e kadar



Alman Kalite Ürünü



Info



Süper hızlı ve 2"
e kadar

Teslimat kapsamı

REMS Eskimo seti. Karbondioksit soğutma maddesi için boru dondurma makinesi. Çelik-, Bakır-, Plastik-, Lamine borular için, $\varnothing \frac{1}{8} - 2"$, $\varnothing 10 - 60 \text{ mm}$.2'şer adet ve 10 farklı ebatla dondurma halkaları komple çalışma aralığını kapsar, T dağıtıcı flaş bağlantısı, kapak somunu, enjektörlü 2 kulp, 2 adet yüksek basınç hortumu. Sağlam çanta içerisinde.

	Art.-No.	€
	130002R	700,00

Aksesuar

Adlandırma	Ebat	Art.-No.	€
Dondurma halkası	$\frac{1}{8}"$ 10/12 mm	130450	47,50
	$\frac{1}{4}"$ 15 mm	130455	47,50
	$\frac{3}{8}"$ 18 mm	130460	47,50
	$\frac{1}{2}"$ 22 mm	130465	47,50
	$\frac{3}{4}"$ 28 mm	130470	47,50
	1" 35 mm	130475	47,50
	$1\frac{1}{4}"$ 42 mm	130480	63,20
	$1\frac{1}{2}"$	130485	63,20
	54 mm	130490	63,20
	60 mm	130495	63,20
2,5 m boyunda yüksek basınç hortumu		130415	137,00
Diğer ilave manşon için T-tipi taksimat bağlantısı		130207	30,00
T dağıtıcıya sahip şişe bağlantısı		130383	55,40
Kapak somunu		130209	7,40
Çift manşon		130208	11,40
Enjektörlü tutma yeri		130410	65,10
Bölmeli çanta		130430R	121,00

