

Delme, vida takma/sökme ve borularda çapak alma işlerinde kullanılan güçlü, mobil, pratik elektrikli alet. Montaj, demontaj ve onarım çalışmaları için. Li-Ion 22 V teknolojisi. Akülü ve kablolu kullanım için.

Çelik ve taş delme	≤ Ø 13 mm
Ahşap delme	≤ Ø 32 mm
Fayans burguları kullanılarak örneğin seramik, gre seramik, granit ve mermerde delme işlemleri	≤ Ø 14 mm
Vida takma/sökme	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – Delme, vidalama ve çapak alma. Güçlü çekim gücüne sahip, fırçasız akülü motor.

Yapılış biçimi

Süper hafif, süper küçük, süper pratik. Aküyle birlikte makine ağırlığı sadece 1,6 kg. Bu nedenle tek elle, baş üzeri ve son derece dar yerlerde olmak üzere her yerde kullanılabilir. Tek elle kullanım için ideal ağırlık dağılımı. Ergonomik tasarımı gövde. Anahtarsız hızlı matkap aynasına sahip makine, sıkıştırma aralığı 1,5–13 mm, sağa ve sola dönüş. 2 kademesiz ayarlanabilen devir aralığı, 0–560 rpm ve 0–1900 rpm, 15 tork kademesi ayrıca delme kademesi, her iki devir aralığında 50 Nm sert tork, güçlü vidalama için hızlı devir aralığında 12 Nm ve yavaş devir aralığında 30 Nm yumuşak tork. Çalışma yerini aydınlatmak için LED çalışma ışığı. Kemer klipsi. Akülü ve kablolu kullanım için. 1 adet çift taraflı düz/yıldız matkap ucu, 50 mm uzunluğunda. Matkap ucu seti aksesuar olarak temin edilebilir.

Tahrik sistemi

21,6 V, 500 W güçlü fırçasız akülü motora sahip elektromekanik tahrik sistemi, 2 kademesiz dayanıklı, hassas rulmanlı ve bakım gerektirmeyen dişli düzeneği. Dokunma tipi emniyetli şalter.

Vario-Elektronik

Delmeye, vida takmaya/sökme hassasiyetle başlanabilmesi ve delme, vida takma/sökme sırasında hızın malzemeye uygun seçilebilmesi için kademesiz elektronik devir ayarı. Dokunma tipi şaltere değişken baskı uygulanarak 0 ila 560 ya da 0 ila 1900 rpm arası kademesiz strok kontrolü sağlanır (gaz verme şalteri (VE)).

Akülü veya elektrikli çalışır

Li-Ion 22 V teknolojisi. Son derece dayanıklı Li-Ion 21,6 V aküler, uzun süreli çalışma için 2,5, 4,4, 5,0 veya 9,0 Ah kapasiteli. Hafif ve güçlü. Renkli LED'lerle kademesiz şarj durumu göstergesi. –10 ile +60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez. Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 90 W. Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 290 W, aksesuar olarak daha kısa şarj süreleri için. Li-Ion 21,6 V akü yerine kablolu işletim için akım beslemesi 220–240 V/21,6 V, 15 A çıkış, aksesuar olarak temin edilebilir.



Info

Teslimat kapsamı

REMS Helix 22 V VE seti. Vario elektroniğe (VE) sahip akülü şarjlı matkap, ≤ Ø 13 mm çelik ve taş, ≤ Ø 32 mm odun ve diğer malzemeleri delmek ve ≤ Ø 8 mm vidaları takmak/çözmek için. Anahtarsız hızlı matkap aynasına sahip makine, sıkıştırma aralığı 1,5–13 mm, sağa ve sola dönüş. 21,6 V, 500 W güçlü fırçasız akülü motora sahip elektrikli tahrik sistemi, 2 kademeli dayanıklı dişli düzeneği. 0–560 rpm ve 0–1900 rpm arası kademesiz ayarlanabilen devir aralığı. 15 tork kademesi, ayrıca delme kademesi, her iki devir aralıklarında 50 Nm sert tork. Dokunma tipi emniyetli şalter. LED çalışma ışığı. Kemer klipsi. Akü Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hızlı şarj tertibatı 220–240V, 50–60 Hz, 70W. 1 adet çift taraflı düz/yıldız matkap ucu, uzunluğu 50 mm. Taşıma çantası içinde.

Art.-No.	€
190110R220	580,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.



Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
REMS REG 10–42. Ø 10–42 mm, Ø ½–1½" borular için dış/iç çapak alıcısı, bakınız sayfa 98		
REMS REG 10–54 E. Ø 10–54 mm, Ø ½–2½" borular için dış/iç boru çapak alıcısı, bakınız sayfa 99		
REMS KaliGrat E. Ø 14–63 mm kompozit borular için kalibrasyon aletleri ve dış/iç boru çapakları, bakınız sayfa 100		
REMS fayans burgusu, Ø 5–14 mm, bakınız sayfa 320		
REMS Helix 22 V VE tahrik makinesi, akü hariç	190100R22	275,00
Akü Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah	571571R22	298,00
Akü Li-Ion 21,6V, 4,4 Ah	571574R22	429,00
Akü Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah	571581R22	357,00
Akü Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah	571583R22	477,00
Hızlı şarj tertibatı 100–240V, 50–60 Hz, 90W	571585R220	202,00
Hızlı şarj tertibatı 100–240V, 50–60 Hz, 290W	571587R220	477,00
220–240V/21,6V, 50–60 Hz, 15 A, güç beslenme tertibatı akü Li-Ion 21,6 V yerine kablolu işletim için	571567R220	477,00
Çanta	190053R	53,80
Matkap ucu seti, mıknatıslı hızlı değiştirmeli matkap ucu tutucusu, otomatik uç kilitlemeli, 12 matkap ucu (4 Torx, 3 yıldız PH, 3 yıldız PZ, 2 düz), pratik geçme mağazin içinde, bileğe ya da şarjlı matkaba takmak için elastik sabitleme bandı.	190051R	18,30
REMS Lumen 2800 22V, LED projektörlü akü, bakınız sayfa 111		

