

REMS Hurrican H

El tipi ek fitting yeri açma tertibatı

Rasyonel bir biçimde borular üzerinde T-çıkışlarının fittingsiz boru tesisatı, olarak oluşturulmaları için geliştirilmiş ekonomik nitelikte el aleti.

Sert ve yumuşak nitelikte bakır borular $\varnothing 10 - 22 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - \frac{7}{8}''$
 $s \leq 1,5 \text{ mm}$

REMS Hurrican H – T-çıkışlarını kendiniz yapın.

Uygun maliyetli. Döşenmiş boru sistemleri üzerinde de uygulama imkanı.

Sistem avantajı

REMS Hurrican H, REMS Hurrican ve REMS Twist/Hurrican için tek tipte ek fitting yeri açma tertibatı. Basit ve ekonomik depolama koşulları. Karıştırma olasılığı yok.

Maliyet avantajı

T-parçaları, depolama ve tedarik etme maliyetleri bulunmamaktadır. Lehim yerlerinden, presleme bağlantılarından ve çalışma zamanından tasarruf edilmektedir. Daha az sayıda boru bağlantıları sayesinde daha yüksek tesisat emniyeti sağlanmaktadır.

Genel yapı

Kompakt, kullanışlı ve hafif olarak tasarlanmıştır. Her yerde tek elle ve aynı zamanda döşenmiş boru tesisatlarında kullanılabilir. Puntalama aletiyle işaretleme gerektirmeden noktasal hassas biçimde delme işlemi için delme kafası, delme derinliği dayanağını T çıkışının büyüklüğüne uygun ayarlama olanağı. İlave edilen manşon kısmının boru içine sarkmasından dolayı, boru çapının daralmasına izin vermemek için, ilave boru parçasının açılan yerine giriş miktarı sınırlanmaktadır. Alet tutucuyu boruya sabitlemek için pratik ayarlı pense, aksesuar olarak temin edilebilir.

Delme kafasının tahriği

Sıradan matkapla tahrik edilir.

El tipi ek fitting yeri açma tertibatları

Fitting yer açma tertibatlarının özel konstrüksiyonu sayesinde çapaksız ve yırtılmalar olmaksızın ve aynı zamanda merkezleştirilmiş biçimde ek fitting yerlerinin açılmaları sağlanmaktadır. Bu özellikler sayesinde artı işlemlere gerek kalmamaktadır.

Alet tutucunun tahriği

Piyasada sunulan vargel (cır cır) sistemli kollar veya 11 numaralı uzun anahtar, yada civata anahtarıyla. REMS Twist/Hurrican makinesi ayrıca satın alınarak elektrikli ek fitting yeri açma makinesine dönüştürülebilir.



Alman Kalite Ürünü



Info



Teslimat kapsamı

REMS Hurrican H seti. Sert ve yumuşak nitelikte bakır borular için geliştirilmiş, $\varnothing 10 - 22 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8} - \frac{7}{8}''$, $s \leq 1,5 \text{ mm}$ çaplarına uygun ek fitting yeri açma tertibatı. Takım tutucusu, delme kafası, manşon tutma pensesi ve yağlama maddesi. Ek fitting yeri açma takımları seçmeli olarak mm veya Inch ölçülerinde teslim edilmektedir. Sağlam çanta içerisinde.

Adlandırma	Art.-No.	€
Seti 12 + 15 + 18 + 22	151003R	650,00
Seti 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	720,00
Seti $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}''$	151005R	750,00

Aksesuar

Adlandırma	Borular $\varnothing \text{ mm/Inch}$	Art.-No.	€
Ek fitting yeri açma tertibatı	10	151105R	79,70
	12	151110R	79,70
	14	151120R	79,70
	15	151125R	79,70
	16	151130R	79,70
	18	151140R	79,70
	20	151145R	79,70
	22	151150R	79,70
	$\frac{3}{8}''$	151155R	84,10
	$\frac{1}{2}''$	151160R	81,90
Twist/Hurrican tahrik mak. kontra tutuculu alet	$\frac{5}{8}''$	151165R	81,90
	$\frac{3}{4}''$	151170R	81,90
	$\frac{7}{8}''$	151175R	81,90
	Takım tutucusunun sabitleştirilmesi için ayarlı pense tertibatı	076117	130,00
	Takım tutucusu	151200R	101,00
	Delme kafası	151210RMM	151,00
	1 adet ayarlı tutma pensesi	151230R	47,60
	Vargel anahtar $\frac{1}{2}''$ (tır tır)	074021	90,00
	11 numaralı uzun anahtar	074041	20,80
	Yağlama maddesi (kutu)	151240	11,00
Bölmeli çanta		151618R	63,40

