

Güçlü, yüksek aydınlatma gücüne sahip mobil LED projektörlü akü. Li-Ion 22V teknolojisi. Akülü ve kablolu kullanım için. Şantiye ve tamirhaneler için.

Işık akımı parlaklık seviyesi 1	1100 lm
Işık akımı parlaklık seviyesi 2	2000 lm
Işık akımı parlaklık seviyesi 3	2800 lm

**REMS Lumen 2800 22V – her yeri aydınlatır. Yüksek aydınlatma performansı. Mobil, kullanışlı, hafif. Akülü ve kablolu kullanım için. Kademesiz döndürülebilir.**

### Üniversal kullanım

Şantiyelerde ya da atölyelerde üniversal kullanım için güçlü, yüksek aydınlatma gücüne sahip mobil LED projektörlü akü. Seçilebilen 3 parlaklık kademesi, her kullanım amacı için ideal.

### Yapılış biçimi

Kullanışlı, hafif LED projektörlü akü, sadece 1,7 kg, sadece 2,1 kg akü ile. Darbelere dayanıklı plastik gövde. LED'ler darbelere dayanıklı ve kırılmaz akrilik camla korunur. Projektör gövdesi 360° döndürülebilir, kanat tutuculu vidalar üzerinden ayarlanabilir, lambaların optimum şekilde hizalanması için. Açma/Kapama şalteri. Projektörün sabitlenmesi veya asılması için plastik plakalı ve takılabilir kancalı çelik boru iskelet. Pratik, kaydırmaz taşıma sapı. 220–240V, 50–60 Hz gerilim beslemesi, 138 W, kablolu kullanım için teslimat kapsamında mevcuttur. REMS aküler için gövdeye entegre edilmiş yuva, kablolu işletim için li-iyon 21,6 V akü. Akülü işletimde li-iyon 21,6 V, 2,5 Ah, 54 Wh akü ile (çıkış). Sabit duran 3 bacağın üstünde pratik teleskopik destek, sadece 1,9 kg, LED inşaat tipi projektörün tam olarak konumlandırılması için, yüksekliği zeminden 615 ila 1590 mm arasında ayarlanabilir, kolay taşıma için katlanabilir, aksesuardır.

### LED yüzey projektörü

Yüksek aydınlatma performansına sahip modern, enerji tasarruflu LED yüzey projektörü. Çalışma gecikmesi olmadan anında ışık verir. LED'lerin parlaklığı 3 kademe arasında seçilebilir. Yüksek aydınlatma için aydınlatma açısı 120°. Renk sıcaklığı 6500 K. Alüminyum kaliteli plakalı soğutucularla verimli ısı yalıtımı aşırı ısınmayı önler. Sürekli işletim için.

### Akü veya şebeke sistemi

Li-Ion 22V teknolojisi. Son derece dayanıklı Li-Ion 21,6 V aküler, uzun süreli çalışma için 2,5, 4,4, 5,0 veya 9,0 Ah kapasiteli. Hafif ve güçlü. Renkli LED'lerde kademeli şarj durumu göstergesi. –10 ile +60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez. Hızlı şarj tertibatı 100–240V, 90W. Hızlı şarj tertibatı 100–240V, 290W, aksesuar olarak daha kısa şarj süreleri için.

Adlandırma	İşletim saatleri h*		
	Kademe 1	Kademe 2	Kademe 3
Akü Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akü Li-Ion 21,6V, 4,4 Ah	9,6	4,2	2,8
Akü Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akü Li-Ion 21,6V, 9,0Ah	19,6	8,6	5,7

### Teslimat kapsamı

**REMS Lumen 2800 22V seti Power-Edition.** Yüksek aydınlatma gücüne sahip LED projektörlü akü. Akülü ve kablolu kullanım için. Işık akışı ≤2800 lm. 220–240V, 50–60 Hz, 138W güç beslenme tertibatı. Aküsüz, hızlı şarj cihazı olmadan. Karton kutu içerisinde.

	Art.-No.	€
	175210R220	166,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

### Teslimat kapsamı

**REMS Lumen 2800 22V seti.** Yüksek aydınlatma gücüne sahip LED projektörlü akü. Akülü ve kablolu kullanım için. Işık akışı ≤2800 lm. Akü Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hızlı şarj tertibatı 220–240V, 50–60 Hz, 70W. 220–240V, 50–60 Hz, 138W güç beslenme tertibatı. Karton kutu içerisinde.

	Art.-No.	€
	175211R220	530,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

### Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
Akü Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah	571571R22	298,00
Akü Li-Ion 21,6V, 4,4 Ah	571574R22	429,00
Akü Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah	571581R22	357,00
Akü Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah	571583R22	477,00
Hızlı şarj tertibatı 100–240V, 50–60 Hz, 90W	571585R220	202,00
Hızlı şarj tertibatı 100–240V, 50–60 Hz, 290W	571587R220	477,00
REMS teleskopik destek 3B, 3 bacaklı, yüksekliği ayarlanabilir, katlanabilir	175230R	35,70



Info

