

Güçlü, yüksek aydınlatma gücüne sahip elektrikli LED projektörlü. Şantiye ve tamirhaneler için.

### REMS Lumen 5000

Işık akışı 5000 lm

### REMS Lumen 7000

Işık akışı 7000 lm

### REMS Lumen 10000

Işık akımı parlaklık seviyesi 1 5000 lm

Işık akımı parlaklık seviyesi 2 10000 lm

**REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrikli lambalar. Yüksek aydınlatma performansı. Kullanışlı, hafif. Kademesiz döndürülebilir.**

### Üniversal kullanım

Şantiyelerde ya da atölyelerde üniversal kullanım için güçlü, yüksek aydınlatma gücüne sahip elektrikli LED projektör. Her kullanım amacı için seçilebilen 2 parlaklık kademesine sahip REMS Lumen 10000.

### Yapılış biçimi

Kullanışlı, hafif, elektrikli LED projektör. REMS Lumen 5000 sadece 1,8 kg, REMS Lumen 7000 sadece 2,2 kg, REMS Lumen 10000 sadece 3,0 kg. Darbelere dayanıklı alüminyum gövde, toz geçirmez, her yönden sıçrayan suya karşı korumalı. LED'ler darbelere dayanıklı ve kırılmaz akrilik camla korunur. Projektör gövdesi 360° döndürülebilir, yıldız topuzlu vidalar üzerinden ayarlanabilir, lambaların optimum şekilde hizalanması için. Açma/Kapama şalteri. Sağlam ayaklar için kauçuk ayaklı çelik boru iskelet. Pratik, kaydırmaz taşıma sapı. Sabit duran 3 bacağın üstünde pratik teleskopik destek, sadece 1,9 kg, LED inşaat tipi projektörün tam olarak konumlandırılması için, yüksekliği zeminden 615 ila 1590 mm arasında ayarlanabilir, kolay taşıma için katlanabilir, aksesuardır.

### LED yüzey projektörü

Yüksek aydınlatma performansına sahip modern, enerji tasarruflu LED yüzey projektörü. Çalışma gecikmesi olmadan anında ışık verir. REMS Lumen 10000'de 2 kademe arasında seçilebilen LED'lerin parlaklık. İyi aydınlatma için aydınlatma açısı 120°. Renk sıcaklığı 5000 K. Alüminyum kaliteli plakalı soğutucularla verimli ısı yalıtımı. Aşırı ısınma koruması sürekli işletim için otomatik akım beslemesini ayarlar.



Info



### Teslimat kapsamı

REMS Lumen. Yüksek aydınlatma gücüne sahip elektrikli LED projektör. 230V, 50–60 Hz. 5 m bağlantı kablosu. Karton kutu içerisinde.

Adlandırma	Işık akışı ≤ lm	Güç ≤ W	Art.-No.	€
Lumen 5000	5000	50	175220R220	94,30
Lumen 7000	7000	70	175221R220	114,00
Lumen 10000	10000	100	175222R220	143,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

### Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
REMS teleskopik destek 3B, 3 bacaklı, yüksekliği ayarlanabilir, katlanabilir	175230R	35,70

