

Piyasada yaygın tüm pres fitting sistemlerinin pres bağlantılarını imal etmek için geri alma tertibatı, sahip evrensel, süper kullanışlı akülü alet. Akü ve şebeke üzerinden çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Çapında pres bağlantıları içindir $\varnothing 10-40 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8}-1 \frac{1}{4}"$

Piyasada yaygın tüm pres fitting sistemleri için REMS pres pensleri Mini/pres halkaları komple ürün yelpazesi, bakınız sayfa 188-223.

REMS Mini-Press 14 V ACC – üniversal olarak 40 mm $\varnothing$ çapına kadar. Süper hafif, çok küçük, çok pratik. Saniyeler içerisinde güvenli pres işlevleri. Cebri işlem tertibatı. Pres pensesini otomatik olarak kilitleme tertibatı.

Tüm geçerli sistemler için pres penseleri

Bakınız sayfa 184.

Genel yapı

Süper hafif, çok küçük, çok pratik. Tahrik sistemi akü ile birlikte sadece 2,4 kg. Tahrik makinesi, V 22 pres pensesiyle birlikte sadece 33 cm uzunluğundadır. Bu özelliğinden dolayı her yerde, tek elle, baş üstünde ve zor ulaşılabilir dar alanlarda uygulanabilmektedir. Muhafazası ergonomik olarak tasarlanmıştır. Çalışma yerinin aydınlatılması için LED'li çalışma aydınlatması. Döner tip pres tertibatı. Otomatik kilitleme sayesinde pres penci/ara pens güvenli şekilde yerine oturur.

ACC ile adım çalışmalı presleme işlemi

İş güvenliği, işlevsel güvenilirlik ve işletme güvenliği için. Presleme işlevi tamamlandığında otomatik olarak başlama konumuna geri dönmektedir (geri alma tertibatı).

Tahrik sistemi

Tonlarca ağırlıkta itme ve presleme gücü, saniyeler içinde kusursuz presleme işlevlerinin gerçekleştirilmeleri için geliştirilmiştir. İtme kuvveti 22 kN. Tahrik sistemi güçlü elektrohidrolik tahrik güçlendirilmiş Akü motor 14 V, 380 W veriş, şanzıman, Eksantrik pompa ve kompakt yüksek tahrikli-Hidrolik sistemi. Emniyetli çalıştırma butonu.

Akülü ve kablolu kullanım

Li-Ion PLUS teknolojisi. Son derece dayanıklı Li-Ion 14 V aküler, uzun süreli çalışma için 2,5 veya 5,0 Ah kapasiteli. Hafif ve güçlü. 14 V Li-Ion akü, yakl. 275 pres için 2,5 Ah, 36 Wh, yakl. 550 pres için 5,0 Ah, 72 Wh akü şarjlı Viega Profipress DN 15.* Şarj sırasında sıcaklık denetimi. -10 ile +60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez. Hızlı şarj tertibatı 220-240 V, 65 W, 10,8-18 V kısa yüklenme süreleri için. Li-Ion 14 V akü yerine kablolu işletim için 220-240 V, 600 W, 14 V, 33 A çıkış, akım beslemesi aksesuar olarak temin edilebilir.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862



Alman Kalite Ürünü



Info

Teslimat kapsamı

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Pres bağlantılarını imal etmek için geri alma tertibatlı akülü radyal pres makinesi 22 kN, $\varnothing 10-40 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8}-1 \frac{1}{4}"$. REMS pres pensleri Mini/pres halkaları kullanılır. Otomatik kilitleme mekanizmalı pres pensesi tutucusu. Güçlü elektrohidrolik tahrik sistemi ve üniversal motorlu 14 V, 380 W veriş, beklemesiz emniyetli kaydırma vitesli şanzıman ve emniyet tipi kaydırmalı kavrama sistemiyle donatılmış tahrik sistemi. Emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu. LED çalışma ışığı. Akü Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, hızlı şarj tertibatı 50-60 Hz, 65 W, 10,8-18 V. L-Boxx çanta sistemi ile birlikte.

Art.-No.	€
578013R220	1.800,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
Pres penseleri için Mini/halkaları bakınız sayfa 188-223.		
Ara pens Mini Z8 , REMS pres halkalarının S (PR-2B) tahiği için	574700R	169,00
Kerpentenleri Mini M , dişli çubuklar için, bakınız sayfa 226.		
Mini-Press 14 V ACC tahrik makinesi , akü hariç	578001R14	1.270,00
Akü Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	186,00
Akü Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	262,00
Hızlı şarj tertibatı 220-240 V, 50-60 Hz, 65 W, 10,8-18 V	571560R220	183,00
220-240 V, 50-60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A güç beslenme tertibatı akü Li-Ion 14 V yerine kablolu işletim için	571565R220	414,00
L-Boxx sistem çantası , yerleştirme gözleri ile birlikte	578299R	164,00

