

REMS Mini-Press 22 V ACC

Cebri işlem tertibatı akülü radyal pres makinesi 22 kN

Piyasada yaygın tüm pres fitting sistemlerinin pres bağlantılarını imal etmek için geri alma tertibatı, sahip evrensel, süper kullanışlı akülü alet. Li-Ion 22 V teknolojisi. Akü ve şebeke üzerinden çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Çapında pres bağlantıları içindir Ø 10 – 40 mm
Ø 3/8 – 1 1/4"

Piyasada yaygın tüm pres fitting sistemleri için REMS pres pensleri Mini/pres halkaları komple ürün yelpazesi, bakınız sayfa 188 – 223.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universal olarak 40 mm Ø çapına kadar. Süper hafif, çok küçük, çok pratik, süper hızlı. 4 saniyeden kısa sürede presleme. Cebri işlem tertibatı. Pres pensesini otomatik olarak kilitleme tertibatı. Akü Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, bir akü şarjıyla yaklaşık 390 Viega Profipress DN 15 presi.*

Tüm geçerli sistemler için pres penseleri

REMS pres penseleri Mini/pres halkaları ve diğer markalar ve tüm geçerli pres fitting sistemleri için uygun penseler için, lütfen sayfa 188 – 223'e bakınız. Tüm REMS radyal pres makineleri 22 kN ile tahrik. Dövme tekniği ile sertleştirilerek güçlendirilmiş ve özel çelikten üretilmiş, son derece dayanıklı pres pensleri/pres halkaları. REMS pres penslerinin/pres halkalarının pres konturları sisteme özgü olup, ilgili pres fitting sistemlerinin pres konturlarına uygundur. Bundan dolayı basit, sistem uyumlu ve güvenilir pres işlemleri ve sonuçları sağlanmaktadır. REMS pres halkalarının S (PR-2B) tahriği için bir ara pens gereklidir, bakınız sayfa 223. ** ile işaretlenmiş tüm S (PR-2B) pres halkaları, Z8 ara kelepçesi kullanılarak manuel radyal pres REMS Eco-Press ile de çalıştırılabilir.

Pres pensi bağlantısının özel tasarımı (Patent EP 1 952 948) sayesinde REMS Mini pres pensleri son derece kompakt yapıya sahiptir ve hafiftir. Presleme işlemi sırasında kaymayı önlemek için pres çenelerinin içerisinde yer alan oluklar (Patent EP 2 347 862).

Genel yapı

Süper hafif, çok küçük, çok pratik. Tahrik sistemi akü ile birlikte sadece 2,5 kg. Tahrik makinesi, V 15 pres pensiyle birlikte sadece 31 cm uzunluğundadır. Bu özelliğinden dolayı her yerde, tek elle, baş üstünde ve zor ulaşılabilir dar alanlarda uygulanabilmektedir. Pres pensi takılı makine elinizin altında olacak şekilde akü üzerinde bırakılabilir. Ergonomik tasarımı, yumuşak kavramalı gövde. Çalışma yerinin aydınlatılması için LED'li çalışma aydınlatması. > 360° dönebilir döner tip pres tertibatı. Otomatik kilitleme sayesinde pres pensi/ara pens güvenli şekilde yerine oturur.

ACC ile adım çalışmalı presleme işlemi

İş güvenliği, işlevsel güvenilirlik ve işletme güvenliği için. Presleme işlevi tamamlan-
dığında otomatik olarak başlama konumuna geri dönmektedir (geri alma tertibatı). Süper hızlı. 4 saniyeden kısa sürede presleme.

Tahrik sistemi

Tonlarca ağırlıkta itme ve presleme gücü, saniyeler içinde kusursuz presleme işlevle-
rinin gerçekleştirilmeleri için geliştirilmiştir. İtme kuvveti 22 kN. Tahrik sistemi güçlü elektrohidrolik tahrik güçlendirilmiş Akü motor 22V, 380 W veriş, şanzıman, Eksantrik pompa ve kompakt yüksek tahrikli-Hidrolik sistemi. Emniyetli çalıştırma butonu.

Akülü ve kablolu kullanım

REMS Li-Ion 22 V teknolojisi, bakınız sayfa 20 – 25. Son derece dayanıklı Li-Ion 22 V aküler, uzun süreli çalışma için 2,5, 4,4, 5,0 veya 9,0 Ah kapasiteli. Hafif ve güçlü. 22 V Li-Ion akü, yakl. 390 pres için 2,5 Ah, 54 Wh, yakl. 685 pres için 4,4 Ah, 95 Wh, 780 pres için yakl. 5,0 Ah, 108 Wh, 1400 pres için 9,0 Ah, 194 Wh akü şarjlı Viega Profipress DN 15. Renkli LED'lerle kademeli şarj durumu göstergesi.* – 10 ile + 60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez. Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 90 W, 22 V veya 290 W, 22 V, aksesuar olarak daha kısa şarj süreleri için. Li-Ion 22 V akü yerine kablolu işletim için akım beslemesi 220 – 240 V, 22 V, 15 A çıkış, aksesuar olarak temin edilebilir.



Alman Kalite Ürünü



Teslimat kapsamı

REMS Mini-Press 22 V ACC. Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4" sıkıştırma bağlantılarının üretimi için geri alma tertibatlı, akülü 22 kN radyal pres. REMS pres pensleri Mini/pres halkaları kullanılır. Otomatik kilitleme mekanizmalı pres pensesi tutucusu. Güçlü elektrohidrolik tahrik sistemi ve universal motorlu 22 V, 380 W veriş, beklemesiz emniyetli kaydırma vitesli şanzıman ve emniyet tipi kaydırmalı kavrama sistemiyle donatılmış tahrik sistemi. Emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu. LED çalışma ışığı. L-Boxx çanta sistemi ile birlikte.

Adlandırma	Tipi	Art.-No.	€
Basic-Pack\IP	Aküsüz, hızlı şarj tertibatı olmadan	578005R22	1.640,00
Basic-Pack	Şarj edilebilir Li-Ion akü 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	578014R220	2.070,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.



Aksesuarlar

Adlandırma	Art.-No.	€
Pres penseleri için Mini/halkaları bakınız sayfa 188–223.		
Ara pens Mini Z8 , REMS pres halkalarının S (PR-2B) tahriği için	574700R	169,00
Elektrik kablolarının bağlantı malzemelerini sıkamak için Mini Basic E01 pres penseleri , bakınız sayfa 225.	578618	354,00
Kerpenteneri Mini M , dişli çubuklar için, bakınız sayfa 226.		
Mini-Press 22 V ACC tahrik makinesi , akü hariç	578002R22	1.480,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh , 2 Li-Ion aküden oluşur 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	670,00
Akü Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	219,00
Diğer Li-Ion 22 V aküler/güç paketleri 22 V için bakınız sayfa 20–25.		
Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	226,00
Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	487,00
220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, güç beslenme tertibatı akü Li-Ion 22 V yerine kablolu işletim için	571567R220	487,00
L-Boxx sistem çantası , yerleştirme gözleri ile birlikte	578299R	164,00
REMS Lumen 2800 22 V , LED projektörlü akü, bakınız sayfa 119		

