

Sel ve musluk suyu hasarlarından sonra hava kurutucularını/inşaat tipi kurutucuları desteklemek için güçlü, verimli elektrikli inşaat tipi fan. Odaların, aralıkları, bacaların, boşlukların havalandırılması ve havasının boşaltılması ve makinelerin, parti çadırlarının, etkinlik salonlarının havalandırılması ve soğutulması için idealdir. Nemli, küflü kilerlerde hava alışverişinin desteklenmesi ve örn. beton, duvar, sıva, şapın kurumasını hızlandırmak içindir. Ticari kullanım içindir.

Hava miktarı kademe I	1740 m <sup>3</sup> /sa
Güç kademe I	355 W
Hava miktarı kademe II	2050 m <sup>3</sup> /sa
Güç kademe II	450 W

### REMS Orkan 2050 – havalandırma için.

#### Üniversal kullanım

Sel ve musluk suyu hasarlarından sonra hava kurutucularını/inşaat tipi kurutucuları desteklemek için güçlü, verimli inşaat tipi fan. Odaların, aralıkları, bacaların, boşlukların havalandırılması ve havasının boşaltılması ve makinelerin, parti çadırlarının, etkinlik salonlarının havalandırılması ve soğutulması için idealdir. Nemli, küflü kilerlerde hava alışverişinin desteklenmesi ve örn. beton, duvar, sıva, şapın kurumasını hızlandırmak içindir. Ticari kullanım içindir.

#### Genel yapı

Uzun kullanım ömrü için döner kalıplanmış polietilen sağlam plastik gövdeli 2 hava miktarı kademeli turbo radyal fan. Kompakt, kullanışlı tasarım, ağırlığı sadece 10 kg, sessiz tek fazlı kondensatör motoru 230 V, 355/450 W, pratik saplı. Hava çıkışı yatay, plastik gövdedeki ilgili temas yüzeyleriyle 45°'nin altında ya da dikey olarak ayarlanabilir. Seçilebilen 2 kademede üretilen hava miktarı 1740/2050 m<sup>3</sup>/sa. Örn. beton, duvar, sıva, şapın kurumasının hızlanması için özel olarak uygundur.



Info

## Teslimat kapsamı

**REMS Orkan 2050.** Ticari kullanım için elektrikli inşaat tipi fan. Odaların, aralıkları, bacaların, boşlukların havalandırılması ve havasının boşaltılması ve makinelerin, parti çadırlarının, etkinlik salonlarının havalandırılması ve soğutulması içindir. Nemli, küflü kilerlerde hava alışverişinin desteklenmesi. Örn. beton, duvar, sıva, şapın kurumasının hızlandırılması için özeldir. Kondensatör motoru 230 V, 50 Hz, 355/450 W, sürekli kullanım için. Çok sessiz çalışır. Hava miktarı 1740/2050 m<sup>3</sup>/sa. Sağlam plastik gövdeye yerleştirilmiştir. Karton kutu içinde

	Art.-No.	€
	132301R220	498,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.



## Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
<b>Detect W</b> , dielektrik nem ölçüm cihazı, örn. Beton, duvar, alçı, ahşap gibi inşaat malzemelerinde zararsız nem ölçümüne yönelik. Çanta içinde.	132115R	275,00
<b>Toz koruma kapakları</b> , bakınız sayfa 120.		
<b>REMS Secco</b> , hava nemi giderici/inşaat kurutucusu, bakınız sayfa 378.		

