

Adlandırma	Art.-No.	€
REMS Simplex 2. 202 mm çapa kadar delim yapmak için dayanıklı sağlam karot sehpa. Açıklaması için bkz. sayfa 358.	183700R	1.200,00
REMS Titan Sehpa. Betonarme ve diğer malzemelerden 300 mm çapa kadar delim yapmak için sağlam, son derece dayanıklı karot sehpa. En yüksek beklentilere hitap eder. Açıklaması için bkz. sayfa 358.	183600R	1.820,00
Titan delme şablonu. Yapılan delimleri tespit etmeye yarar. REMS Titan Karot sehpa için.	183605R	67,70
M12 çakma ankraj boltu için sert metalden taş burgusu Ø 15 mm SDS-plus	079018	33,20
Çakma ankraj boltu M12, 50'lik set, beton için	079005R50	130,00
Vurucu pim M12	182050R	19,00
M12 genişleyen ankraj boltu için sert metalden taş burgusu Ø 20 mm SDS-plus	079019	74,50
Genişleyen ankraj boltu M12, 10'luk set, duvar için, tekrar kullanılabilir	079006R10	123,00
Hızlı sıkıştırma seti 160, delme sehpa için ankraj boltuyla sabitlenmesine yarar, 160 mm ve M12 x 52 vida dişli pafta çubuğu, hızlı sıkıştırma somunu ve diskten oluşur.	079010	85,40
Hızlı sıkıştırma seti 500, delme sehpa için ankraj boltu olmadan sabitlenmesine yarar, 500 mm pafta çubuğu, 2 adet hızlı sıkıştırma somunu ve 2 diskten oluşur.	183607R	77,60
Titan vakumlu sabitleme düzeneği, ¾" hortum bağlantısı için nipelli kapak plakası ve zemin plakası için contadan oluşur.	183603R	117,00
Vakum pompası, ≤ -900 mbar (% 90) vakum için, kuru çalışan döner sürgülü pompadan oluşur, yağsız, sevk kapasitesi 6 m³/h, kondansatörlü motor 230 V, 50-60 Hz, 250 W, sıçrayan suya karşı korumalı, susturucu fonksiyonlu içte kalan emiş filtresi ve hızlı kurlajlı 5 m PVC dokulu hortum.	183670R220	2.250,00
Lazer delik ortası göstericisi	183604R	153,00
Delme yardımı G ½ TDKB, sert metal duvar matkabı Ø 8 mm ile delinen delikten delme tozunun emilmesine yöneliktir	180145R	108,00
Delme yardımcısı için Ø 8 mm sert metalden taş burgusu	079013	22,30
Üniversal elmas donanımlı karot tipi delme uçlarını çözmek için tek ağızlı 41'lik anahtar	079003	45,00
Elmaslı karot tipi delme uçlarını kolay sökmek için sökme tertibatı	180015	24,40
Delme ucu uzatması 200 mm	180155R	71,90
Bilemetaşı elmaslı delme uçları için	079012	75,90
Matkabın ayaklığını hizalamak için dairesel seviye, manyetik	182010R	88,30
Detect B. Elektronik sondaj deliği merkez noktası bulucu, geçiş deliklerinin giriş ve çıkış merkezlerinin tam olarak belirlenmesi için, bakınız sayfa 370.		
Toz koruma kapakları, bakınız sayfa 120.		
REMS Pull 2 M, kuru ve yaş aspiratör, EN 60335-2-69'a göre sağlığa zararlı tozları emmek için aspiratör ve toz giderici olarak sertifikalı, bakınız sayfa 374		

