

REMS Picus DP

Mikro darbe teknolojisine sahip elektrikli karot uçlu delme makinesi

Delme işlemi için kompakt ve pratik el aleti. Örneğin, beton, betonarme, her türlü duvar, doğal taş, asfalt ve farklı şaplarda kullanılır. Mikro-Impuls-Tekniği ile. Özel, manuel veya delme sehpası ile kuru delmek için.

Beton, betonarme ≤ Ø 162 (202) mm

Duvar ve diğer malzemeler ≤ Ø 202 mm

REMS kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları, bakınız sayfa 369.

REMS Picus DP – Mikro-Impuls tekniği ile.

Su olmadan kuru delme için. Temiz, basit, hızlı,örn. 200 mm çelik betonda Ø 62 mm sadece 5 dakika.

Kuru delmek için özel

Mikro-Impuls teknikli tahrik makinesi özel, manuel veya delme sehpası ile kuru delmek için, manuel veya delme sehpalı. Her yerde, dar alanlarda veya duvar kenarlarında gerçekleştirilecek tüm uygulamalara elverişlidir. Birçok özellikte sert malzemeler için uygundur. Boru hatları ve kablo kanalları, havalandırma kanalları ve numune alımları için delik delmelerde. Aspiratör REMS Pull 2 M ile birlikte tamamlanmış odalarda örn. oturma odası, ofis veya endüstriyel binalarda karot çıkarmak için ideal olarak uygundur.

Yapım biçimi

UNC 1¼ dış, G ½ iç delme ucu bağlantı paftası ile titreşimsiz karot çıkarma için kompakt tahrik makinesi. Sağlam, şantiyede kullanıma uygun. Süper hafif, sadece 7 kg. Su olmadan kolay, hızlı çalışma, örn. 200 mm çelik betonda Ø 62 mm sadece 5 dakika. Pratik ortamlara uygun olarak tasarlanmış olup, bel küreği tipi tutma sapı ve el ile yönlendirilen delme işlemlerinde ayrı tutma/karşı kuvvet destekleme yeri ile donatılmıştır. REMS Pull 2 M ve diğer uygun aspiratörler için bağlantılı toz emişine yönelik entegre emme rotoru. Tahrik makinesinin delme ayağı tertibatına tesis edilebilmesi için, Ø 60 mm çapında bir sıkıştırma kısmı ile donatılmıştır.

Tahrik

Sağlam ve güçlü 2200 W universal motor. Yük altında delme mili devri 880 rpm. Sağlam tasarlanmış ve bakım gerektirmeyen dişli kutusu donanımı. Emniyet tipi kaydırmalı kavrama sistemi sayesinde bloke olma durumu güvenliği. Kilitlemeli dokunma tipi şalter.

Mikro-Impuls tekniği

Mikro-Impuls tekniği, kapatılabilir ve açılabilir: 24 dişli pals diski rölantide 1.200 dev/dakikada 28.800 impuls dev/dak üretir, yük altında 880 dev/dakikada 21.120 impuls dev/dak. Özellikle sert malzemelerde kuru delme için özel olarak tasarlanmıştır, elde veya matkap standı ile.

Tahrik sistemi çok fonksiyonlu elektronik donanım

Start yüklenimi sınırlandırma tertibatı ile donatılmış olan çok fonksiyonlu elektronik sayesinde makinenin başlama anında meydana gelen kuvvet oluşumları yumuşatılmıştır ve motorun korunması ile aynı zamanda ses emisyonunun azaltılması için, otomatik boş dönme/devir sınırlandırma tertibatı ve aynı zamanda yüklenime uyum sağlayan devir kontrol tertibatı ile donatılmıştır.

Kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları LS

Mikro-Impuls tekniği için özel olarak geliştirilen kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları manuel veya delme sehpasıyla su olmadan karot çıkarmak için lazer kaynaklı, yüksek ısıya dayanıklıdır (sayfa 369). Bağlantı paftası UNC 1¼ dış çaplı olup, delme derinliği 320 mm dir. Özellikle Karot tipi delme işlemleri için geliştirilmiş olan çok değerli elmas donanım parçalarının, yüksek elmas oranları ve özel bileşimleri sayesinde, çok iyi delme verimi yanı sıra, çok uzun delme ucu ömürleri de sağlanmaktadır. Betonarme ve duvar yapılarında kuru delme için idealdir. Aksesuar olarak kolay sökme halkası, kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçlarını kolay çözmeye yarar.

EN 60335-2-69'a göre tozların emilmesi

Örneğin beton, betonarme, duvar, şap gibi mineral bazlı malzemeleri işlenirken kuvars içeren, insan sağlığı için tehlikeli mineral bazlı tozlar oluşur (ince kuvars tozu). İnce kuvars tozunun solunması sağlığa zararlıdır. EN 60335-2-69 normuna göre ekspozisyon sınır değeri/çalışma yeri sınır değeri > 0,1 mg/m³ olan sağlığa zararlı tozların emilmesinde en az M toz sınıfına tabi güvenli aspiratörlerin kullanılması şart koşulmuştur Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

Boru tozlarının kuru delme sırasında boru boşluklarından güçlü bir şekilde emilmesi için REMS Pull 2 M kullanın (sayfa 374). Güvenlik aspiratörü REMS Pull 2 M, M toz sınıfından sağlığa zararlı tozların emilmesi için sertifikalıdır.

Delme yardımı

Delme yardımı G ½ TDKB, sert metal duvar matkabı Ø 8 mm ile delinen delikten delme tozunun emilmesine yöneliktir.

Delme sehpası tertibatı

Tercih göre REMS Simplex 2 veya REMS Titan delme sehpası kullanılabilir (Sayfa 368).

REMS Detect B

Elektronik sondaj deliği merkez noktası bulucu, geçiş deliklerinin giriş ve çıkış merkezlerinin tam olarak belirlenmesi için, bakınız sayfa 370.



Alman Kalite Ürünü



Info



REMS Simplex 2



REMS Titan



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP seti Simplex 2



REMS Picus DP seti Titan



REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Teslimat kapsamı

REMS Picus DP Basic-Pack. Beton, betonarme yapılarda $\leq \varnothing 162$ (202) mm, duvarlarda ve diğer malzemelerde $\leq \varnothing 202$ mm delmek için Mikro-Impuls tekniği ile elektrikli elmas donanımlı karot tipi delme makinesi, manuel veya delme seh-palı. UNC 1¼ dış, G ½ iç delme ucu bağlantı paftasına, emniyet tipi kayıcı kavrama sistemli bakım gerektirmeyen şanzımana, 230 V, 50–60 Hz, 2200 W üniversal motora, toz emişi için entegre emme rotoruna sahip tahrik sistemidir. Yumuşak harekete geçirme düzenekli, rölanti devir sınırlandırmalı, aşırı yüke ve blokaja karşı korumalı multifonksiyonlu elektronik. Kilitlemeli dokunma tipi şalter. Delme milinin yük altındaki devri 880 dev/dak. Kontra tutucu. $\varnothing 8$ mm burğu G ½ TDKB delme yardımcısı, 3 mm'lik alyan başlı kalem anahtar. 32 mm'lik tek ağızlı anahtar. Dayanıklı çelik kutu içinde.

Art.-No.	€
180016R220	3.020,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Teslimat kapsamı

REMS Picus DP seti Simplex 2. Alet ve duvar ve beton için sabitleme setine sahip REMS Picus DP Basic-Pack ve REMS Simplex 2 karot seh-pası.

Art.-No.	€
180033R220	4.220,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Teslimat kapsamı

REMS Picus DP seti Titan. Alet ve duvar ve beton için sabitleme setine sahip REMS Picus DP Basic-Pack ve REMS Titan karot seh-pası.

Art.-No.	€
180035R220	4.830,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Teslimat kapsamı

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, ürün no. 180016 R220 ve REMS Pull 2 M seti, ürün no. 185601 R220.

Art.-No.	€
180036R220	4.260,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
Picus DP tahrik makinesi	180003R220	2.850,00
Bölmeli çelik kutu	180600RDP	164,00

Kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları LS. lazer kaynaklı, yüksek ısıya dayanıklı, bakınız sayfa 369.

Toz koruma kapakları, bakınız sayfa 120.

Detect B. Elektronik sondaj deliği merkez noktası bulucu, geçiş deliklerinin giriş ve çıkış merkezlerinin tam olarak belirlenmesi için, bakınız sayfa 370.

REMS Pull 2 M, kuru ve yaş aspiratör, bakınız sayfa 374.

Daha fazla aksesuar için bakınız sayfa 368.

