

Güçlü, otomatik filtre temizleme özellikli elektrikli kuru ve yaş aspiratör. Ticari kullanım içindir.

Toz, kir ve sıvıların emilerek alınmasına yarar.

Yarma , keserek ayırma, delme, karot tipi delme ve taşlama çalışmalarında toz gidermek için idealdir.

Sağlığa zararlı tozları emmek için aspiratör ve toz giderici olarak sertifikalıdır.

Karot tipi delme sırasında oluşan çamurun emilmesi için idealdir.

REMS Pull 2 L

EN 60335-2-69'a göre toz sınıfı	L
Ekspozisyon sınır değeri/	
Çalışma yeri sınır değeri	> 1 mg/m ³
Geçirgenlik oranı	≤ 0,1 %

REMS Pull 2 M

EN 60335-2-69'a göre toz sınıfı	M
Ekspozisyon sınır değeri/	
Çalışma yeri sınır değeri	> 0,1 mg/m ³
Geçirgenlik oranı	≤ 0,1 %

REMS Pull 2 – Kuru ve yaş emme için. Otomatik sürekli filtre temizleme özelliği nedeniyle sabit yüksek emme gücü. Sağlığa zararlı tozları emmek için sertifikalıdır.

Üniversal kullanım

Kuru ve yaş emme için güçlü, pratik aspiratör. Toz, kir ve sıvıların emilerek alınmasına yarar. Kertme, keserek ayırma, delme, karot tipi delme ve taşlama çalışmalarında toz gidermek için son derece uygundur. EN 60335-2-69'a göre L veya M toz sınıfına tabi sağlığa zararlı tozları emmek için aspiratör ya da toz emici olarak sertifikalıdır. Ticari kullanım içindir.

Genel yapı

Kompakt, pratik konstrüksiyon. REMS Pull 2 L sadece 13,5 kg, REMS Pull 2 M sadece 14,2 kg. Lastikli tekerlekleri ve yönlendirici tekerlekleri sayesinde hafif ve kolay manevra edilir, kilitli yönlendirici tekerlek ile bloke edilebilir. Büyük hazne kapasitesi 31 l, sıvı dolum miktarı 17 l. Filtre temizlemesiz veya 15 s veya 60 s döngü ile filtre temizlemeli seçimli açma/kapama anahtarları. Elektrikli el aletini elektrikli süpürgeye bağlamak için adaptör. Esnek 4 m emiş hortumu, elektrikli ileten (Pull M), ergonomik açılı tutamak, 2 adet takılabilir, krom kaplı metal emiş borusu, emiş borusu uzunluğunu ayarlamak için 0,5 m. Kuru/yaz uygulamalar için lastik makaralı geniş yüzey emme başlığı 300 mm, tercihe göre toz ve kırıntı emmek için şerit fırçalar ya da sıvıları emmek için lastik ağız takılabilir. Dar yerler için derz emme başlığı. 7,5 m uzunluğunda bağlantı kablosu sayesinde geniş çalışma alanı. Bağlantı kablosu, emme hortumu, metal emme boruları ve aksesuarlar için aspiratöre entegre tutucular. Kolay taşımak için pratik taşıma kulpu. REMS L-Boxx sistem kasasının sabitlenmesi için entegre durdurucular.

REMS Pull 2 M aspiratör EN 60335-2-69'a göre sağlığa zararlı M sınıfı tozların emilmesi için uygun ve sertifikalıdır, elektronik hacimsel akış denetimi, emme gücünün farklı emme hortumu çapına (21, 27, 32, 35, 40 mm) uyulanmasını sağlayan seçme şalteri ve emici hortum bağlantı manşonu için tapa.

Sürekli otomatik filtre temizleme fonksiyonu

Yenilikçi, patentli otomatik filtre temizleme fonksiyonuna sahip olan REMS Pull 2 L ve REMS Pull 2 M filtrenin tozla tıkanmasını önler ve özellikle ince tozların oluştuğu uygulamalarda etkilidir. Ayara bağlı olarak, düz kıvrımlı filtre, hedeflenen, güçlü hava patlamaları ile her 15 veya 60 saniyede bir otomatik olarak temizlenir. Temizleme sırasında emme gücü aynı yüksek seviyede kalır. Patentli yassı katlanmış filtre sistemi.

Tahrik sistemi

Dayanıklı, güçlü Bypass motor, 1200 W, yüksek performanslı türbin. Yüksek emme gücü, ≤ 143 m³/sa hava miktarına kadar kademesiz ayarlanabilir, emme yüzeyi ve emilen malzemeye göre en iyi şekilde ayarlanabilir.

Kapatma otomatığı

Elektrik iletmeye özelliği olan sıvılar emilirken maksimum doluluk seviyesine ulaşıldığında otomatik kapatmalı doluluk seviyesi sınırlandırması.

Elektrikli aletle açma/kapatma otomatığı

2200 W güce kadar elektrikli aletler için aspiratöre entegre cihaz prizi, elektronik açma/kapatma otomatığı. Elektrikli alet açıldığında/kapatıldığında aspiratör otomatik olarak açılır ya da kapanır. Daha konforlu çalışmalar için.

Antistatik sistem (REMS Pull 2 M)

Elektrik iletmeye özelliği olan metal emme boruları, elektrik iletmeye özellikli kulp E ve elektrik iletmeye özellikli emme hortumu bağlantı manşonu sayesinde statik yüklenmeler topraklamalı aspiratör üst parçasına aktarılır.



Info



EN 60335-2-69'a göre sağlığa zararlı tozları emmek için sertifikalı aspiratör ve toz emici.



Keserek ayırma ve kertme sırasında oluşan sağlığa zararlı tozların emilmesi için: REMS Pull 2 M seti



Kuru delme sırasında oluşan sağlığa zararlı tozların emilmesi için: REMS Pull 2 M seti D

EN 60335-2-69'a göre tozların emilmesi

Örneğin beton, betonarme, duvar, şap gibi mineral bazlı yapı malzemeleri işlenirken kuvars içeren, insan sağlığı için tehlikeli mineral bazlı tozlar oluşur (ince kuvars tozu). İnce kuvars tozunun solunması sağlığa zararlıdır. EN 60335-2-69 normuna göre ekspozisyon sınır değeri/çalışma yeri sınır değeri $> 0,1 \text{ mg/m}^3$ olan sağlığa zararlı tozların emilmesinde en az M toz sınıfına tabi güvenli aspiratörlerin kullanılması şart koşulmuştur Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

Su emme

Su emmek için katlanmış yassı filtre PES gereklidir. İhtiyaç halinde yağ filtre torbası ya da polietilen torbayı kullanın. Yağ filtre torbaları, kirli su emildiğinde suyu emilen katı maddelerden ayırır. Polietilen torba kirlerin imhasını kolaylaştırır ve kabin iç kısmının kirlenmesini önler.



REMS delme sehpalarıyla sulu delme çalışmalarında oluşan çamuru emmek için:
REMS Pull 2 L seti W

Teslimat kapsamı

REMS Pull 2 seti. Endüstriyel kullanım için elektrikli kuru ve yağ aspiratör. Toz, kir ve sıvıların emilerek alınmasına yarar. Kertme, keserek ayırma, delme, karot tipi delme ve taşlama çalışmalarında toz gidermek için idealdir. EN 60335-2-69'a¹⁾ göre sağlığa zararlı tozları emmek için sertifikalı aspiratör ve toz emici. Bypass motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Otomatik filtre temizleme seçimli açma/kapama düğmesi. Hava miktarının $\leq 143 \text{ m}^3/\text{sa}$ kademesiz ayarlanması için emme gücü şalteri. Islak vakumlama sırasında otomatik kapanma ile seviye sınırlaması. Otomatik filtre temizleme özelliği. 2200 W güce kadar elektrikli aletler için cihaz prizi, elektronik açma/kapatma otomatı. 31 l hacminde büyük hazne kapasitesi, sıvı kapasitesi 17 l. Seyyar, 2 tekerlekli, yönlendirme tekerleği/kilit düzenekli yönlendirme tekerleği. Bağlantı kablosu 7,5 m. 1 adet polar filtre torbası, 1 adet düz pileli filtre PES. Yüzey emme başlığı yağ/kuru, 300 mm, tekerlekli, fırçalı ve lastik ağızlı. Derz emme başlığı. Adaptör emme hortumu/elektrikli alet Pull 2. Bağlantı kablosu, emiş hortumu ve aksesuar için entegre tutucular. Karton içinde.

Adlandırma	Model	Art.-No.	€
Pull 2 L seti	Toz sınıfı L. Ekspozisyon sınır değeri/Çalışma yeri sınır değeri $> 1 \text{ mg/m}^3$, geçirgenlik oranı $\leq 0,1 \%$, 2 metal emme borusu, her biri 0,5 m, tutamak, 4 m emme hortumu, emme hortumu bağlantısı.	185600R220	930,00
Pull 2 L seti W	REMS Pull 2 L su emiş aparatlı set. REMS delme sehpalarıyla sulu delme çalışmalarında oluşan çamuru emmek için idealdir.	185603R220	1.390,00
Pull 2 M seti	Toz sınıfı M. Ekspozisyon sınır değeri/Çalışma yeri sınır değeri $> 0,1 \text{ mg/m}^3$, geçirgenlik oranı $\leq 0,1$. Akustik sinyalli elektronik hacimsel akış denetimi. Emme hortumu çapı seçme şalteri. Emme hortumu bağlantı manşonu için tapa. Antistatik sistem, her biri 0,5 m'lik 2 elektrik iletken metal emme borusu, E tutamacı, emme hortumu E 4 m, emme hortumu bağlantı parçası. 1 adet polietilen torba.	185601R220	1.250,00
Pull 2 M seti D	REMS Pull 2 M seti, toz emme tertibatı emici rotoru dahil. REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 vd. ile kuru delme sırasında oluşan sağlığa zararlı tozların emilmesi için idealdir.	185604R220	1.450,00

Keserek ayırma ve kertme sırasında oluşan sağlığa zararlı tozların emilmesi için:
REMS Pull 2 L seti



REMS Pull 2 L seti



L toz sınıfı güvenli aspiratör



REMS Pull 2 M seti



M toz sınıfı güvenli aspiratör

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
Keçe filtre torbası 5'li set , polyester keçe, 3 katlı, yırtılmaz, yağ ve kuru emme için, M sertifikalı, normal kir, ince toz, aşındırıcı toz ve yağ kirler için	185511R05	66,00
Yağ filtre torbası 5'li set , kâğıt-polyester örülü keçe, yırtılmaz, yağ ve kuru emme için, aşındırıcı toz, yağ kirler ve sıvılar için	185512R05	111,00
Polietilen torba 10'li set , yağ ve kuru emmek için, normal kir, ince toz, aşındırıcı toz, yağ kirler ve sıvılar için. Kabin kirlenmesini önler.	185513R10	62,00
Yassı katlanmış filtre PES , polyester, nano kaplamalı, 1 adet, su geçirmez, çürümez, suyla yıkanabilir, kuru ve yağ emme için, M sertifikalı	185515R01	99,70
Toz emme tertibatı emici rotoru bakınız sayfa 359.	180160R	205,00
Su emme tertibatı bakınız sayfa 359.	183606R	462,00
Elektrikli aleti elektrikli süpürgeye bağlamak için adaptör emme hortumu/elektrikli alet	185654R	75,10

