

Boru kesme işleri için geliştirilmiş sağlam ve kaliteli el aletleri. Yüksek beklentiler ve uzun ömür için tasarlanmıştır.

Çelik borular \emptyset 1/8 – 4", \emptyset 10 – 115 mm

REMS RAS St – Kaliteli-boru kesme tertibatı

Dövme çelikten imal edilmiş sağlam gövde.

Sağlam mili, uzun olarak tasarlanmış mil yönlendirme yuvası ve sertleştirilmiş karşı basınç ruloları, boru üzerinde hassas bir biçimde yönlendirilmeyi ve uzun ömrü garanti etmektedir.

Ergonomik olarak tasarlanmış ve geniş bir biçimde düşünülmüş tutma yeri sayesinde, milin güçlü bir biçimde tutularak döndürülmesi sağlanmaktadır.

Geniş ve hassas olarak imal edilmiş kesme tekerleği yatağının, sertleştirilmiş ve dönmeye karşı sabitleştirilmiş yatağı üzerinde konumlandırılması sayesinde, düzgün kesim neticesi garanti edilmektedir.

Sağlam ve sert REMS diş açma taracları çeliğinden imal edilmiş ve özel yöntemle sertleştirilmiş kesme tekerleğinin uzun ömrü sağlanmıştır. Kesme tekerleği, ilerleme mili üzerinde tesis edilmiş durma noktası sayesinde, karşı basınç rulolarıyla temas etmekten korunmuştur.

\emptyset 1/8–4" (10–115 mm) borular için sadece 1 adet kesme tekerleği, duvar kalınlığı $s \leq 8$ mm, her iki boru kesme tertibatı için uyumludur. \emptyset 1–4" e kadar çapta borular için kesme tekerleği, $s \leq 12,5$ mm duvar kalınlığına kadar aksesuar olarak sunulmaktadır.



Alman Kalite Ürünü



Teslimat kapsamı

REMS RAS St. Çelik borular için boru kesme tertibatı. Kesme tekerleği ile birlikte. Karton kutuda

Adlandırma	Borular \emptyset İnç/mm	Duvar kalınlığı $s \leq$ mm	Art.-No.	€
St 1/8 – 2"	1/8 – 2" 10 – 60	8	113000R	262,00
St 1 1/4 – 4"	1 1/4 – 4" 30 – 115	8	113100R	477,00

Aksesuar

Adlandırma	$s \leq$ mm	Art.-No.	€
REMS Duvar kalınlığı St 1/8 – 4", s 8			
REMS RAS St 1/8 – 2" ve St 1 1/4 – 4" uyumlu	8	341614R	17,80
REMS Duvar kalınlığı St 1 – 4", s 12			
REMS RAS St 1 1/4 – 4" uyumlu	12,5	381622R	41,00

