

Rasyonel bir biçimde alın kaynağı için geliştirilmiş yüksek verimli elektrikli aletler. Her yerde, elde veya çalışma tezgahları üzerinde kullanılabilir.

PB, PE, PP, PVDF-maddelerinden oluşan plastik borular ve parçalar için ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – Isıtma rezistansı DVS-şartnamesine uygundur. Elektronik ısı derecesi denetimi. Yüksek değerde PTFE-maddesi kaplama donanımı.

Genel yapı

Kullanışlı ve hafif tasarım. Elde veya çalışma tezgahı üzerinde kullanılabilir. Standart olarak malzeme bırakma ayağı ile birlikte. Çalışma tezgahı üzerinde uygulama için tezgah tutucusu, aletin tezgah üzerinde yatay yada dikey olarak konumlandırılması için, aksesuar olarak sunulmaktadır.

DVS uyarınca uygun ısıtma rezistansları

DVS uyarınca uygun, plaka biçiminde düz-paralel ısıtma rezistansı. Dolaylı ısı aktarma niteliğinin kazanılması için, ısıtma rezistansı paslanmaya karşı dayanıklı, alüminyum alaşımı içersine konumlandırılmıştır. Isıtma pimleri ve ısıtma yuvaları DVS-uyarınca kolay değiştirilebilir niteliktedir. Yüksek değeri bulunan ve kalıcı nitelikte PTFE-maddesi kaplama donanımı sayesinde, plastik artıklarının yapışmaları ve kömürleşmeleri önlediği için, kolay ve sorunsuz temizleme imkanı sağlanmaktadır. Tüm kullanım alanı üzerinde optimal ısı derecesi taksimatı ve sabitliği sağlanmaktadır.

Elektronik ısı ayarlama sistemi

180–290°C derece aralarında ayarlanabilir ısı derecesi PP-maddesinden oluşan borular için önceden ayarlanmış durumdadır. Elektronik ısı ayarlama sistemi tarafından, ayarlanmış ısı derecesi otomatik olarak, DVS-tarafından öngörölmüş sınırlar içerisinde muhafaza edilmektedir. Isı derecesi kontrol lambası ve şebeke gerilimi kontrol lambası bulunmaktadır.



Info



Teslimat kapsamı

REMS SSG. PB, PE, PP, ve PVDF maddelerinden oluşan plastik boruların ve parçaların kaynaklanmaları için ısıtma rezistanslı alın kaynağı tertibatı. PTFE-maddesi kaplaması ile donatılmış ısıtma rezistansı, 230 V. Rezistansların 180–290°C derece aralarında ayarlanabilir ısı derecesi PP-maddesinden oluşan borular için önceden ayarlanmış olarak. Elektronik ısı derecesi denetimi. Malzeme bırakma ayağı. Karton kutu içerisinde.

Adlandırma	Isıtma rezistansı Ø mm	Borular ≤ Ø mm	Güç W	Art.-No.	€
110/45° EE	125	110	500	250020R220	610,00
125 EE	145	125	700	250120R220	660,00
180 EE	200	180	1200	250220R220	760,00
280 EE	300	280	1300	250320R220	920,00

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
Çalışma tezgahı üzerinde uygulama için tezgah tutucusu, aletin tezgah üzerinde yatay yada dikey olarak konumlandırılması için.		
SSG 110/45°, 125, 180	250041	81,20
SSG 280	250341	83,40
Çelik sandık		
SSG 110/45°	250042	128,00
SSG 125	250142	128,00
SSG 180	250242	128,00
SSG 280	250342	181,00
Isıtma rezistansı için koruma kabı		
SSG 110, 110/45°, 125	250143	50,30
SSG 180	250243	51,90
SSG 280	250343	59,60

