

REMS-hızlı değiştirilebilir diş açma kafaları

REMS Diş açma kafaları ve diğer markaların yedek aksamaları

REMS-hızlı değiştirilebilir diş açma kafaları

Denenmiş ve başarılı teknoloji, yüksek malzeme kalitesi ve hassas işleme yöntemleri sayesinde, kesme kafası ve kapak tarafından oluşturulan takım, diş açma işlevini çok kolay başlama özelliği ile birlikte kolaylaştırmaktadır. Sıkışmayan kesme tarafları. Borunun mükemmel bir biçimde merkezleştirilmesini sağlayan uzun ve hassas bir biçimde imal edilmiş uzun boru yönlendirme kanalı. Büyük olarak tasarlanmış ve dışarıya doğru genişleyen talaş atma pencereleri sayesinde, talaş atımı mükemmel bir biçimde sağlanarak, temiz bir diş yüzeyi elde edilmektedir.

Diş türü	Boy	Art.-No.	€
Konik (açılı) boru dişi-sağ R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521000	233,00
	R 1/4	521010	203,00
	R 3/8	521020	138,00
	R 1/2	521030	144,00
	R 3/4	521040	150,00
	R 1	521050	156,00
	R 1 1/4	521060	162,00
	R 1 1/2	521070	191,00
	R 2	521080	203,00
Konik (açılı) boru dişi-sol R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8 LH	521100	280,00
	R 1/4 LH	521110	244,00
	R 3/8 LH	521120	165,00
	R 1/2 LH	521130	172,00
	R 3/4 LH	521140	180,00
	R 1 LH	521150	187,00
	R 1 1/4 LH	521160	194,00
	R 1 1/2 LH	521170	230,00
	R 2 LH	521180	244,00
Konik (açılı) boru dişi-sağ NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/8	521200	233,00
	NPT 1/4	521210	203,00
	NPT 3/8	521220	138,00
	NPT 1/2	521230	144,00
	NPT 3/4	521240	150,00
	NPT 1	521250	156,00
	NPT 1 1/4	521260	162,00
	NPT 1 1/2	521270	191,00
	NPT 2	521280	203,00
Elektrik tesisatı boruları dişi M EN 60423	M 16 x 1,5	521300	180,00
	M 20 x 1,5	521310	180,00
	M 25 x 1,5	521320	187,00
	M 32 x 1,5	521330	194,00
	M 40 x 1,5	521340	230,00
	M 50 x 1,5	521350	244,00



Boru dişi, sağ



Boru dişi, sol

Alman Kalite Ürünü

REMS diş açma/kesme tarafları

REMS Diş açma kafaları aksamaları

REMS diş açma/kesme tarafları

Denenmiş ve başarılı bulunmuş olan ve bozulmayan REMS kalite diş açma tarafları, optimal bıçak geometrileri sayesinde çok basit başlama özelliğine sahip olup, diş açma işini kolaylaştırmaktadır ve temiz dişlerin elde edilmesini sağlamaktadır. Mukavemetli ve özel sert çelikten imal edilmiş olan diş açma yanakları olağanüstü ömre sahiptir.

Diş türü	Boy	Art.-No.	€
Konik (açılı) boru paftası-sağ diş R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521002RWS	107,00
	R 1/4	521012RWS	101,00
	R 3/8	521022RWS	101,00
	R 1/2	521032RWS	101,00
	R 3/4	521042RWS	110,00
	R 1	521052RWS	110,00
	R 1 1/4	521062RWS	110,00
	R 1 1/2	521072RWS	110,00
	R 2	521082RWS	110,00
Konik (açılı) boru paftası-sol diş ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8 LH	521102RWS	128,00
	R 1/4 LH	521112RWS	121,00
	R 3/8 LH	521122RWS	121,00
	R 1/2 LH	521132RWS	121,00
	R 3/4 LH	521142RWS	133,00
	R 1 LH	521152RWS	133,00
	R 1 1/4 LH	521162RWS	133,00
	R 1 1/2 LH	521172RWS	133,00
	R 2 LH	521182RWS	132,00
Meyilli boru paftası-sağ diş NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/8	521202RWS	107,00
	NPT 1/4	521212RWS	101,00
	NPT 3/8	521222RWS	101,00
	NPT 1/2	521232RWS	101,00
	NPT 3/4	521242RWS	110,00
	NPT 1	521252RWS	110,00
	NPT 1 1/4	521262RWS	110,00
	NPT 1 1/2	521272RWS	110,00
	NPT 2	521282RWS	110,00
Elektrik tesisatı boruları dişi M EN 60423	M 16 x 1,5	521302RWS	133,00
	M 20 x 1,5	521312RWS	133,00
	M 25 x 1,5	521322RWS	133,00
	M 32 x 1,5	521332RWS	133,00
	M 40 x 1,5	521342RWS	133,00
	M 50 x 1,5	521352RWS	132,00



Alman Kalite Ürünü



Pafta kolları için dış açma kafaları

Tüm pafta tipleri için öngörülen ve normlandırılmış olan ve piyasada bulunan pafta kafaları ve pafta kolları içindir. Pafta kafaları pafta koluna bir pimli civata aracılığıyla takılıp sabitleştirilmektedir.

Adlandırma	Boyu	Art.-No.	€
Pafta kolu için dış açma kafası	Ø 65 mm	731200	176,00
Pafta kolu için dış açma kafası	G 1¼	731250	183,00
Pafta kolu için dış açma kafası	Ø 105 mm	541401	226,00

Ara bilezikleri

Pafta kollarının çeşitli dış çapları için ara bilezikleri kullanılmaktadır.

Adlandırma	Boyu	ara/mm	Art.-No.	€
Bileziksiz pafta kolu için 731200	M 6-9	20/25	731205	97,90
	M 10-11	30	731210	97,90
	M 12-14 (Pg 7-9)	38	731220	97,90
	M 16-20 (Pg 11-13,5)	45	731230	97,90
	M 22-24 (Pg 16)	55	731240	97,90
Ara bileziksiz bileziksiz pafta kolu için 541401	M 27-30 (Pg 21-29)	65	541404	112,00
	Ø 65/105 (Pg 21-29)	65	541406	112,00
	Ø 75/105	75	541410	112,00
Ara bileziksiz	Pg 42-48	105		

Yönlendirme burçları

Kolay ve tam merkezinde dış açma işlemine başlanması için yönlendirme burçları.

Adlandırma	Boyu	Art.-No.	€
Yönlendirme burçları 731200 ürün numaralı burç	Ø 6	731301	31,10
	Ø 8	731302	31,10
	Ø 10	731303	31,10
	Ø 12	731304	31,10
	Ø 14	731305	31,10
	Ø 16	731306	31,10
	Ø 18	731307	31,10
	Ø 20	731308	31,10
	Ø 22	731309	31,10
	Ø 24	731310	31,10
	Ø 27	731311	31,10
	Ø 30	731312	31,10
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	31,10
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	31,10
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	31,10
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	31,10
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	31,10
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	31,10
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	31,10
Yönlendirme burçları 541401 ürün numaralı burç	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	35,90
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	35,90
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	35,90
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	35,90



Alman Kalite Ürünü