

REMS-hızlı değiştirilebilir diş açma kafaları

REMS Diş açma kafaları ve diğer markaların yedek aksamları

REMS-hızlı değiştirilebilir diş açma kafaları

Denenmiş ve başarılı teknoloji, yüksek malzeme kalitesi ve hassas işleme yöntemleri sayesinde, kesme kafası ve kapak tarafından oluşturulan takım, diş açma işlevini çok kolay başlama özelliği ile birlikte kolaylaştırmaktadır. Sıkışmayan kesme tarafları. Borunun mükemmel bir biçimde merkezleştirilmesini sağlayan uzun ve hassas bir biçimde imal edilmiş uzun boru yönlendirme kanalı. Büyük olarak tasarlanmış ve dışarıya doğru genişleyen talaş atma pencereleri sayesinde, talaş atımı mükemmel bir biçimde sağlanarak, temiz bir diş yüzeyi elde edilmektedir.

Diş türü	Boy	Art.-No.	€
Konik (açılı) boru dişi-sağ R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521000	233,00
	R 1/4	521010	203,00
	R 3/8	521020	138,00
	R 1/2	521030	144,00
	R 3/4	521040	150,00
	R 1	521050	156,00
	R 1 1/4	521060	162,00
	R 1 1/2	521070	191,00
	R 2	521080	203,00
Konik (açılı) boru dişi-sol R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8 LH	521100	280,00
	R 1/4 LH	521110	244,00
	R 3/8 LH	521120	165,00
	R 1/2 LH	521130	172,00
	R 3/4 LH	521140	180,00
	R 1 LH	521150	187,00
	R 1 1/4 LH	521160	194,00
	R 1 1/2 LH	521170	230,00
	R 2 LH	521180	244,00
Konik (açılı) boru dişi-sağ NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/8	521200	233,00
	NPT 1/4	521210	203,00
	NPT 3/8	521220	138,00
	NPT 1/2	521230	144,00
	NPT 3/4	521240	150,00
	NPT 1	521250	156,00
	NPT 1 1/4	521260	162,00
	NPT 1 1/2	521270	191,00
	NPT 2	521280	203,00
Elektrik tesisatı boruları dişi M EN 60423	M 16 x 1,5	521300	180,00
	M 20 x 1,5	521310	180,00
	M 25 x 1,5	521320	187,00
	M 32 x 1,5	521330	194,00
	M 40 x 1,5	521340	230,00
	M 50 x 1,5	521350	244,00



Boru dişi, sağ



Boru dişi, sol

Alman Kalite Ürünü

REMS diş açma/kesme tarafları

REMS Diş açma kafaları aksamaları

REMS diş açma/kesme tarafları

Denenmiş ve başarılı bulunmuş olan ve bozulmayan REMS kalite diş açma tarafları, optimal bıçak geometrileri sayesinde çok basit başlama özelliğine sahip olup, diş açma işini kolaylaştırmaktadır ve temiz dişlerin elde edilmesini sağlamaktadır. Mukavemetli ve özel sert çelikten imal edilmiş olan diş açma yanakları olağanüstü ömre sahiptir.

Diş türü	Boy	Art.-No.	€
Konik (açılı) boru paftası-sağ diş R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521002RWS	107,00
	R 1/4	521012RWS	101,00
	R 3/8	521022RWS	101,00
	R 1/2	521032RWS	101,00
	R 3/4	521042RWS	110,00
	R 1	521052RWS	110,00
	R 1 1/4	521062RWS	110,00
	R 1 1/2	521072RWS	110,00
	R 2	521082RWS	110,00
Konik (açılı) boru paftası-sol diş ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8 LH	521102RWS	128,00
	R 1/4 LH	521112RWS	121,00
	R 3/8 LH	521122RWS	121,00
	R 1/2 LH	521132RWS	121,00
	R 3/4 LH	521142RWS	133,00
	R 1 LH	521152RWS	133,00
	R 1 1/4 LH	521162RWS	133,00
	R 1 1/2 LH	521172RWS	133,00
	R 2 LH	521182RWS	132,00
Meyilli boru paftası-sağ diş NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/8	521202RWS	107,00
	NPT 1/4	521212RWS	101,00
	NPT 3/8	521222RWS	101,00
	NPT 1/2	521232RWS	101,00
	NPT 3/4	521242RWS	110,00
	NPT 1	521252RWS	110,00
	NPT 1 1/4	521262RWS	110,00
	NPT 1 1/2	521272RWS	110,00
	NPT 2	521282RWS	110,00
Elektrik tesisatı boruları dişi M EN 60423	M 16 x 1,5	521302RWS	133,00
	M 20 x 1,5	521312RWS	133,00
	M 25 x 1,5	521322RWS	133,00
	M 32 x 1,5	521332RWS	133,00
	M 40 x 1,5	521342RWS	133,00
	M 50 x 1,5	521352RWS	132,00



Alman Kalite Ürünü