

Nemli killer odaları ile beton, moloz, alçı ve boya gibi yerlerin yanı sıra su tesisatı arızası, sel ve benzeri durumlar yaşanan ilgili mekanları kurutmak için yüksek güçlü ve verimli hava kurutucu/İNŞAAT kurutucusu. Ticari kullanım içindir.

REMS Secco 50

Nem giderme gücü	≤ 50 l/24 sa
Hava miktarı	≤ 265 m ³ /sa

REMS Secco 80

Nem giderme gücü	≤ 80 l/24 sa
Hava miktarı	≤ 850 m ³ /sa

REMS Secco – Kurutmak ve nem gidermek için ideal.

Üniversal kullanım

Nemli killer odaları ile beton, moloz, alçı ve boya gibi yerlerin yanı sıra su tesisatı arızası, sel ve benzeri durumlar yaşanan ilgili mekanları kurutmak için yüksek güçlü ve verimli hava kurutucu/İNŞAAT kurutucusu. Ticari kullanım içindir.

Genel yapı Secco 50

Kompakt, sağlam plastik muhafaza içinde kullanışlı yapı. Ağırlık 21 kg. Yıkabilir hava filtreli geniş hava giriş yüzeyi. İstenen nem oranının ayarlanmasını sağlayan elektronik higrostat: Hedef nem oranına ulaşıldığında otomatik kapanma özelliği. Nem oranının artması halinde otomatik olarak yeniden açılır. Uygun hava sirkülasyonu için yukarı doğru hava çıkışı. Yoğuşma suyu tahliyesi için kullanılacak hortum dahili bir 7,7 litrelik yoğuşma suyu kabına, sağlanacak bir yoğuşma suyu haznesine veya doğrudan atık su hattına aktarılabilir. Birlikte verilen 7,7 litrelik yoğuşma suyu kabının kullanılması halinde maksimum yoğuşma suyu sınırına ulaşıldığında sistemi otomatik olarak kapatan kapatma sinyali. Sigorta eksperleri/işverene gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlayan işletim saati ve elektrik sayacı, aksesuar olarak. Kolay taşıma için hareket makaralı sağlam plastik muhafaza.

Genel yapı Secco 80

Sağlam, elektrostatik toz boyalı çelik sac gövdeli kompakt ve pratik yapı. Ağırlık 51 kg. Yıkabilir hava filtreli geniş hava giriş yüzeyi. İstenen nem oranının ayarlanmasını sağlayan elektronik higrostat: Hedef nem oranına ulaşıldığında otomatik kapanma özelliği. Nem oranının artması halinde otomatik olarak yeniden açılır. Optimum hava sirkülasyonu sağlayan yan hava çıkışı. Yoğuşma suyu tahliyesi için kullanılacak hortum dahili bir 11,5 litrelik yoğuşma suyu kabına (aksesuar), sağlanacak bir yoğuşma suyu haznesine veya doğrudan atık su hattına aktarılabilir. 11,5 litrelik yoğuşma suyu kabı ile veya olmadan işletim için açma/kapama düğmesi. Birlikte verilen 11,5 litrelik yoğuşma suyu kabının kullanılması halinde maksimum yoğuşma suyu sınırına ulaşıldığında sistemi otomatik olarak kapatan kapatma sinyali. Sigorta eksperleri/işverene gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlayan işletim saati ve elektrik sayacı. Çıkarılabilir bağlantı hattı için cihaz prizi. Çıkarılabilir bağlantı hattı için cihaz prizi. Taşıma esnasında bağlantı hatlarının yerleştirilmesini sağlayan kullanışlı yerleştirme yüzeyi. Merdivenlerde bile kolay taşıma imkanı sunan büyük tekerlekli sağlam ve sürülebilir çelik boru iskelet. Çelik boru iskeletin arka tarafı sayesinde makine araca yükleme ve araçtan indirme gibi işlemler için sorunsuzca kullanılabilir.

Soğutma ünitesi Secco 50

Sürekli işletim için ihtiyaç duyulan elektronik buz çözme sistemine, yüksek verimli döner piston kompresöre ve yüksek etkili kondansatörlü motora 230V, 760W sahip üstün kaliteli soğutma ünitesi sayesinde yüksek nem giderme gücü. Kullanılan binalar için bile uygun olan çok düşük gürültü seviyesi. Nem giderme gücü ≤ 50 l/24 sa, hava miktarı ≤ 265 m³/sa. Yüksek kaliteli soğutma maddesi R-290.

Soğutma ünitesi Secco 80

Sürekli işletim için ihtiyaç duyulan otomatik sıcak gaz buz çözme sistemine, yüksek verimli döner piston kompresöre ve yüksek etkili kondansatörlü motora 230V, 680W sahip üstün kaliteli soğutma ünitesi sayesinde yüksek nem giderme gücü. Kullanılan binalar için bile uygun olan çok düşük gürültü seviyesi. Nem giderme gücü ≤ 80 l/24 sa, hava miktarı ≤ 850 m³/sa. Yüksek kaliteli soğutma maddesi R-290.

Elektronik kontrol ünitesi Secco 50

Aydınlatmalı büyük yüzeyli kumanda alanı, gerçek ve set hava nemini, soğutucu aksamın çalışma durumunu, buz çözme işlevini genel görüntüleyen gösterge. %30 ile %90 arasında %5 adımlarla istenen nem oranının ve sürekli işletimin ayarlanmasını sağlayan düğmeler. 2 fan hızı tuşu. Zamanlama saati tuşu. Memory fonksiyonu sayesinde elektrik kesintisi gibi durumlar sonrasında sistemin kaldığı yerden çalışmayı sürdürmesi sağlanabilir.

Elektronik kontrol ünitesi Secco 80

LCD destekli aydınlatılmış 3" ekran, 70 mm ekran köşegen uzunluğu, geçerli ve hedef nem oranını, işletim saatini ile soğutma ünitesi, buz çözme fonksiyonu, kompresör koruma fonksiyonu işletim durumunu ve 11,5 litrelik yoğuşma suyu kabı ayarını gösteren kolay anlaşılır ve kullanışlı gösterge. %30 ile %90 arasında %1 adımlarla istenen nem oranının ve sürekli işletimin ayarlanmasını sağlayan düğmeler. Memory fonksiyonu sayesinde elektrik kesintisi gibi durumlar sonrasında sistemin kaldığı yerden çalışmayı sürdürmesi sağlanabilir.

Secco 50 ve Secco 80 pompalı yoğuşmuş su haznesi

Yoğuşma haznesinden yoğuşan suyun daha yüksekte yer alan bir hazneye veya bir lavaboya aktarmak için yoğuşma suyu pompalı yoğuşma suyu haznesi, aksesuar olarak.



Atık hava kiti

Büyük boyutlu atık hava hortumu Ø 200 mm, uzunluk 10 m, kullanım alanında asmak için metal sabitleme halkası, bağlantı flanşı, havanın oda içerisinde dağıtılması ve boş odalardaki nemin giderilmesi için örn. tavan arası ve ıslak yüzeylerin fazladan havalandırılması için (aksesuar).

REMS Orkan 2050

Elektrikli hava kurutucuların/İNŞAAT kurutucuların desteklenmesi için. Sel ve su tesisatı arızalarından sonra hızlı kurutma ve nemi gidermek için avantajlıdır, örn. REMS Orkan 2050 (sayfa 380) gibi elektrikli İNŞAAT kurutucularıyla hava alışverişi iyileştirilir.

Teslimat kapsamı

REMS Secco 50 seti. Nem giderici/kurutucu olarak profesyonel kullanıma mahsustur. Odaları kurutmak, kiler gibi mekanların nemini almak ve beton, moloz, alçı ile boya gibi bulunan yerleri kurutmak için kullanılabilir. Döner piston kompresöre ve yüksek etkili kondansatörlü motora 230V, 50 Hz, 760W sahip, elektronik buz çözücü soğutma ünitesi, sürekli çalışma için. Çok sessiz çalışır. Nem giderme gücü ≤ 50 l/24 sa, hava miktarı ≤ 265 m³/sa. Aydınlatılmış geniş yüzeyli kumanda alanına ve Memory fonksiyonuna sahip elektronik kontrol ünitesi. Elektronik humudistat. Hava filtresi. Dahili 7,7 litreli yoğunlaşmış su haznesi. Hareket makaralı sağlam plastik muhafaza. Karton kutu içinde.

Art.-No.	€
132011R220	910,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Teslimat kapsamı

REMS Secco 80 seti. Nem giderici/kurutucu olarak profesyonel kullanıma mahsustur. Odaları kurutmak, kiler gibi mekanların nemini almak ve beton, moloz, alçı ile boya gibi bulunan yerleri kurutmak için kullanılabilir. Sürekli işletim için ihtiyaç duyulan otomatik sıcak gaz buz çözme sistemli döner pistonlu kompresöre ve yüksek etkili kondansatörlü motora 230V, 50 Hz, 680W sahip soğutma ünitesi. Çok sessiz çalışır. Nem giderme gücü ≤ 80 l/24 sa, hava miktarı ≤ 850 m³/sa. Aydınlatılmış 3" ekrana ve Memory fonksiyonuna sahip elektrikli kontrol ünitesi. Elektronik higrostat, işletim saati ve elektrik sayacı. Hava filtresi. Büyük tekerlekler üzerinde sürülebilir çelik boru iskeletli sağlam çelik sac gövde. Karton kutu içinde.

Art.-No.	€
132010R220	2.550,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
Secco 80 11,5 l yoğuşma suyu kabı, çelik sac gövde dahilinde yoğuşma suyunu toplamak için kullanılabilir. REMS Secco 80.	132100R	67,50
Secco 80 atık hava hortumu Ø 200 mm, uzunluk 10 m, kullanım alanında asmak için metal sabitleme halkası, bağlantı flanşı, havanın oda içerisinde dağıtılması ve boş odalardaki nemin giderilmesi için örn. tavan arası ve ıslak yüzeylerin fazladan havalandırılması için. REMS Secco 80.	132104R	373,00
Secco 50 pompalı Yoğuşma suyu haznesi, Yoğuşma haznesinden yoğuşan suyun daha yüksekte yer alan bir hazneye veya bir lavaboya aktarmak için. Aktarma yüksekliği ≤ 2 m. REMS Secco 50.	132129R220	457,00
Secco 80 pompalı Yoğuşma suyu haznesi, Yoğuşma haznesinden yoğuşan suyun daha yüksekte yer alan bir hazneye veya bir lavaboya aktarmak için. Aktarma yüksekliği ≤ 2 m. REMS Secco 80.	132121R220	457,00
Detect W, dielektrik nem ölçüm cihazı, örn. Beton, duvar, alçı, ahşap gibi inşaat malzemelerinde zararsız nem ölçümüne yönelik. Çanta içinde.	132115R	275,00
REMS Orkan 2050, elektrikli inşaat tipi fan, bakınız sayfa 380.		



Info



Info

