

REMS kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları LS

REMS Picus DP ve uygun diğer markalar için

Kaliteli kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları. Lazer kaynaklı. Mikro-Impuls teknikli karot tipi delme makineleriyle kuru delmek için özeldir, örn. REMS Picus DP, manuel veya delme sehpalı. Ünlversal betonarme, kum taşı ve benzer malzemede kullanım için tasarlanmıştır.

Beton, betonarme, agrega beton, tuğla, klinker, her türlü duvar, doğal asfalt, farklı şap ve diğerleri \varnothing 32 – 202 mm

REMS kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları LS, lazer kaynaklı, yüksek ısıya dayanıklı. Mikro-Impuls teknikli karot tipi delme makineleriyle kuru delmek için özeldir. Bir çok malzeme için üniversal. Tesisatçılar için ideal.

Farklı malzemeler çalışmalarında elle veya karot sehпасıyla yönlendirilerek üniversal kullanım sağlarlar.

Standart UNC 1¼ iç diş bağlantılı, delme derinliği 320 mm.

Özellikle Karot tipi delme işlemleri için geliştirilmiş olan yüksek kalitedeki kesme uçları yüksek elmas oranları ve özel bileşimleri sayesinde, çok iyi delme verimi yanı sıra, çok uzun delme ucu ömürleri de sağlamaktadır. Betonarme ile duvar yapılarında üniversal olarak kullanım için idealdir.

Bağlayıcı maddeye konumlandırılan elmaslı elmas donanımlı segmentler. Hızlı, kolay ve sessiz delme için. Kaynak yerlerinde yüksek kalitenin korunması için tam otomatik kaynak makinelerinde lazerli kaynak uygulanmıştır. Yüksek ısıya dayanıklılık – Ekstrem sıcaklıklarda dahi aşırı ısınma nedeniyle segmentlerde çözüme meydana gelmez.

Elmaslı karot tipi delme uçlarını kolay sökmek için sökme tertibatı aksesuar olarak sunulmaktadır.

Mikro-Impuls-Tekniğine sahip REMS Picus DP tahrik makineleri ve dıştan UNC 1¼ bağlantı dişlisi olan diğer markaların uygun tahrik makineleri ile işletim.

Boru tozlarının kuru delme sırasında boru boşluklarından güçlü bir şekilde emilmesi için REMS Pull 2 M kullanın (sayfa 324). Güvenlik aspiratörü REMS Pull 2 M, M toz sınıfından sağlığa zararlı tozların emilmesi için sertifikalıdır.



Teslimat kapsamı

REMS kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları LS. Lazer kaynaklı, yüksek ısıya dayanıklı. Mikro-Impuls teknikli karot tipi delme makineleriyle kuru delmek için özeldir, örn. REMS Picus DP, manuel veya delme sehpalı. Her türlü malzeme için, kolay kullanım imkanı. Örneğin; beton, betonarme, her türlü duvar, doğal taş, asfalt ve farklı şap için. Bağlantı paftası UNC 1¼ dış çaplı olup, delme derinliği 320 mm dir. Karton kutu içerside.

\varnothing x delme derinliği x bağlantı	uçların adet sayısı	Art.-No.	€
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1¼	3	181500R	199,00
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1¼	4	181502R	185,00
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1¼	5	181504R	197,00
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1¼	5	181506R	215,00
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1¼	6	181508R	244,00
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1¼	6	181510R	264,00
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1¼	6	181512R	298,00
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1¼	7	181514R	305,00
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1¼	7	181516R	322,00
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1¼	8	181532R	369,00
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1¼	8	181518R	382,00
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1¼	8	181520R	393,00
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1¼	8	181522R	421,00
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1¼	8	181524R	468,00
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1¼	9	181526R	497,00
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1¼	9	181528R	550,00
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1¼	10	181530R	590,00

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
Elmaslı karot tipi delme uçlarını kolay sökmek için sökme tertibatı	180015	23,80
Delme ucu uzatması 200 mm	180155R	70,40
Bilemetaşı elmaslı delme uçları için	079012	74,40
Elmas donanımlı karot tipi delme uçları için tek ağızlı 41'lik anahtar	079003	44,20

REMS kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçlarının başka marka tahrik sistemlerinde kullanılması için adaptör talep üzerine temin edilebilir.

Bağlayıcı olmayan fiyat teklifidir. Tüm fiyatlara KDV ilave edilecektir.

