

# REMS Turbo K

Üniversal daire tipi, otomatik yağlama ve soğutma sistemi donanımlı boru kesme makinesi

Kompakt ve seyyar tipte, tesisatçıları ve metal işleri için, kişi ve kuruluşlara özel tasarlanmıştır. Üniversal daire testere tipi boru kesme makinesi. Şantiye ve tamirhane ortamları için.

↩	○	□	▭	└	●	■	■
90° ⊕	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45° ⊕	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS Daire testere Ø 225 mm

**REMS Turbo K – sınıfının en güçlüsüdür.**  
**Çok kuvvetli, mesela 2" çapında bir çelik boru sadece 5 saniyede kesilmektedir. Kolay taşınabilir.**

### Yapılış biçimi

Kompakt, sağlam ve şantiye gereksinimlerine uygun üretilmiştir. Küçük ebat ölçüleri. Pratik ve sadece 22 kg ağırlığı sayesinde kolayca taşınabilir nitelikte. Otomatik yağlama ve soğutma tertibatı donanımı. Uygun leviye kuvveti sayesinde kolay kesme işlemi. Hızlı değiştirilebilir daire testere sistemi. Ölçüler doğrultusunda hassas kesim imkanı. Tezgâh için. Kolay nakliye, optimum çalışma yüksekliği ve sağlam duruş için aksesuar olarak tekerlekli veya tekerleksiz sehpa mevcuttur.

### Üniversal malzeme sıkıştırma mencesi

Sağlam ve aynı zamanda kolay çalışan üniversal mengene. Borunun her iki tarafı kesme işlemi esnasında sıkıca tutulmaktadır. Duvar kalınlıkları ince borularında sıkıştırma işlemi için özel donanımı dahil. Mengene için sadece bir adet büyük olarak tasarlanmış sıkıştırma koniğinin, uzun sıkıştırma kolu ile donatılmış olması sayesinde, malzeme kolay ve güvenli bir biçimde sıkıştırılmaktadır. İyi okunabilir gösterge ve sıkıştırma kolu sayesinde kesme açısının kolay ayarlanması sağlanmıştır. Basit ve sağlam düz kesme posası bulunmaktadır.

### Tahrik sistemi

Sağlam ve bakım gerektirmeyen bilyeli ve iğneli rulmanlarla donatılmış dişli kutusu. 1200 W gücünde ve başarısını kanıtlamış güçlü tahrik motoru. Sabit gücü sayesinde mesela 2" çapında bir çelik boruyu sadece 5 saniyede kesmektedir. Optimal kesme hızı ve sarsıntısız kesim için 115 rpm, devirdir.

### REMS daire testereleri

En yüksek Alman kalitesi. REMS Turbo K-modelinin güç verileri, REMS-üniversal metal daire testeresi HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 diş modeli ile donatılmış ve uyarlanmış olarak elde edilmiştir. Özellikle, özel bileme ve sertleştirme yöntemiyle donanmış olarak. Kolay ve hassas kesme neticeleri için. Uzun ömür ve güç verileri, paslanmaz özellikli çelik borular üzerinde, REMS metal daire testeresi HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 diş modeli ile donatılmış ve uyarlanmış olarak. REMS metal daire testeresi HSS (Kobalt alaşım) 225 × 2 × 32 mm, 220 diş modeli, daha uzun ömür için tasarlanmıştır. Özellikle ince diş donanımı ve özel bileme ve sertleştirme yöntemiyle donanmış olarak.

### Pafta açma-yardımcı maddeleri

Bakınız sayfa 47.

### Teslimat kapsamı

**REMS Turbo K Basic.** Üniversal daire tipi, otomatik yağlama ve soğutma sistemi donanımlı, daire testere tipi boru kesme makinesi. Düz kesim ve 45° ye kadar gönyeli kesimler için. 225 mm Ø REMS daire tipi testere donanımı. Bakım gerektirmeyen dişli kutusu ile donatılmış, başarısını kanıtlamış 230 V, 50–60 Hz, 1200 W gücünde üniversal motor. Emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu, daire testere koruma kapağı, düz posa. Duvar kalınlıkları ince boruları sıkıştırma yanakları. 115 rpm, devirli. Yıldız tipi anahtar. Altı köşeli alyan tipi anahtar. 1 adet REMS Spesyal yağlama/soğutma maddesi dolumu. Daire testere hariç olarak. Tezgâh, tekerleksiz veya tekerlekli sehpa için. Karton kutu içinde.

	Art.-No.	€
	849007R220	1.860,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

### Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
<b>REMS Üniversal-daire testeresi HSS</b> 225 × 2 × 32 mm, 120 diş	849700R	221,00
<b>REMS Metal-daire testeresi HSS</b> ince diş donanımı, 225 × 2 × 32 mm, 220 diş	849703R	256,00
<b>REMS Metal-daire testeresi HSS-E (Kobalt alaşımı)</b> ince diş donanımı, 225 × 2 × 32 mm, 220 diş. Çok uzun ömürlü.	849706R	356,00
<b>Talaş kaldırma işlevinin zor olduğu malzemeler üzerinde, mesela paslanmayan çelik borular, sert nitelikte döküm borular kesme işleri için elektronik devir sabitleştirme ve kontrol tertibatı.</b> Sabit olarak ayarlanmış optimal devir.	565051R220	322,00
<b>Yağlama ve soğutma yardımcı maddeleri için, bakınız sayfa 47.</b>		
<b>Alt takım</b>	849315R	250,00
<b>Sehpa, tekerlekli</b>	849310R	405,00
<b>REMS Jumbo</b> , katlanır tezgâhlar, bakınız sayfa 106.		
<b>REMS Herkules</b> , malzeme ayakları, bakınız sayfa 107.		



Alman Kalite Ürünü



Info

