

Sert ve yumuşak bakır boruların rasyonel olarak soğuk genişletilmesi için boru tesisatını sorunsuzca monte etmek için güçlü, kompakt elektrikli alet.

Sert ve yumuşak nitelikte bakır borular $\varnothing$ 12 – 22 mm
 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "
 $s \leq 1$ mm

REMS Twist – manşonları kendiniz yapın.
Sert nitelikte bakır boruların dahi soğuk yöntemle genişletme imkanı.

Maliyet avantajı

Sert nitelikte bakır borularının tav edilmeleri, çapak temizleme işlemleri, fitting, depolama ve tedarik maliyetleri bulunmamaktadır. Lehim yerleri, lehim malzemesi ve çalışma zamanından tasarruf edilmektedir. Daha az sayıda bağlantı yerleri sayesinde tesisatın genel emniyeti artmaktadır. Artan boru parçalarının manşonlara dönüştürülme imkanı.

Genel yapı

Kompakt, sağlam ve şantiye ortamlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Her yerde tek elle basit ve hızlı çalışma imkanı. Ayarlama çalışmaları gerekmektedir. Genişletme tertibatının içine konumlandırılmış sıkıştırma tertibatı sayesinde sağ ve sol yönde emniyetli bir biçimde oluşan torkun desteklenmesi sağlanmaktadır.

Tahrik sistemi

Altıgen biçiminde takım yerleştirme ağızı bulunan ve kendisini kanıtlamış nitelikte tahrik makinesi sistemi. Çok güçlü ve aynı zamanda yedek güçlere sahiptir. İşlevsel, hafif ve sadece 1,5 kg ağırlığındadır. Her yerde kullanılabilmekte olup, tek el ile ve döşenmiş borular üzerinde dahi kullanılabilir. Bakım gerektirmeyen devir düşürücü dişli kutusu sistemiyle donatılmış tahrik sistemi, emniyet tipi kaydırmalı kavrama sistemiyle donatılmıştır. Düşük devirlerde yüksek torklu ve sağ ile sol yönlü çalıştırma imkanı bulunan 630 W gücünde universal motor. Kademesiz olarak elektronik devir ayarı donanımlı. Devir değişken basınç sayesinde emniyet şalterine 0 ile 1000 rpm kademesiz elektronik kumanda edilir (Gaz verme şalteri).

Boru üzerine ek fitting yeri açma tertibatları

Her boru çapı için bir adet hızlı değiştirilebilir nitelikte ve genişletme işlevinin kolay gerçekleşmesi için tasarlanmış döner tipte genişletme kafası sayesinde, genişletilen malzemeyi yormadan genişletme işlevinin gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. Tavlama gerekmezsiniz, saniyeler içinde normlara uygun ve ekstra uzunlukta manşon elde edilmektedir.

REMS Twist/Hurricane

Her boru çapı için bir adet hızlı değiştirilebilir nitelikte ve genişletme işlevinin kolay gerçekleşmesi için tasarlanmış döner tipte genişletme kafası sayesinde, genişletilen malzemeyi yormadan genişletme işlevinin gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. Tavlama gerekmezsiniz, saniyeler içinde normlara uygun ve ekstra uzunlukta manşon elde edilmektedir. Bakınız sayfa 311.



Alman Kalite Ürünü



Info

Teslimat kapsamı

REMS Twist seti. REMS Twist seti. Sert ve yumuşak nitelikte bakır borular için geliştirilmiş, $\varnothing$ 12 – 22 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", $s \leq 1$ mm. çaplarına uygun ek fitting yeri açmak ve boru genişletme işleri için geliştirilmiş elektrikli ek fitting yeri açma makinesi. İçinde emniyet tipi kaydırmalı kavrama sistemi bulunan ve bakım gerektirmeyen dişli kutusu sistemi. Başarısı kanıtlanmış 230 V, 50–60 Hz 630 W gücünde universal tipi tahrik motoru. Emniyet tipi basmalı çalıştırma butonu. Kademesiz, elektronik devir ayarı 0 ile 1000 rpm (Gaz verme şalteri). Karşı tutucu ve yağlama maddesi. Ek fitting yeri açma ve boru genişletme takımları seçmeli olarak mm veya Inch ölçülerinde teslim edilmektedir. L-Boxx çanta sistemi ile birlikte.

Adlandırma	Art.-No.	€
Seti 12 + 15 + 18 + 22	156015R220	1.320,00
Seti 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156016R220	1.510,00
Seti $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$"	156017R220	1.510,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Aksesuar

Adlandırma	Borular $\varnothing$ mm/Inch	Art.-No.	€
Boru ağız genişletme tertibatı	12	156150	205,00
	14	156200	205,00
	15	156225	205,00
	16	156250	205,00
	18	156300	205,00
	22	156350	205,00
	$\frac{3}{8}$ "	156375	205,00
	$\frac{1}{2}$ "	156400	205,00
	$\frac{5}{8}$ "	156425	205,00
	$\frac{3}{4}$ "	156450	205,00
	$\frac{7}{8}$ "	156475	205,00
Twist/Hurricane tahrik mak. kontra tutuculu alet		151402R220	437,00
Yağlama maddesi (kutu)		151240	11,00
L-Boxx sistem çantası , yerleştirme gözleri ile birlikte		151605R	164,00

