

Üstün kalite Üniversal-Elmas donanımlı karot uçları. Lazer kaynaklı. Kuru veya sulu olarak gerçekleştirilen delme işlemlerinde, el veya ayak destek tertibatı yönlendirilmeli olarak kullanılabilir. Üniversal betonarme, kum taşı ve benzer malzemede kullanım için tasarlanmıştır.

Beton, betonarme, her türlü duvar,
doğal asfalt, farklı şap ve diğerleri Ø 32 – 200 mm

REMS Üniversal-Elmaslı-Karot tipi delme uçları LS – Lazer kaynaklı. Kama şeklinde kertiğe sahip elmaslı segmentler, delmeye başlama aşamasının hızlı, kolay ve rahat gerçekleşmesini sağlar. Bir çok malzeme için üniversal.

Tesisatçılar için ideal.

Farklı malzemeler için kuru ve sulu delme çalışmalarında elle veya karot sehпасıyla yönlendirilerek üniversal kullanım sağlarlar.

Standart UNC 1¼ iç diş bağlantılı, delme derinliği 420 mm.

Özellikle Karot tipi delme işlemleri için geliştirilmiş olan yüksek kalitedeki kesme uçları yüksek elmas oranları ve özel bileşimleri sayesinde, çok iyi delme verimi yanı sıra, çok uzun delme ucu ömürleri de sağlanmaktadır. Betonarme ile duvar yapılarında üniversal olarak kullanım için idealdir.

Kama şeklinde kertiğe ("çatı şekli") sahip elmaslı segmentler, delmeye başlama aşamasının hızlı, kolay ve rahat gerçekleşmesini sağlar. Kaynak yerlerinde yüksek kalitenin korunması için tam otomatik kaynak makinelerinde lazerli kaynak uygulanmıştır. Yüksek ısıya dayanıklılık – Ekstrem sıcaklıklarda dahi aşırı ısınma nedeniyle segmentlerde çözülme meydana gelmez.

Elmaslı karot tipi delme uçlarını kolay sökmek için sökme tertibatı aksesuar olarak sunulmaktadır.

Tahrik işlemi tüm REMS Picus tahrik makineleri ile diğer marka makine üreticilerin, dış bağlantı dişi UNC 1¼ olan tahrik makineleri için uygundur. REMS Üniversal-Elmaslı-Karot tipi delme uçlarını farklı bağlantı dişli/takım tutuculu tahrik makinelerine bağlayabilmek için adaptörler aksesuar olarak temin edilebilir.

Kuru delme sırasında oluşan tozlar, Toz sınıfı M (sayfa 374) olan sağlığa zararlı tozları emmek için sertifikalı güvenlik aspiratörü REMS Pull 2 M ile çekin.



Info

