




Alman Kalite Ürünü



Strehler dış açma taracları ve tutucuları (kesme takımı)

Başarıları kanıtlamış ve yeniden bilenebilir özellikte olan REMS-Tangential-Strehler dış açma taracları optimal kesme geometrileri sayesinde, son derece kolay başlama işlemiyle, kolay dış açma işlevi ve temiz dışların elde edilmelerini garanti ederler. WS Strehler-dış açma taracları özel sertleştirilmiş ve sağlam olan özel çelikten imal edilmiş olup, 500 N/mm² (MPa) sertliğe kadar olan malzemelerin işlenmeleri için uygundur. HSS-Strehler dış açma taracları 500 N/mm² (MPa) sertliğinin üzerinde olan ve talas kaldırma işlevinin zor yapıldığı malzemeler için uygundur. Strehler dış açma taracları özel bir tutucu sistem tarafından kavranmaktadır. Bu sistemde, dış açma taracları ile tutucu sistem tarafından bir adet pafta açma seti oluşturulmaktadır.

Pafta türü	Boy	Art.-No.	€
Sağ konik boru dişi R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 - 1/8 R 1/4 - 3/8 R 1/2 - 3/4 R 1 - 2 R 2 1/2	759250RWS 759251RWS 759252RWS 759253RWS 759254RWS	960,00 960,00 960,00 960,00 960,00
Sağ silindirik boru dişi G ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 - 1/8 G 1/4 - 3/8 HSS ¹⁾ G 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾ G 1 - 2 HSS ¹⁾ G 2 1/2 HSS ¹⁾	759255RWS 759256RHSS 759257RHSS 759258RHSS 759259RHSS	960,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00
Sağ konik boru dişi NPT Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 - 1/8 NPT 1/4 - 3/8 HSS ¹⁾ NPT 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾ NPT 1 - 2 HSS ¹⁾ NPT 2 1/2 HSS ¹⁾	759360RWS 759361RHSS 759362RHSS 759363RHSS 759364RHSS	960,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00
Sağ silindirik boru dişi NPSM Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 - 1/8 NPSM 1/4 - 3/8 NPSM 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾ NPSM 1 - 2 HSS ¹⁾	759365RWS 759366RWS 759367RHSS 759368RHSS	960,00 960,00 1.180,00 1.180,00
Zırh tipi-çelik boru dişi Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9 - 16 Pg 21 - 48	759260RWS 759261RWS 759262RWS	960,00 960,00 960,00
Elektrik tesisatı boruları dişi M EN 60423	M 16 - 20 x 1,5 M 25 - 32 x 1,5 M 40 - 50 x 1,5 M 63 x 1,5 HSS ¹⁾	759263RWS 759264RWS 759265RWS 759330RHSS	960,00 960,00 960,00 1.180,00
Nervüllü demir vida dişi M ISO 261 (DIN 13)	M 14 - 16 HSS M 18 - 22 HSS M 24 - 27 HSS M 30 - 33 HSS M 36 - 39 HSS M 42 - 45 HSS	759274RHSSZ 759275RHSSZ 759276RHSSZ 759277RHSSZ 759278RHSSZ 759279RHSSZ	1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.330,00 1.330,00
Metrik pim dişleri M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS ¹⁾ M 8 M 10 M 12 M 14 - 16 M 18 - 22 M 24 - 27 M 30 - 33 M 36 - 39 M 42 - 45 M 48 - 52 HSS ¹⁾ M 56 - 60 HSS ¹⁾ M 64 - 72 HSS ¹⁾	759270RHSS 759271RWS 759272RWS 759273RWS 759274RWS 759275RWS 759276RWS 759277RWS 759278RWS 759279RWS 759280RHSS 759281RHSS 759282RHSS	1.180,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 1.060,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00
Pim dişleri UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 - 20 UNC 5/16 - 18 UNC 3/8 - 16 UNC 7/16 - 14 UNC 1/2 - 13 UNC 9/16 - 12 UNC 5/8 - 11 UNC 3/4 - 10 UNC 7/8 - 9 UNC 1 - 8 HSS ¹⁾ UNC 1 1/8 - 7 UNC 1 3/8 - 1 1/2 - 6 UNC 1 3/4 - 5 UNC 2 - 2 1/4 - 4,5 UNC 2 1/2 - 2 3/4 - 4	759370RWS 759371RWS 759372RWS 759373RWS 759374RWS 759375RWS 759376RWS 759377RWS 759378RWS 759379RHSS 759380RWS 759381RWS 759382RWS 759383RWS 759384RWS	960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 1.180,00 960,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00

Diğer dişler için kesme takımları (örneğin bisiklet dişi, ince dişi, BSW) ve 500 N/mm² (MPa) üzerindeki son derece sert malzemeleri işlemek için HSS Strehler dış açma taracları talep üzerine mümkündür. HSS Strehler dış açma taracları kesme takımları için Strehler dış açma taraclarında %50 fiyat farkı uygulanır.

¹⁾ Strehler dış açma taraclarının bazı tipleri sadece HSS-kalitesinde teslim edilebilmektedir.

Strehler dış açma taracları (set)

Başarıları kanıtlamış ve yeniden bilenebilir özellikte REMS-Tangential-Strehler pafta açma yanakları optimal kesme geometrileri sayesinde, son derece kolay başlama işlemiyle, kolay dış açma işlemi ve temiz dışların elde edilmelerini garanti ederler. WS Strehler-pafta açma yanakları özel sertleştirilmiş ve sağlam nitelikte özel çelikten imal edilmiş olup, 500 N/mm² (MPa) sertliğe kadar olan malzemelerin işlenmeleri için uygundur. HSS-Strehler pafta açma yanakları 500 N/mm² (MPa) sertliğinin üzerinde olan ve talas kaldırma işlevinin zor yapıldığı malzemeler için uygundur.

Pafta türü	Boy	Art.-No.	€
Konik boru dişi sağ R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 - 1/8 R 1/4 - 3/8 R 1/2 - 3/4 R 1 - 2 1/2	751501RWS 751502RWS 751503RWS 751504RWS	439,00 439,00 439,00 439,00
Silindirik boru dişi sağ G ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 - 1/8 HSS ¹⁾ G 1/4 - 3/8 G 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾ G 1 - 2 1/2 HSS ¹⁾	751505RHSS 751506RHSS 751507RHSS 751508RHSS	660,00 660,00 660,00 660,00
Konik boru dişi sağ NPT Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 - 1/8 NPT 1/4 - 3/8 HSS ¹⁾ NPT 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾ NPT 1 - 2 HSS ¹⁾ NPT 2 1/2 HSS ¹⁾	751544RWS 751545RHSS 751546RHSS 751547RHSS 751548RHSS	439,00 660,00 660,00 660,00 660,00
Silindirik boru dişi sağ NPSM Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 - 1/8 NPSM 1/4 - 3/8 NPSM 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾ NPSM 1 - 2	751549RWS 751550RWS 751551RHSS 751552RWS	439,00 439,00 660,00 439,00
Zırh tipi-çelik boru dişi Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9 - 16 Pg 21 - 48	751509RWS 751510RWS 751511RWS	439,00 439,00 439,00
Elektrik tesisatı boruları dişi M EN 60423	M 16 - 63 x 1,5 (M 10)	751518RWS	439,00
Nervüllü demir vida dişi ISO 261 (DIN 13)	M 14 - 16 HSS M 18 - 22 HSS M 24 - 27 HSS M 30 - 33 HSS M 36 - 39 HSS M 42 - 45 HSS	751520RHSSZ 751521RHSSZ 751522RHSSZ 751523RHSSZ 751524RHSSZ 751525RHSSZ	660,00 660,00 660,00 660,00 790,00 790,00
Metrik pim dişleri M ISO 261 (DIN 13)	M 6 M 8 M 10 (M 16 - 63 x 1,5) M 12 M 14 - 16 M 18 - 22 M 24 - 27 M 30 - 33 M 36 - 39 M 42 - 45 M 48 - 52 M 56 - 60 M 64 - 72	751516RHSS 751517RWS 751518RWS 751519RWS 751520RWS 751521RWS 751522RWS 751523RWS 751524RWS 751525RWS 751526RWS 751527RWS 751528RWS	660,00 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00
Pim dişleri UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 - 20 UNC 5/16 - 18 UNC 3/8 - 16 UNC 7/16 - 14 UNC 1/2 - 13 UNC 9/16 - 12 UNC 5/8 - 11 UNC 3/4 - 10 UNC 7/8 - 9 UNC 1 - 8 HSS ¹⁾ UNC 1 1/8 - 7 UNC 1 3/8 - 1 1/2 - 6 UNC 1 3/4 - 5 UNC 2 - 2 1/4 - 4,5 UNC 2 1/2 - 2 3/4 - 4	751557RWS 751558RWS 751559RWS 751560RWS 751561RWS 751562RWS 751563RWS 751564RWS 751565RWS 751566RHSSZ 751567RWS 751568RWS 751569RWS 751570RWS 751571RWS	439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 660,00 439,00 530,00 530,00 530,00 530,00

Diğer dişler için Strehler dış açma taracları (örneğin bisiklet dişi, ince dişi, BSW) ve 500 N/mm² (MPa) üzerindeki son derece sert malzemeleri işlemek için HSS Strehler dış açma taracları talep üzerine mümkündür. HSS Strehler dış açma taracları için %50 fiyat farkı uygulanır. ¹⁾ Strehler dış açma taraclarının bazı tipleri sadece HSS-kalitesinde teslim edilebilmektedir.