Akku-radialpresse A2-22 kN med automatisk tilbageløb

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

Nyhed



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 ÅRS
GARANTI[5]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universel op til Ø 40 mm. Super let, super lille, super praktisk, super kompakt. Presning på under 4 s. Akku Li-Ion 12 V-batteri til op til 190 presninger på én batteriopladning.



300 REMS-pressværktøjer til mere end 450 pressfitting-systemer

> 360° drejbar presstangholder

Automatisk låsning af presstangen

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Enhåndsbetjening takket være kompakt, stavformet konstruktion og optimal vægtfordeling

LED-arbejdslamper, maskintilstandskontroller med ladetilstandsvisning

A2 22 kN

5 ÅRS GARANTI[E)]

Made in Germany

[E)] Garantibetingelser og registrering til forlængelse af producentens garanti til 5 år på www.rems.de/service.



Fig. originalstørrelse
kun 34 cm lang
(med presstang V 15 kun 38 cm)

kun 1,8 kg (med akku 2,2 kg)

NYHED REMS produktdesign
ergonomisk, kompakt og intuitivt

Automatisk afbrydelse og automatisk
tilbageløb efter endt presning

Kraftfuldt elektrohydraulisk drev,
presskraft 22 kN

Presning på under 4 s

NYHED Højstrøms-batterisystem 12 V

Akku iht. IP54
støv- og stænkvandsbeskyttet



Drivmaskine med indsat presstang kan placeres, så den er klar til brug.



Med presstang V 15 A2-22 kN kun 38 cm lang, kan anvendes overalt, også på særligt trange steder.



REMS pressring (PR-2B S), trinløst drejelig, til svært tilgængelige steder [1)]



Cirkulært placerede LED-arbejdslamper til ensartet belysning af arbejdsstedet.



Støv- og stænkvandsbeskyttet – ideel til krævende brug på byggepladsen.



REMS Akku Li-Ion 12 V-batteri – perfekt afstemt efter ydelsesdataene for REMS 12 V-batteriværktøjer.

Konstruktionsmåde

- Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,2 kg.
- Super kompakt, drivmaskine med presstang V 15 A2-22 kN kun 38 cm lang, kun 17 cm høj. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder.
- Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Drivmaskine med indsat presstang kan placeres så den er klar til brug.
- Ergonomisk udformet hus med stabilt bæreøje til skulderrem. Gribeflader med softgrip.
- Cirkulært placerede LED-arbejdslamper direkte bag presstangen sikrer en jævn og behovstilpasset belysning af arbejdsstedet.
- Elektronisk overvågning af maskinens tilstand med overbelastningsbeskyttelse mod for høje strømme og med ladetilstandsindikator via 2-farvet grønne/røde LED'er (batteri opladet, afladet eller defekt).
- Drejbar pressværktøjsholder A2-22 kN, drejevinkel > 360 °.
- Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Presseprocedure med ACC

- For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed.
- Automatisk afbrydelse og automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning (automatisk tilbageløb).
- Super hurtig. Pressning under 4 s.

Drift

- Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN.
- Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 12 V, 230 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Pressværktøjer til alle gængse systemer

- Komplet sortiment REMS presstænger Mini A2-22 kN/pressringe/pressindsatser til alle gængse pressfitting-systemer. REMS PressFinder – Et innovativt online-søgesystem, der gør det hurtigt og nemt at vælge det rigtige pressværktøj til dit pressfitting-system, se www.rems.de.
- Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini A2-22 kN pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

NYHED! **Højstrøms-akku-system 12 V**


- Støv- og stænkvandsbeskyttet – ideel til krævende brug på byggepladsen.
- Effektivt 12 V højstrøms-akku-system til krævende anvendelser, udviklet til pålidelig levering af høje kontinuerlige strømme med lav varmeudvikling samt store effektreserver til kortvarige spidsstrømme. For høj virkningsgrad og særligt lange driftstider, f.eks. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN med Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh til 190 presninger Viega Profipress DN 15.[3)]
- Hurtiglader C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W eller FC 12/22 V, 100 – 240 V, 120 W, for kortere opladningstider, som tilbehør.

[1)] Mellemtang påkrævet.
[3)] Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universel, superhandy batteridrevet radialpresse A2-22 kN med automatisk tilbageløb, til fremstilling af press-samlinger Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". Med pressværktøjsholder A2 til presskraft 22 kN. Til drift af REMS presstænger Mini A2-22 kN/pressringe/pressindsatser.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
Maskine 12 V, med Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
hurtiglader C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
i stabil softcase. Art.-nr. 401022 R220 kr. 9.420,–

kr. 7.170,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Sæt PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS presstang Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 stykker REMS pressindsatser (PE), pakke med 2 stk.



Sæt PE M 15 + 18 + 22 + 28	Art.-nr. 401086 R220	kr. 14.510,–
Sæt PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Art.-nr. 401089 R220	kr. 15.790,–
Sæt PE U 16 + 20 + 25 + 32	Art.-nr. 401083 R220	kr. 15.130,–
Sæt PE V 15 + 18 + 22 + 28	Art.-nr. 401087 R220	kr. 14.510,–

Mange flere sæt kan leveres.



Softcase med indlæg til drivmaskine, 2 stk. akku, hurtiglader, presstang Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 stk. pressindsatser (PE), 2-pak.




REMS pressindsatser (PE), kan hurtigt udskiftes efter den ønskede kontur og størrelse.[2)]

[2)] Drives med REMS presstang Mini Basic B1 A2-22 kN.

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
Maskine 12 V, med Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
hurtiglader C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W,
i systemkasse L-Boxx. Art.-nr. 401023 R220 kr. 9.980,–

kr. 7.170,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx + Akku Li-Ion 4,0 Ah
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh
Art.-nr. 401030 R220 kr. 11.010,–

kr. 7.890,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Sæt L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 stykker REMS presstang Mini A2-22 kN

Sæt M 15 + 18 + 22	Art.-nr. 401072 R220	kr. 13.620,–
Sæt TH 16 + 20 + 26	Art.-nr. 401075 R220	kr. 14.370,–
Sæt U 16 + 20 + 25	Art.-nr. 401076 R220	kr. 14.090,–
Sæt V 15 + 18 + 22	Art.-nr. 401081 R220	kr. 13.620,–

pr. stk.

+



kr. 10.140,–

Mange flere sæt kan leveres.



Systemkasse L-Boxx med indlæg til drivmaskine, 2 stk. akku, hurtiglader, 4 stk. presstænger Mini A2-22 kN (PZ-2B) hhv. presstang Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 stk. pressindsatser (PE), 2-pak.



REMS presstænger Mini A2-22 kN – med ekstra kompakt konstruktion og lav vægt.

Tilbehør



Info

REMS Presstænger Mini A2-22 kN/pressringe/pressindsatser
Komplet sortiment REMS presstænger Mini A2-22 kN/pressringe/pressindsatser til alle gængse pressfitting-systemer. REMS PressFinder – Et innovativt online-søgesystem, der gør det hurtigt og nemt at vælge det rigtige pressværktøj til dit pressfitting-system, se www.rems.de

Info

REMS gevindklippetænger Mini A2-22 kN
Gevindklippetænger Mini A2-22 kN til høj belastning af smedet og særligt hærdet specialstål til klipning af gevindstænger. Stål, rustfrit stål, til soliditetsklasse 4.8 (400 N/mm²), M 6 – M 10, UNC ⅜", se www.rems.de

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Mellemtang Mini Z8 A2-22 kN til drift af REMS pressringe (PR-2B S)	574700 R	**1.230,00**
Presstang Mini Basic B1 A2-22 kN til REMS pressindsatser (PE)	461001 R	**1.990,00**
Presstang Mini Basic E 01 A2-22 kN til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger	578618	**2.570,00**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Maskine, uden akku	401000 R12	**7.190,00**
Softcase med indlæg	401175 R	**600,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	401170 R	**1.190,00**
Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	**1.030,00**
Hurtiglader C 12/22 V 100 – 240 V, **50 – 60 Hz, 100 W**	500120 R220	**1.480,00**
Hurtiglader FC 12/22 V 100 – 240 V, **50 – 60 Hz, 120 W**	500140 R220	**1.640,00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, hurtiglader C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W	Art.-nr. 571597 R220	**kr. 3.410,–**

kr. **2.150,–**

REMS PressFinder

Det innovative online-søgesystem
til pressværktøjer



REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · DK-4600 Køge · Tel. 56 63 14 00 · DNK@rems.de

www.rems.de @remstools

MA092026094189DNK00 · Forbehold mod ændringer og fejl. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne. Salg kun gennem branchegrossister.

4 039976 366656