Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα A2-22 kN με αυτόματη ακολουθία

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

Νέο



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ[E]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Γενικής χρήσης, για διαμέτρους έως Ø 40 mm. Πανάλαφρη, απίστευτα μικρή, πανεύκολη στη χρήση, εξαιρετικά συμπαγής. Πρεσάρισμα σε λιγότερο από 4 s. Μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V για έως και 190 πρεσαρίσματα με μία φόρτιση της μπαταρίας.



300 εργαλεία πρεσαρίσματος REMS για περισσότερα από 450 συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής

> 360° περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος

Αυτόματη ασφάλιση της λαβίδας πρεσαρίσματος

Ευρεσιτεχνία EP 1 952 948
Ευρεσιτεχνία EP 2 347 862

Χειρισμός με το ένα χέρι χάρη στη συμπαγή, ραβδόμορφη κατασκευή και τη βέλτιστη κατανομή βάρους

Λυχνίες εργασίας LED, έλεγχος κατάστασης μηχανήματος με ένδειξη κατάστασης φόρτισης

A2 22 kN

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[E)]

Made in Germany

[E)] Οι όροι εγγύησης και η εγγραφή για παράταση της εγγύησης του κατασκευαστή στα 5 χρόνια περιλαμβάνονται στη σελίδα www.rems.de/service.



Εικ. σε φυσικό μέγεθος
μήκος μόλις 34 cm (με λαβίδα πρεσαρίσματος V 15 μόλις 38 cm)

Μόλις 1,8 kg (με μπαταρία 2,2 kg)

ΝΕΟ Εργονομικός, συμπαγής και διαισθητικός σχεδιασμός προϊόντος REMS

Αυτόματη απενεργοποίηση και αυτόματη επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρεσαρίσματος

Ισχυρός ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης, δύναμη ώθησης 22 kN

Πρεσάρισμα σε λιγότερο από 4 s

ΝΕΟ Σύστημα μπαταρίας υψηλού ρεύματος 12 V

Μπαταρία με βαθμό προστασίας IP54 προστατευμένη από σκόνη και εκτοξευόμενο νερό



Η κινητήρια μηχανή με τοποθετημένη λαβίδα πρεσαρίσματος μπορεί να αποτεθεί σε άμεσα προσβάσιμη θέση.



Με λαβίδα πρεσαρίσματος V 15 A2-22 kN, μήκος μόλις 38 cm, για χρήση παντού, ακόμη και σε ιδιαίτερα στενά σημεία.



Δακτύλιος πρεσαρίσματος REMS (PR-2B S), με αδιαβάθμητη δυνατότητα περιστροφής, για δυσπρόσιτα σημεία.[1)]



Κυκλικά διατεταγμένες λυχνίες εργασίας LED για ομοιόμορφο φωτισμό του σημείου εργασίας.



Προστασία από σκόνη και εκτοξευόμενο νερό – ιδανική για σκληρή χρήση στο εργοτάξιο.



Μπαταρία ιόντων λιθίου REMS 12 V – τέλεια προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά απόδοσης των επαναφορτιζόμενων εργαλείων REMS 12 V.

Τρόπος κατασκευής

- Πανάλαφρη, απίστευτα μικρή, πανεύκολη στη χρήση. Κινητήρια μηχανή με μπαταρία μόλις 2,2 kg.
- Εξαιρετικά συμπαγής, η κινητήρια μηχανή με λαβίδα πρεσαρίσματος V 15 A2-22 kN έχει μήκος μόλις 38 cm και ύψος μόλις 14 cm. Χρησιμοποιείται συνεπώς παντού, με το ένα χέρι, πάνω από το κεφάλι, ακόμη και σε ιδιαίτερα στενά σημεία.
- Βέλτιστη κατανομή βάρους για χειρισμό με το ένα χέρι. Η κινητήρια μηχανή με τοποθετημένη λαβίδα πρεσαρίσματος μπορεί να αποτεθεί σε άμεσα προσβάσιμη θέση.
- Εργονομικά σχεδιασμένο περίβλημα με σταθερό δακτύλιο μεταφοράς για ζώνη ώμου. Επιφάνειες λαβής με μαλακή λαβή.
- Κυκλικά διατεταγμένες λυχνίες εργασίας LED ακριβώς πίσω από τη λαβίδα πρεσαρίσματος, για ομοιόμορφο φωτισμό του σημείου εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ηλεκτρονικός έλεγχος κατάστασης του μηχανήματος με προστασία υπερφόρτωσης από υπερβολικά υψηλά ρεύματα και ένδειξη κατάστασης φόρτισης μέσω δίχρωμων πράσινων/κόκκινων LED (μπαταρία φορτισμένη, αποφορτισμένη ή ελαττωματική).
- Περιστρεφόμενη υποδοχή εργαλείου πρεσαρίσματος A2-22 kN, γωνία περιστροφής > 360°.
- Ασφαλής έδραση της λαβίδας πρεσαρίσματος/ενδιάμεσης λαβίδας μέσω αυτόματης ασφάλισης.

Διαδικασία πρεσαρίσματος στη βηματική λειτουργία με ACC

- Για υψηλή ασφάλεια εργασίας, λειτουργική ασφάλεια και ασφάλεια λειτουργίας.
- Αυτόματη απενεργοποίηση και αυτόματη επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρεσαρίσματος (αυτόματη ακολουθία).
- Ταχύτατα. Πρεσάρισμα σε λιγότερο από 4 s.

Μηχανισμός κίνησης

- Εξαιρετικά υψηλή δύναμη ώθησης και πρεσαρίσματος για άψογο πρεσάρισμα μέσα σε δευτερόλεπτα. Δύναμη ώθησης 22 kN.
- Ισχυρός ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό επαναφορτιζόμενο κινητήρα 12 V, 230 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας.

Εργαλεία πρεσαρίσματος για όλα τα συνήθη συστήματα

- Πλήρης γκάμα λαβίδων πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN/δακτυλίων πρεσαρίσματος/ενθέτων πρεσαρίσματος REMS για όλα τα συνήθη συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής. REMS Pressfinder - Καινοτόμο online σύστημα αναζήτησης για γρήγορη και εύκολη επιλογή του κατάλληλου εργαλείου πρεσαρίσματος για το δικό σας σύστημα πρεσαριστής προσαρμογής, βλ. www.rems.de.
- Εξαιρετικά συμπαγές σχήμα κατασκευής και χαμηλό βάρος των λαβίδων πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN REMS χάρη στην ειδική διάταξη της σύνδεσης της λαβίδας πρεσαρίσματος **(Ευρεσιτεχνία EP 1 952 948)**. Πακτωμένες στις σιαγόνες πρεσαρίσματος εσοχές για ασφαλές πέρασμα των γλωττίδων σύνδεσης και πρεσάρισμα χωρίς μετατοπίσεις (**Ευρεσιτεχνία EP 2 347 862).**

ΝΕΟ! **Σύστημα μπαταρίας υψηλού ρεύματος 12 V**

- Προστασία από σκόνη και εκτοξευόμενο νερό – ιδανικό για σκληρή χρήση στο εργοτάξιο.
- Ισχυρό σύστημα μπαταρίας υψηλού ρεύματος 12 V για απαιτητικές εφαρμογές, για αξιόπιστα υψηλά συνεχή ρεύματα με χαμηλή ανάπτυξη θερμότητας και μεγάλα αποθέματα ισχύος για βραχυχρόνια ρεύματα αιχμής. Για υψηλό βαθμό απόδοσης και ιδιαίτερα μεγάλους χρόνους λειτουργίας, π.χ. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN με μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh για 190 πρεσαρίσματα Viega Profipress DN 15 με μία φόρτιση της μπαταρίας.[3)]
- Ταχυφορτιστής C 12/22 V, 100–240 V, 100 W ή FC 12/22 V, 100–240 V, 120 W, για μικρότερους χρόνους φόρτισης, ως πρόσθετος εξοπλισμός.

[1)] Απαιτείται ενδιάμεση λαβίδα.
[3)] Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Γενικής χρήσης και πανεύκολη στη χρήση επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα A2-22 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". Με υποδοχή εργαλείου πρεσαρίσματος A2, δύναμη ώθησης 22 kN. Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN/ δακτυλίων πρεσαρίσματος/ενθέτων πρεσαρίσματος REMS.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase
Κινητήρια μηχανή 12 V, χωρίς μπαταρία, χωρίς ταχυφορτιστή, σε ανθεκτική μαλακή θήκη.

Αριθ. προϊόντος 401020 R12 € 1.020,–

€ 755,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
Κινητήρια μηχανή 12 V, με μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, ταχυφορτιστής C 12/22 V, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W, σε ανθεκτική μαλακή θήκη.

Αριθ. προϊόντος 401022 R220 € 1.240,–

€ 944,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ λαβίδα πρεσαρίσματος Mini Basic B1 A2-22 kN REMS
+ 4 τεμάχια ένθετα πρεσαρίσματος REMS (PE), συσκευασία 2 τεμ.

Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Αριθ. προϊόντος 401086 R220	€ 1.910,–
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Αριθ. προϊόντος 401089 R220	€ 2.080,–
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Αριθ. προϊόντος 401083 R220	€ 1.990,–
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Αριθ. προϊόντος 401087 R220	€ 1.910,–
		έκαστο

+



€ 1.260,–

Διατίθενται πολλά ακόμη σετ.



Softcase με ένθετο για κινητήρια μηχανή, 2 μπαταρίες, ταχυφορτιστή, λαβίδα πρεσαρίσματος Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 ένθετα πρεσαρίσματος (PE), σε συσκευασία των 2 τεμαχίων.




Ένθετα πρεσαρίσματος REMS (PE), με δυνατότητα γρήγορης αντικατάστασης, ανάλογα με το απαιτούμενο περίγραμμα και μέγεθος.[2)]

[2)] Κίνηση μέσω της λαβίδας πρεσαρίσματος Mini Basic B1 A2-22 kN REMS.

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx
Κινητήρια μηχανή 12 V, χωρίς μπαταρία, χωρίς ταχυφορτιστή,
σε βαλιτσάκι συστήματος L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 401021 R12 € 1.100,–

€ 755,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
Κινητήρια μηχανή 12 V, με μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
ταχυφορτιστής C 12/22 V, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
σε βαλιτσάκι συστήματος L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 401023 R220 € 1.320,–

€ 944,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 λαβίδες πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN REMS

+



Set M 15 + 18 + 22	Αριθ. προϊόντος 401072 R220	€ 1.800,–
Set TH 16 + 20 + 26	Αριθ. προϊόντος 401075 R220	€ 1.890,–
Set U 16 + 20 + 25	Αριθ. προϊόντος 401076 R220	€ 1.860,–
Set V 15 + 18 + 22	Αριθ. προϊόντος 401081 R220	€ 1.800,–

έκαστο

€ 1.260,–

Διατίθενται πολλά ακόμη σετ.



Βαλιτσάκι συστήματος L-Boxx με ένθετο για κινητήρια μηχανή, 2 μπαταρίες, ταχυφορτιστή, 4 ένθετα λαβίδα πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN (PZ-2B) ή λαβίδα πρεσαρίσματος Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 ένθετα πρεσαρίσματος (PE), σε συσκευασία των 2 τεμαχίων.



Λαβίδες πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN - με εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό και χαμηλό βάρος.

Πρόσθετα εξαρτήματα



Info

Λαβίδες πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN REMS / δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS / ένθετα πρεσαρίσματος REMS
Πλήρης γκάμα λαβίδων πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN/δακτυλίων πρεσαρίσματος/ενθέτων πρεσαρίσματος REMS για όλα τα συνήθη συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής. REMS Pressfinder - Καινοτόμο online σύστημα αναζήτησης για γρήγορη και εύκολη επιλογή του κατάλληλου εργαλείου πρεσαρίσματος για το δικό σας σύστημα πρεσαριστής προσαρμογής, βλ. www.rems.de.



Info

Λαβίδες κοπής Mini A2-22 kN
Υψηλής αντοχής λαβίδες κοπής Mini A2-22 kN από σφυρηλατημένο και ειδικά σκληρυμένο ειδικό χάλυβα για την κοπή ράβδων με σπείρωμα. Χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας έως κατηγορία αντοχής 4.8 (400 N/mm^2), M 6–M 10, UNC ⅜", βλ. www.rems.de



Περιγραφή	Αριθ. προϊόντος	€
Ενδιάμεση λαβίδα Mini Z8 A2-22 kN για τη μετάδοση κίνησης των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS (PR-2B S)	574700 R	**161,00**
Λαβίδα πρεσαρίσματος Mini Basic B1 A2-22 kN για ένθετα πρεσαρίσματος REMS (PE)	461001 R	**262,00**
Λαβίδα πρεσαρίσματος Mini Basic E01 A2-22 kN για την πρεσαριστή σύνδεση συνδετικού υλικού για ηλεκτρικούς αγωγούς	578618	**338,00**
Κινητήρια μηχανή Mini-Press S 12 V A2-22 kN, χωρίς μπαταρία	401000 R12	**950,00**
Softcase με ένθετο	401175 R	**78,80**
Βαλιτσάκι συστήματος L-Boxx με ένθετο	401170 R	**157,00**
Μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	**136,00**
Ταχυφορτιστής C 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	500120 R220	**195,00**
Ταχυφορτιστής FC 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W	500140 R220	**216,00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, αποτελούμενο από 2 μπαταρίες ιόντων λιθίου 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, ταχυφορτιστή C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W	Αριθ. προϊόντος 571597 R220	**€ 449,–**

€ 283,–

REMS PressFinder

Το καινοτόμο online σύστημα αναζήτησης για εργαλεία πρεσαρίσματος



REMS GmbH & Co KG · Εργοστάσιο Κατασκευής Μηχανών και Εργαλείων
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Deutschland · Τηλέφωνο +49 (0) 71 51 17 07-0

www.rems.de @remstools

MA092026094189GRC00 · Με την επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές. Πωλήσεις μόνο στα ειδικά καταστήματα.

4 039976 366717