Presă radială cu acumulator A2-22 kN și retur automat

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

NOU



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 ANI
GARANȚIE[E]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Utilizare universală până la Ø 40 mm. Super-ușoară, foarte mică, foarte manevrabilă, Super-compactă. Presare în mai puțin de 4 s. Acumulator Li-Ion de 12 V pentru până la 190 de presări cu o singură încărcare a acumulatorului.



300 de fălci de presare REMS pentru peste 450 de sisteme de fitinguri de presare

Suport pentru falca de presare, rotativ la > 360°

Blocare automată a fălcii de presare

Brevet EP 1 952 948
Brevet EP 2 347 862

Operare cu o singură mână datorită construcției compacte, cu formă alungită, și distribuției optime a greutății

Lămpi de lucru cu LED, monitorizarea stării mașinii cu indicator al nivelului de încărcare

A2 22 kN

5 ANI GARANȚIE[E)]

Made in Germany

[E)] Pentru condițiile de garanție și înregistrarea pentru prelungirea garanției oferite de producător la o perioadă de 5 ani vezi www.rems.de/service.



Fig. la dimensiune reală
lungime de numai 34 cm (cu falca de presare V 15, numai 38 cm)

numai 1,8 kg (cu acumulator, 2,2 kg)

NOU Design de produs REMS – ergonomic, compact, intuitiv

oprire automată și revenire automată după finalizarea operațiunii de presare

sistem de acționare electrohidraulic de înaltă performanță, forță de împingere 22 kN

Presare în mai puțin de 4 s

NOU Sistem de acumulatori de 12 V pentru curenți mari

Acumulator cu grad de protecție IP54
protejat împotriva prafului și a stropilor de apă



Mașina de acționare cu falca de presare montată poate fi așezată în poziție stabilă, rămânând la îndemână.



Cu falca de presare V 15 A2-22 kN, în lungime de numai 38 cm, utilizabilă oriunde, chiar și în locuri deosebit de înguste.



Inel de presare REMS (PR-2B S), pivotabil continuu, pentru zone greu accesibile.[1)]



Lămpi de lucru cu LED dispuse circular pentru iluminarea uniformă a locului de muncă.



Protejat împotriva prafului și a stropilor de apă – ideal pentru condițiile dificile de utilizare pe șantier.



Acumulator REMS Li-Ion 12 V – perfect adaptat la parametrii de performanță ai uneltelor REMS cu acumulator de 12 V.

Construcție

- Super-ușoară, foarte mică, super-manevrabilă. Mașină de acționare cu acumulator, greutate de numai 2,2 kg.
- Super-compactă, mașina de acționare cu falca de presare V 15 A2-22 kN având numai 38 cm lungime și numai 14 cm înălțime. De aceea, poate fi utilizată oriunde, fără sprijin, deasupra capului, chiar și în locuri deosebit de înguste.
- Distribuție optimă a greutății pentru operarea cu o singură mână. Mașina de acționare cu falca de presare montată poate fi așezată în poziție stabilă, rămânând la îndemână.
- Carcasă cu design ergonomic, cu ureche de ridicare robustă pentru cureaua de umăr. Suprafețe de prindere cu Softgrip.
- Lămpi de lucru cu LED dispuse circular imediat în spatele fălcii de presare pentru iluminarea uniformă și optimă în funcție de necesități a zonei de lucru.
- Monitorizare electronică a stării mașinii, cu protecție la suprasarcină împotriva curenților prea mari și indicator al nivelului de încărcare prin LED-uri bicolore verde/roșu (acumulator încărcat, descărcat, respectiv defect).
- Suport rotativ pentru fălcile de presare A2-22 kN, unghi de rotație > 360°.
- Fixare sigură a fălcii de presare/fălcii intermediare datorită blocării automate.

Procedură de presare în modul cu curse scurte cu ACC

- Pentru siguranța în muncă, siguranța funcțională și siguranța în exploatare.
- Oprire automată și revenire automată după finalizarea operațiunii de presare (retur automat).
- Super-rapidă. Presare în mai puțin de 4 s.

Acționare

- Forță enormă de împingere și presare, de ordinul tonelor, pentru presări impecabile în numai câteva secunde Forță de împingere 22 kN.
- Sistem de acționare electrohidraulic de înaltă performanță, cu motor puternic de 12 V cu acumulator, putere utilă 230 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță. Întrerupător de siguranță cu acționare prin impulsuri.

Unelte de presare pentru toate sistemele uzuale

- Sortiment complet de fălci de presare REMS Mini A2-22 kN/inele de presare/inserții de presare pentru toate sistemele uzuale de fitinguri de presare. REMS PressFinder – sistem inovator de căutare online pentru selectarea rapidă și simplă a uneltei de presare adecvate pentru sistemul dvs. de fitinguri de presare; consultați www.rems.de.
- Construcție deosebit de compactă și greutate redusă a fălcilor de presare REMS Mini A2-22 kN, datorită dispunerii speciale a racordului fălcii de presare **(brevet EP 1 952 948)**. Adâncituri practicate în bacurile de presare pentru ghidarea sigură a ecliselor de îmbinare, pentru o presare fără decalare **(brevet EP 2 347 862).**

NOU! **Sistem de acumulatori de 12 V pentru curenți mari**


- Protejat împotriva prafului și a stropilor de apă – ideal pentru condițiile dificile de utilizare pe șantier.
- Sistem performant de acumulatori de 12 V pentru curenți mari, destinat aplicațiilor solicitante, pentru furnizarea fiabilă a unor curenți continui mari, cu degajare redusă de căldură și rezerve mari de putere pentru curenți de vârf de scurtă durată. Pentru un randament ridicat și durate de funcționare deosebit de lungi, de ex. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN cu acumulator Li-Ion de 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, pentru 190 de presări Viega Profipress DN 15 cu o singură încărcare a acumulatorului.[3)]
- Încărcător rapid C 12/22 V, 100–240 V, 100 W sau FC 12/22 V, 100–240 V, 120 W, pentru timpi de încărcare mai scurți, disponibil ca accesoriu.

[1)] Este necesar un clește intermediar.
[3)] Temperatura ambiantă cca. 20 °C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Presă radială universală cu acumulator A2-22 kN, supermanevrabilă, cu retur automat, pentru realizarea îmbinărilor prin presare Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1¼". Cu suport pentru unelte de presare A2, forță de împingere 22 kN. Pentru acționarea fălcilor de presare REMS Mini A2-22 kN/inelelor de presare/inserțiilor de presare.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase
Mașină de acționare de 12 V, fără acumulator, fără încărcător rapid, în geantă Softcase robustă. Art.-Nr. 401020 R12 € 970,–

€ 719,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
Mașină de acționare de 12 V, cu acumulator Li-Ion de 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, încărcător rapid C 12/22 V, 220–240 V, 50–60 Hz, 100 W, în geantă Softcase robustă. Art.-Nr. 401022 R220 € 1.180,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ falcă de presare REMS Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 inserții de presare REMS (PE), în pachete de câte 2 bucăți.

Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Art.-Nr. 401086 R220	€ 1.817,–
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Art.-Nr. 401089 R220	€ 1.978,–
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Art.-Nr. 401083 R220	€ 1.895,–
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Art.-Nr. 401087 R220	€ 1.817,–
		fiecare



€ 1.199,–

Sunt disponibile multe alte seturi.



Softcase cu inserție interioară pentru mașina de acționare, 2 acumulatori, încărcător rapid, falcă de presare Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 inserții de presare (PE), în pachete de câte 2 bucăți.




Inserții de presare REMS (PE), cu înlocuire rapidă, selectate în funcție de profilul și dimensiunea necesare.[2)]

[2)] Acționare prin intermediul fălcii de presare REMS Mini Basic B1 A2-22 kN.

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx
Mașină de acționare de 12 V, fără acumulator, fără încărcător rapid, în cutie de sistem L-Boxx. Art.-Nr. 401021 R12 € 1.040,–

€ 719,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
Mașină de acționare de 12 V, cu acumulator Li-Ion de 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, încărcător rapid C 12/22 V, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W, în cutie de sistem L-Boxx. Art.-Nr. 401023 R220 € 1.250,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 fălci de presare REMS Mini A2-22 kN

+



Set M 15 + 18 + 22	Art.-Nr. 401072 R220	€ 1.706,–
Set TH 16 + 20 + 26	Art.-Nr. 401075 R220	€ 1.799,90
Set U 16 + 20 + 25	Art.-Nr. 401076 R220	€ 1.765,10
Set V 15 + 18 + 22	Art.-Nr. 401081 R220	€ 1.706,–

fiecare

€ 1.199,–

Sunt disponibile multe alte seturi.



Cutie de sistem L-Boxx cu inserție interioară pentru mașina de acționare, 2 acumulatori, încărcător rapid, 4 fălci de presare Mini A2-22 kN (PZ-2B) sau falca de presare Mini Basic B1 A2-22 kN și 6 inserții de presare (PE), în pachete de câte 2 bucăți.



Fălci de presare REMS Mini A2-22 kN – cu o construcție deosebit de compactă și greutate redusă.

Accesorii



Info

Fălci de presare REMS Mini A2-22 kN/inele de presare REMS/inserții de presare REMS
Sortiment complet de fălci de presare REMS Mini A2-22 kN/inele de presare/inserții de presare pentru toate sistemele uzuale de fitinguri de presare. REMS PressFinder – sistem inovator de căutare online pentru selectarea rapidă și simplă a uneltei de presare adecvate pentru sistemul dvs. de fitinguri de presare; consultați www.rems.de.



Info

Fălci de retezare Mini A2-22 kN
Fălci de retezare Mini A2-22 kN de mare rezistență, din oțel special forjat și călit la un grad ridicat de duritate, pentru tăierea tijelor filetatedin oțel, oțel inoxidabil până la clasa de rezistență 4.8 (400 N/mm^2), M 6 – M 10, UNC ⅜", consultați www.rems.de



Descriere	Art.-Nr.	€
Falcă intermediară Mini Z8 A2-22 kN pentru acționarea inelelor de presare REMS (PR-2B S)	574700 R	**153,00**
Falcă de presare Mini Basic B1 A2-22 kN pentru inserțiile de presare REMS (PE)	461001 R	**249,00**
Falcă de presare Mini Basic E 01 A2-22 kN pentru presarea elementelor de conectare pentru conductoare electrice	578618	**321,00**
Mașină de acționare Mini-Press S 12 V A2-22 kN, fără acumulator	401000 R12	**900,00**
Softcase cu inserție interioară	401175 R	**75,00**
Cutie de sistem L-Boxx cu inserție interioară	401170 R	**149,00**
Acumulator Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	**129,00**
Încărcător rapid C 12/22 V 100 – 240 V, **50 – 60 Hz, 100 W**	500120 R220	**185,00**
Încărcător rapid FC 12/22 V 100 – 240 V, **50 – 60 Hz, 120 W**	500140 R220	**205,00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, compus din 2 acumulatori Li-Ion de 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, încărcător rapid C 12/22 V, 100-240 V, 100 W	Art.-Nr. 571597 R220	**€ 427,–**

€ 269,–

REMS PressFinder

Sistem inovator de căutare online pentru fălcile de presare



REMS GmbH & Co KG · Fabrica de mașini și scule
Cutie poștală 1631 · 71306 Waiblingen · Deutschland · Telefon +49 (0)7151 1707-0 · ROU@rems.de

www.rems.de @remstools

MA092026094189ROU00 · Firma își rezervă dreptul de a opera modificări fără anunț prealabil. Firma nu răspunde de eventualele greseli de tipar.
© Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile. Vânzare numai prin magazine de specialitate.

4 039976 366830