Prensadora radial por acumulador A2-22 kN con retroceso automático

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

NUEVO



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 AÑOS DE
GARANTÍA[E]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universal hasta Ø 40 mm. Ligerísima, pequeñísima y muy manejable, además de compacta. Prensados en menos de 4 s. Acumulador Li-Ion 12 V para realizar hasta 190 prensados con una sola carga.



300 herramientas de prensado REMS para más de 450 sistemas de pressfitting

Alojamiento de tenazas de prensar giratorio > 360°

Bloqueo automático de la tenaza de prensar

Patente EP 1 952 948
Patente EP 2 347 862

Manejo con una sola mano gracias a su diseño compacto en forma de barra y a una distribución óptima del peso

Luces de trabajo LED, control del estado de la máquina con indicador del nivel de carga

A2 22 kN

5 AÑOS DE GARANTÍA[E)]

Made in Germany

[E)] Condiciones de garantía y registro para prolongar la garantía del fabricante hasta 5 años en www.rems.de/service.



Fig. tamaño original,
longitud de tan solo 34 cm (con la tenaza de prensado V 15, solo 38 cm)

Solo 1,8 kg
(con acumulador, 2,2 kg)

NOVEDAD Diseño de producto REMS ergonómico, compacto, intuitivo

Desconexión automática
y retorno automático tras finalizar el proceso de prensado

Potente accionamiento electrohidráulico, fuerza de empuje 22 kN

Prensado en menos de 4 s

NOVEDAD Sistema de acumuladores de alta corriente de 12 V

Acumulador con protección contra el polvo y las salpicaduras de agua conforme a IP54



La máquina accionadora con la tenaza de prensado colocada se puede dejar lista para un fácil agarre.



Con la tenaza de prensado V 15 A2-22 kN, solo 38 cm de longitud, puede utilizarse en cualquier lugar, incluso en espacios especialmente reducidos.



Anillo de prensar REMS (PR-2B S), de giro continuo, para lugares de difícil acceso.[1)]



Luces de trabajo LED dispuestas en círculo para iluminar de forma uniforme la zona de trabajo.



Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua, idóneo para las duras condiciones de trabajo en obra.



REMS acumulador Li-Ion 12 V, perfectamente adaptado a las características de potencia de las herramientas REMS por acumulador de 12 V.

Construcción

- Súper ligera, súper pequeña, súper manejable. Máquina accionadora con acumulador sólo 2,2 kg.
- Súper compacta: máquina accionadora con tenaza de prensar V 15 A2-22 kN tan solo 38 cm de largo y 14 cm de alto. Por ello aplicable en cualquier lugar, con una sola mano, sobre la cabeza, en lugares de difícil acceso.
- Reparto del peso óptimo para manejar con una sola mano. Máquina accionadora con tenaza de prensar montada al alcance de la mano.
- Carcasa de diseño ergonómico con un asa resistente para cinturón de transporte. Mango con superficie Softgrip.
- Luces LED de trabajo dispuestas en círculo directamente detrás de la tenaza de prensar, para una iluminación uniforme y adaptada a las necesidades del lugar de trabajo.
- Control electrónico del estado de la máquina con protección contra sobrecargas por corrientes excesivas y con indicador del estado de carga mediante LED bicolor verde/rojo (acumulador cargado, descargado o defectuoso).
- Alojamiento para herramienta de prensado giratorio A2-22 kN, ángulo de giro > 360°.
- Asiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora por cierre automático.

Proceso de prensado con funcionamiento por pulsaciones con ACC

- Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo.
- Desconexión automática y retroceso automático tras completar el proceso de prensado (secuencia forzosa).
- Súper rápido. Prensar en menos de 4 segundos.

Accionamiento

- Inmensa fuerza de empuje y potencia de presión para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 22 kN.
- Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 12 V, suministro de potencia 230 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de seguridad.

Herramientas de prensado para todos los sistemas habituales

- Gama completa de tenazas de prensar REMS Mini A2-22 kN/anillos de prensar/insertos de prensar para todos los sistemas de pressfitting habituales. REMS PressFinder – Innovador sistema de búsqueda online para seleccionar de forma rápida y sencilla la herramienta de prensado adecuada para su sistema de pressfitting; consulte www.rems.de.
- Construcción especialmente compacta y peso reducido de las tenazas de prensar REMS A2-22 kN gracias a una disposición especial de la conexión de las tenazas de prensar **(patente EP 1 952 948)**. Ahondamientos en las mordazas para una guía segura de las eclisas de unión para un prensado sin desplazamientos **(patente EP 2 347 862)**.

NOVEDAD **Sistema de acumulador de alta corriente 12 V**


- Protección contra polvo y salpicaduras de agua, ideal para las exigentes condiciones de trabajo en obra.
- Potente sistema de acumulador de alta corriente de 12 V para aplicaciones exigentes, diseñado para proporcionar de forma fiable corrientes elevadas continuas con una generación reducida de calor, así como amplias reservas de potencia para picos de corriente de corta duración. Garantiza una alta eficiencia y una autonomía especialmente prolongada. Por ejemplo, la prensadora radial Mini-Press S 12 V A2-22 kN con el acumulador Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh permite, con una sola carga, hasta 190 prensados en sistemas Viega Profipress DN 15.[3)]
- Cargador rápido C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W o FC 12/22 V, 100 – 240 V, 120 W, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio.

[1)] Se requiere tenaza adaptadora.
[3)] Temperatura ambiente aprox. 20°C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Prensadora radial por acumulador universal y muy manejable A2-22 kN con retroceso automático para uniones prensadas en tubos Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". Con alojamiento para herramienta de prensado A2 para una fuerza de empuje de 22 kN. Para el accionamiento de tenazas de prensar REMS Mini A2-22 kN/anillos de prensar/insertos de prensar.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase
Máquina accionadora 12 V, Sin acumulador, sin cargador rápido, en una bolsa de transporte resistente tipo softcase.
Código 401020 R12 € 970,–

€ 649,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
Máquina accionadora 12 V, Con acumulador Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, cargador rápido C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W, en una bolsa de transporte resistente tipo softcase.
Código 401022 R220 € 1.180,–

€ 829,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS Tenaza de prensar Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 piezas REMS Insertos de prensar (PE), paquete de 2 unidades.



Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Código 401086 R220	€ 1.817,–
Set PE RFz 16 + 20 + 25 + 32	Código 401084 R220	€ 1.930,–
Set PE RFz16 + 25 + 32 + ACz20	Código 401085 R220	€ 1.930,–

€ 999,–

Muchos otros sets disponibles.



Softcase con forma para máquina accionamiento, 2 acumuladores, cargador rápido, tenaza de prensar Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 insertos de prensar (PE), paquete de 2 unidades.




Insertos de prensado REMS (PE), de cambio rápido, según el contorno y el tamaño requeridos.[2)]

[2)] Accionamiento mediante tenaza da prensar REMS Mini Basic B1 A2-22kN.

P.V.P. indicativos, IVA no incluido. Oferta válida hasta 31.12.2026. Nos reservamos el derecho a incrementar los precios.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx
Máquina accionadora 12 V, sin acumulador, sin cargador rápido,
en caja de sistema L-Boxx. Código 401021 R12 € 1.040,–

€ 719,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
Máquina accionadora 12 V, con acumulador Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
cargador rápido C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
en caja de sistema L-Boxx. Código 401023 R220 € 1.250,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 piezas REMS Tenaza de prensar Mini A2-22 kN hasta 35 mm
Código 401032 R220 € 1.706,–

+ 

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 piezas REMS Tenaza de prensar Mini A2-22 kN

Set M 15 + 18 + 22	Código 401072 R220	€ 1.706,–
Set RFz 12 + 16 + 20	Código 401074 R220	€ 1.823,–
Set U 16 + 20 + 25	Código 401076 R220	€ 1.765,10

€ 1.199,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ REMS Tenaza de prensar Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 piezas REMS Insertos de prensar (PE), paquete de 2 unidades.

Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Código 401091 R220	€ 1.965,–
Set PE RFz 16 + 20 + 25 + 32	Código 401092 R220	€ 2.000,–
Set PE RFz16 + 25 + 32 + ACz20	Código 401093 R220	€ 2.000,–

+ 

€ 1.069,–

Muchos otros sets disponibles.



Caja de sistema L-Boxx con forma para máquina accionamiento, 2 acumuladores, cargador rápido, 4 tenazas de prensar Mini A2-22 kN (PZ-2B) o bien tenaza de prensar Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 insertos de prensar (PE), paquete de 2 unidades.



Tenazas de prensar REMS Mini A2-22 kN, con diseño especialmente compacto y poco peso.

Accesorios



Info

REMS Tenazas de prensar Mini A2-22 kN/anillos de prensar/insertos de prensar
Gama completa de tenazas de prensar REMS Mini A2-22 kN/anillos de prensar/insertos de prensar para todos los sistemas de pressfitting habituales. REMS PressFinder – Innovador sistema de búsqueda online para seleccionar de forma rápida y sencilla la herramienta de prensado adecuada para su sistema de pressfitting; consulte www.rems.de



Info

Tenazas de corte Mini A2-22 kN
Tenazas de corte Mini A2-22 kN de acero especial forjado, especialmente endurecidas para soportar gran carga, para cortar varilla roscada. Acero, acero inoxidable, hasta dureza 4.8 (400 N/mm²), M 6 – M 10, UNC ⅜", consulte www.rems.de



Denominación	Código	€
Tenaza adaptadora Mini Z8 A2-22 kN para accionamiento de REMS anillo de prensar (PR-2B S)	574700 R	**153,00**
Tenaza de prensar Mini Basic B1 A2-22 kN para insertos de prensar REMS (PE)	461001 R	**249,00**
Tenaza de prensar Mini Basic E 01 A2-22 kN para realizar prensados con material de conexión de tubos eléctricos	578618	**321,00**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN máquina accionadora, sin acumulador	401000 R12	**900,00**
Bolsa de transporte tipo softcase con forma	401175 R	**75,00**
Caja de sistema L-Boxx con forma	401170 R	**149,00**
Acumulador Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	**129,00**
Cargador rápido C 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	500120 R220	**185,00**
Cargador rápido FC 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W	500140 R220	**205,00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, cargador rápido C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W	Código 571597 R220	**€ 427,–**

€ 269,–

REMS PressFinder

Innovador sistema de búsqueda online
para herramientas de prensado



REMS ESPAÑA, S.A.U. · Pol. Ind. San José de Valderas · Calle Herramientas, 28 · E-28918 Leganés (Madrid)
Teléfono +34 916 444 833 · ESP@rems.de

www.rems.de @remstools

MA092026094189ESP00 · Salvo variaciones y errores. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. P.V.P. indicativos, IVA no incluido. Oferta válida hasta 31.12.2026. Nos reservamos el derecho a incrementar los precios. Suministro a través del comercio especializado.

4 039976 366663