

REMS PRESSZANGEN GFF REMS PRESSZANGEN MINI GFF

REMS
for Professionals

NEU



FÜR GEBERIT FLOWFIT



REMS Presszangen / Presszange Mini GFF für Geberit FlowFit

- Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl.
- Die Presskontur ist systemspezifisch und abgestimmt auf das Pressfitting-System Geberit FlowFit für einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.
- Farbkodierung zur einfachen, schnellen Auswahl der passenden Presszange für den entsprechenden Pressfitting.

REMS Presszange Mini GFFb 16-40

- Für Ø 16–40 mm.
- In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.



REMS Presszange Mini GFFb 16-40

Für Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.
Im Karton.

Art.-Nr. 578670 R € 499,-

REMS Presszangen GFFb 16-40* und GFFo 50-75

- Für Ø 16–40 mm bzw. für Ø 50–75 mm.
- Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN. REMS Presszange GFFb 16–40* hat einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.



REMS Presszange GFFb 16-40*

Für Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.
Im Karton.

Art.-Nr. 571480 R € 499,-



REMS Presszange GFFo 50-75

Für Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Im Karton.

Art.-Nr. 571485 R € 699,-

Verkauf nur durch den Fachhandel.

