


Akku-Radialpresse A2-22 kN mit Zwangsablauf

REMS MINI-PRESS S 12 V

A2-22 kN

REMS
for Professionals

NEU



MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universell bis Ø 40 mm. Superleicht, superklein, superhandlich, superkompakt.

Pressen unter 4 s. Akku Li-Ion 12 V für bis zu 190 Pressungen mit einer Akkuladung.

300 REMS Presswerkzeuge
für über 450 Pressfitting-Systeme

> 360° drehbare
Presszangenaufnahme

automatische Verriegelung
der Presszange

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Einhandbedienung durch
kompakte, stabförmige Bauweise
und optimale Gewichtsverteilung

LED-Arbeitsleuchten,
Maschinenzustandkontrolle
mit Ladezustandsanzeige



Abb. Originalgröße

nur 34 cm lang
(mit Presszange V 15 nur 38 cm)

nur 1,8 kg
(mit Akku 2,2 kg)

NEU REMS Produktdesign
ergonomisch, kompakt, intuitiv

automatische Abschaltung
und automatischer Rücklauf
nach vollendetem Pressvorgang

REMS
Mini-Press S 12V

A2-22 kN

leistungsstarker
elektrohydraulischer Antrieb,
Schubkraft 22 kN

Pressen unter 4 s

REMS 12V  **4,0 Ah**
LI-ION TECHNOLOGY

NEU Hochstrom-Akkusystem 12 V

Akku gemäß IP54
staub- und spritzwassergeschützt



Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit abgestellt werden.



Mit Presszange V15 A2-22 kN nur 38 cm lang, überall einsetzbar, auch an besonders engen Stellen.



REMS Pressring (PR-2B S), stufenlos schwenkbar, für schwer zugänglichen Stellen.¹⁾



Kreisförmig angeordnete LED-Arbeitsleuchten zur gleichmäßigen Beleuchtung der Arbeitsstelle.



Staub- und spritzwassergeschützt – ideal für den harten Baustelleneinsatz.



REMS Akku Li-Ion 12V – perfekt auf die Leistungsdaten der REMS Akkuwerkzeuge 12 V abgestimmt.

Bauweise

- Superleicht, superklein, superhandlich. Antriebsmaschine mit Akku nur 2,2 kg.
- Superkompakt, Antriebsmaschine mit Presszange V 15 A2-22 kN nur 38 cm lang, nur 14 cm hoch. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, auch an besonders engen Stellen.
- Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit abgestellt werden.
- Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit stabiler Tragöse für Schultergurt. Griffflächen mit Softgrip.
- Kreisförmig angeordnete LED-Arbeitsleuchten direkt hinter der Presszange zur gleichmäßigen und bedarfsgerechten Beleuchtung der Arbeitsstelle.
- Elektronische Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz gegen zu hohe Ströme und mit Ladezustandsanzeige durch 2-farbige grün/rote LEDs (Akku geladen, leer bzw. defekt).
- Drehbare Presswerkzeugaufnahme A2-22 kN, Drehwinkel > 360°.
- Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung.

Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC

- Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit.
- Automatische Abschaltung und automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf).
- Superschnell. Pressen unter 4 s.

Antrieb

- Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 22 kN.
- Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 12 V, 230 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Presswerkzeuge für alle gängigen Systeme

- Komplettes Sortiment REMS Presszangen Mini A2-22 kN/Pressringe/Presseinsätze für alle gängigen Pressfitting-Systeme. REMS Pressfinder – innovatives Online-Suchsystem zur schnellen und einfachen Auswahl des passenden Presswerkzeugs für Ihr Pressfitting-System, siehe www.rems.de.
- Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini A2-22 kN durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungsflaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).

NEU! Hochstrom-Akkusystem 12 V


- Staub- und spritzwassergeschützt – ideal für den harten Baustelleneinsatz.
- Leistungsstarkes Hochstrom-Akkusystem 12 V für anspruchsvolle Anwendungen, für zuverlässig hohe Dauerströme bei geringer Wärmeentwicklung und große Leistungsreserven für kurzzeitige Spitzenströme. Für hohen Wirkungsgrad und besonders lange Laufzeiten, z. B. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN mit Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh für 190 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung.³⁾
- Schnellladegerät C 12/22 V, 100–240 V, 100 W oder FC 12/22 V, 100–240 V, 120 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör.

¹⁾ Zwischenzange erforderlich.

³⁾ Umgebungstemperatur ca. 20°C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universelle, superhandliche Akku-Radialpresse A2-22 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen $\varnothing$ 6–40 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ – 1 $\frac{1}{4}$ ". Mit Presswerkzeugaufnahme A2, Schubkraft 22 kN. Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini A2-22 kN/Pressringen/Presseinsätzen.



REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase

Antriebsmaschine 12 V, ohne Akku, ohne Schnellladegerät, im stabilen Softcase. Art.-Nr. 401020 R12 € 970,-

€ **719,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase

Antriebsmaschine 12 V, mit Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, Schnellladegerät C 12/22 V, 220–240 V, 50–60 Hz, 100 W, im stabilen Softcase. Art.-Nr. 401022 R220 € 1.180,-

€ **899,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase

Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS Presszange Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 Stück REMS Presseinsatz (PE), 2er-Pack.



Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Art.-Nr. 401086 R220	€ 1.817,-
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Art.-Nr. 401089 R220	€ 1.978,-
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Art.-Nr. 401083 R220	€ 1.895,-
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Art.-Nr. 401087 R220	€ 1.817,-

je

€ **1.199,-**


Viele weitere Sets lieferbar.



Softcase mit Einlage für Antriebsmaschine, 2 Stück Akku, Schnellladegerät, Presszange Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 Stück Presseinsatz (PE), 2er-Pack.

REMS Presseinsätze (PE), schnell wechselbar, entsprechend der benötigten Kontur und Größe.²⁾

²⁾ Antrieb durch REMS Presszange Mini Basic B1 A2-22kN.



REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\ P L-Boxx
Antriebsmaschine 12 V, ohne Akku, ohne Schnellladegerät,
im Systemkoffer L-Boxx. Art.-Nr. 401021 R12 € 1.040,-

€ **719,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
Antriebsmaschine 12 V, mit Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
Schnellladegerät C 12/22 V, 220-240 V, 50-60 Hz, 100 W,
im Systemkoffer L-Boxx. Art.-Nr. 401023 R220 € 1.250,-

€ **899,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 Stück REMS Presszange Mini A2-22 kN

Set M 15+18+22	Art.-Nr. 401072 R220	€ 1.706,-
Set TH 16+20+26	Art.-Nr. 401075 R220	€ 1.799,90
Set U 16+20+25	Art.-Nr. 401076 R220	€ 1.765,10
Set V 15+18+22	Art.-Nr. 401081 R220	€ 1.706,-



je € **1.199,-**

Viele weitere Sets lieferbar.



Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für Antriebsmaschine, 2 Stück Akku, Schnellladegerät, 4 Stück Presszange Mini A2-22 kN (PZ-2B) bzw. Presszange Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 Stück Presseinsatz (PE), 2er-Pack.



REMS Presszangen Mini A2-22 kN - mit besonders kompakter Bauform und geringem Gewicht.

Zubehör



Info



Info

REMS Presszangen Mini A2-22 kN / REMS Pressringe / REMS Presseinsätze

Komplettes Sortiment REMS Presszangen Mini A2-22 kN/Pressringe/Presseinsätze für alle gängigen Pressfitting-Systeme. REMS Pressfinder – innovatives Online-Suchsystem zur schnellen und einfachen Auswahl des passenden Presswerkzeugs für Ihr Pressfitting-System, siehe www.rems.de.

Trennzangen Mini A2-22 kN

Hochbelastbare Trennzangen Mini A2-22 kN aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl zum Trennen von Gewindestangen. Stahl, nichtrostender Stahl bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6–M 10, UNC 3/8", siehe www.rems.de

Beschreibung	Art.-Nr.	€
Zwischenzange Mini Z8 A2-22 kN zum Antrieb der REMS Pressringe (PR-2B S)	574700 R	153,00
Presszange Mini Basic B1 A2-22 kN für REMS Presseinsätze (PE)	461001 R	249,00
Presszange Mini Basic E01 A2-22 kN zum Pressen von Verbindungsmaterial für elektrische Leitungen	578618	321,00
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Antriebsmaschine, ohne Akku	401000 R12	900,00
Softcase mit Einlage	401175 R	75,00
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	401170 R	149,00
Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	129,00
Schnellladegerät C 12/22 V 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	500120 R220	185,00
Schnellladegerät FC 12/22 V 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W	500140 R220	205,00
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, bestehend aus 2 Stück Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, Schnellladegerät C 12/22 V, 100–240 V, 100 W		

Art.-Nr. 571597 R220 € 427,–

€ **269,–**

REMS



PressFinder



Das innovative Online-Suchsystem
für Presswerkzeuge

