

REMS Blitz

Turbo-gasloddebrænder propan

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til hurtig, gasbesparende blødlodning.

Kobberrør $\leq \text{Ø } 35 \text{ mm}$

Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.

Flammetemperatur 1950°C

REMS Blitz – lynhurtig blødlodning.

Piezo-elektrisk tænding

Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker!
Lille gasforbrug, kun 200 g/t!

Konstruktionsmåde

Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse.
Kun 1 universal-brændrør. Kan også bruges med lille gasflaske.

Turbo-flamme

Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig blødlodning.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Blitz. Turbo-gasloddebrænder propan til blødlodning af kobberrør $\leq \text{Ø } 35 \text{ mm}$. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G $\frac{3}{8}$ " LH. Slangestud og omløbermøtrik G $\frac{3}{8}$ " LH. I blisterpakke.

	Art.-nr.	
	160010R	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Ioddemateriale se side 251.		
Højtryksslange 3 m, G $\frac{3}{8}$ LH	152106	
Trykreduktionsventil til 5 eller 11 kg gasflasker (2 bar)	152109	



REMS Macho

Turbo-gasloddebrænder acetylen

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til lynhurtig, gasbesparende hård- og blødlodning.

Kobberrør o.a. $\leq \text{Ø } 64 \text{ mm}$

Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.

Flammetemperatur 2500°C

REMS Macho – lynhurtig hårdlodning.

Piezo-elektrisk tænding

Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker!
Lille gasforbrug, kun 360 g/t!

Kun Acetylen

Injektionsbrænderen forbrænder luftens ilt. Derfor er kun acetylen nødvendig.

Konstruktionsmåde

Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse.
Kun 1 universal-brændrør.

Turbo-flamme

Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig hårdlodning.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Macho. Turbo-gasloddebrænder acetylen til hård- og blødlodning o.a. $\leq \text{Ø } 64 \text{ mm}$. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G $\frac{3}{8}$ " LH. Slangestuds og omløbermøtrik G $\frac{3}{8}$ " LH. I blisterpakke.

	Art.-nr.	
	161010R	

Tilbehør

REMS Ioddemateriale se side 251.