

REMS tør-diamant-kerne- borkroner LS

Til REMS Picus DP og andre egnede fabrikater

Højtydende tør-diamant-kernebor-kroner. Lasersvejet. Specielt til tørboring med kernebor-maskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer.

Beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere Ø 32–202 mm

REMS tør-diamant-kernebor-kroner LS – Lasersvejet, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kernebor-maskiner med mikro-impuls-teknologi. Universal til mange materialer.

Idel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boreddybde 320 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmenter med i bindemiddel positionerede diamanter. Til hurtig, let og rolig forboring. Lasersvejet på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig – ingen afledning af segmenterne pga. overophedning, selv ikke ved ekstrem temperaturbelastning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Anvendelse med drivmaskine REMS Picus DP med mikro-impuls-teknologi og egnede drivmaskiner af andre fabrikater med udvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼.

Anvend REMS Pull M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 304). Sikkerhedssuger REMS Pull M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.



Leveringen omfatter

REMS tør-diamant-kernebor-kroner LS. Lasersvejet, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kernebor-maskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Til mange materialer, f.eks. beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boreddybde 320 mm. I karton..

Ø x boreddybde x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1¼	3	181500R
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1¼	4	181502R
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1¼	5	181504R
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1¼	5	181506R
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1¼	6	181508R
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1¼	6	181510R
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1¼	6	181512R
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1¼	7	181514R
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1¼	7	181516R
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1¼	8	181532R
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1¼	8	181518R
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1¼	8	181520R
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1¼	8	181522R
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1¼	8	181524R
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1¼	9	181526R
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1¼	9	181528R
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1¼	10	181530R

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.
Indlægsring , som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R
Hvæssesten til diamantkernebor	079012
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til diamant-kernebor-kroner	079003

Adapter til brug med REMS tør-diamant-kernebor-kroner i drivmaskiner af andre fabrikater, fås på forespørgsel.

