




Deutsches Qualitätsprodukt



Deutsches Qualitätsprodukt

Strehler-Schneidbacken und Halter (Schneidsatz)

Die bewährten nachschleifbaren REMS Tangential-Strehler-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. WS Strehler-Schneidbacken aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für Werkstoffe < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-Schneidbacken für schwer zerspanbare Werkstoffe ≥ 500 N/mm² (MPa). Die Strehler-Schneidbacken werden in einem speziellen Haltersystem aufgenommen. Schneidbacken und Halter bilden einen Schneidsatz.

Gewindeart	Größe	Art.-Nr.
Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16-3/8	759250 RWS
	R 1/4-3/8	759251 RWS
	R 1/2-3/4	759252 RWS
	R 1-2	759253 RWS
	R 2 1/2	759254 RWS
Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16-1/8	759255 RWS
	G 1/4-3/8 HSS ¹⁾	759256 RHSS
	G 1/2-3/4 HSS ¹⁾	759257 RHSS
	G 1-2 HSS ¹⁾	759258 RHSS
	G 2 1/2 HSS ¹⁾	759259 RHSS
Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16-1/8	759360 RWS
	NPT 1/4-3/8	759361 RWS
	NPT 1/2-3/4 HSS ¹⁾	759362 RHSS
	NPT 1-2 HSS ¹⁾	759363 RHSS
Rohrgewinde NPSM zylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16-1/8	759365 RWS
	NPSM 1/4-3/8	759366 RWS
	NPSM 1/2-3/4 HSS ¹⁾	759367 RHSS
	NPSM 1-2 HSS ¹⁾	759368 RHSS
Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg DIN 40430	Pg 7	759260 RWS
	Pg 9-16	759261 RWS
	Pg 21-48	759262 RWS
Gewinde M für Elektroinstallationsrohre EN 60423	M 16-20 x 1,5	759263 RWS
	M 25-32 x 1,5	759264 RWS
	M 40-50 x 1,5	759265 RWS
	M 63 x 1,5 HSS ¹⁾	759330 RHSS
Gewinde M für Betonrippenstahl ISO 261 (DIN 13)	M 14-16 HSS	759274 RHSS
	M 18-22 HSS	759275 RHSS
	M 24-27 HSS	759276 RHSS
	M 30-33 HSS	759277 RHSS
	M 36-39 HSS	759278 RHSS
	M 42-45 HSS	759279 RHSS
Metrisches Bolzenschneidgewinde M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS ¹⁾	759270 RHSS
	M 8	759271 RWS
	M 10	759272 RWS
	M 12	759273 RWS
	M 14-16	759274 RWS
	M 18-22	759275 RWS
	M 24-27	759276 RWS
	M 30-33	759277 RWS
	M 36-39	759278 RWS
	M 42-45	759279 RWS
	M 48-52 HSS ¹⁾	759280 RHSS
	M 56-60 HSS ¹⁾	759281 RHSS
	M 64-72	759282 RWS
	Bolzenschneidgewinde UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4-20
UNC 5/16-18		759371 RWS
UNC 3/8-16		759372 RWS
UNC 7/16-14		759373 RWS
UNC 1/2-13		759374 RWS
UNC 9/16-12		759375 RWS
UNC 5/8-11		759376 RWS
UNC 3/4-10		759377 RWS
UNC 7/8-9		759378 RWS
UNC 1-8 HSS ¹⁾		759379 RHSS
UNC 1 1/8-7		759380 RWS
UNC 1 1/2-6		759381 RWS
UNC 1 3/4-5		759382 RWS
UNC 2-2 1/4-4,5		759383 RWS
UNC 2 1/2-2 3/4-4		759384 RWS

Schneidsätze für andere Gewinde (z. B. Fahrradgewinde, Feingewinde, BSW) und HSS Strehler-Schneidbacken für schwer zerspanbare Werkstoffe über 500 N/mm² (MPa) auf Anfrage. Schneidsätze mit HSS Strehler-Schneidbacken 50% Preisaufschlag auf Strehler-Schneidbacken. ¹⁾ Einige Strehler-Schneidbacken nur in HSS lieferbar. Schneidsätze für Linksgewinde 50% Preisaufschlag auf Schneidsätze.

Strehler-Schneidbacken, Satz

Die bewährten nachschleifbaren REMS Tangential-Strehler-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. WS Strehler-Schneidbacken aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für Werkstoffe < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-Schneidbacken für schwerzerspanbare Werkstoffe ≥ 500 N/mm² (MPa).

Gewindeart	Größe	Art.-Nr.
Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16-1/8	751501 RWS
	R 1/4-3/8	751502 RWS
	R 1/2-3/4	751503 RWS
	R 1-2 1/2	751504 RWS
Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16-1/8	751505 RWS
	G 1/4-3/8	751506 RHSS
	G 1/2-3/4 HSS ¹⁾	751507 RHSS
	G 1-2 1/2 HSS ¹⁾	751508 RHSS
Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16-1/8	751544 RWS
	NPT 1/4-3/8	751545 RWS
	NPT 1/2-3/4 HSS ¹⁾	751546 RHSS
	NPT 1-2 HSS ¹⁾	751547 RHSS
Rohrgewinde NPSM zylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16-1/8	751549 RWS
	NPSM 1/4-3/8	751550 RWS
	NPSM 1/2-3/4 HSS ¹⁾	751551 RHSS
	NPSM 1-2	751552 RWS
Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg DIN 40430	Pg 7	751509 RWS
	Pg 9-16	751510 RWS
	Pg 21-48	751511 RWS
Gewinde M für Elektroinstallationsrohre EN 60423	M 16-63 x 1,5 (M 10)	751518 RWS
Gewinde M für Betonrippenstahl ISO 261 (DIN 13)	M 14-16 HSS	751520 RHSS
	M 18-22 HSS	751521 RHSS
	M 24-27 HSS	751522 RHSS
	M 30-33 HSS	751523 RHSS
	M 36-39 HSS	751524 RHSS
	M 42-45 HSS	751525 RHSS
Metrisches Bolzenschneidgewinde M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516 RHSS
	M 8	751517 RWS
	M 10 (M 16-63 x 1,5)	751518 RWS
	M 12	751519 RWS
	M 14-16	751520 RWS
	M 18-22	751521 RWS
	M 24-27	751522 RWS
	M 30-33	751523 RWS
	M 36-39	751524 RWS
	M 42-45	751525 RWS
	M 48-52	751526 RWS
	M 56-60	751527 RWS
	M 64-72	751528 RWS
	Bolzenschneidgewinde UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4-20
UNC 5/16-18		751558 RWS
UNC 3/8-16		751559 RWS
UNC 7/16-14		751560 RWS
UNC 1/2-13		751561 RWS
UNC 9/16-12		751562 RWS
UNC 5/8-11		751563 RWS
UNC 3/4-10		751564 RWS
UNC 7/8-9		751565 RWS
UNC 1-8 HSS ¹⁾		751566 RHSSZ
UNC 1 1/8-7	751567 RWS	
UNC 1 1/2-6	751568 RWS	
UNC 1 3/4-5	751569 RWS	
UNC 2-2 1/4-4,5	751570 RWS	
UNC 2 1/2-2 3/4-4	751571 RWS	

Strehler-Schneidbacken für andere Gewinde (z. B. Fahrradgewinde, Feingewinde, BSW) und HSS Strehler-Schneidbacken für schwer zerspanbare Werkstoffe über 500 N/mm² (MPa) auf Anfrage. HSS Strehler-Schneidbacken 50% Preisaufschlag. ¹⁾ Einige Strehler-Schneidbacken nur in HSS lieferbar. Strehler-Schneidbacken für Linksgewinde 50% Preisaufschlag.