

Outil électrique compact et maniable pour emboîtures rapides et faciles de tubes/bagues. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Raccords plastique pour expansion à froid (P-CEF)

Ø 16 – 63 mm

Ø ½ – 2"

s ≤ 6,3 mm

## REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Emboîtures électriques rapides et faciles jusqu'à Ø 63 mm.

Avec retour automatique.

### Têtes d'emboîtures

Capacité d'emboîtures étendue jusqu'à Ø 63 mm. Processus d'emboîture automatique, continu, jusqu'à obtention de la position finale prédéfinie par les têtes à emboîtures. Utilisation des têtes à emboîtures REMS P-CEF et de têtes à emboîtures appropriées d'autres marques. Dispositif d'emboîture 50 – 63 mm, 2", pour têtes à emboîtures REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2", et de têtes à emboîtures appropriées d'autres marques. Dispositif d'emboîture 16 – 40 mm, ½ – 1½", pour têtes à emboîtures REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½", et de têtes à emboîtures appropriées d'autres marques, en accessoire.

### Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Dimensions réduites, forme fine, poids de la machine d'entraînement seulement 5,6 kg. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au-dessus de la tête ou en endroits étroits. Conception ergonomique du boîtier avec empreintes.

### Entraînement

Force d'emboîture élevée pour emboîtures ultra-rapides et parfaites. Force de poussée 34 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec retour automatique (ACC), moteur universel éprouvé 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à gâchette de sécurité.



**← ACC →**  
Automatic Circuit Control  
Avec retour automatique

Produit allemand de qualité

Tested by electrosuisse >>>



Info

## Conditionnement de livraison

**REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack.** Emboîteur 34 kN avec retour automatique pour emboîtures rapides et faciles de tubes / bagues du système Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Entraînement électrohydraulique avec moteur éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette. Dispositif d'emboîture 50 – 63 mm, 2". Sans têtes à emboîtures. Dans boîte carton.

	Code
	575017R220

Respecter les instructions de montage du fournisseur de système.  
Emboîteur pour tubes à accu pour d'autres systèmes sur demande.  
Autres tensions sur demande.

## Accessoires

Désignation	Code
<b>Dispositif d'emboîture 16 – 40 mm, ½ – 1½",</b> pour têtes à emboîtures P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R
<b>Têtes à emboîtures P-CEF</b> voir page 241.	
<b>Coffret métallique</b> avec insertion	575278R

