

REMS Ax-Press 25 22V ACC REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Akkumulátoros-axiálprés automatikus visszafutással

Kompakt, kézreálló elektromos kéziszerszám automatikus hátramenettel toláhüvelyes kötések létesítéséhez. 22 V-os Li-ion technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. A kereskedelemben és az iparban. Építkezésekre és a gyárakba.

Axiális préselés \varnothing 12–40 mm

REMS Ax-Press 25 22V ACC – univerzális \varnothing 40 mm-ig. Szuperkönnyű, rendkívül kézreálló. Másodperceken belüli gyorsaság. Automatikus visszafutás. Optimális súlyelosztás az egykezes kezeléshez. Forgatható présberendezés. 22 V-os Li-ion technológia az 50%-kal erősebb préseléshez²⁾.

REMS présfejek komplett választéka, gyorsan cserélhetők.

Rendszerelőny

Csak egy fajta présfej van a REMS Ax-Press HK-hoz, a REMS Ax-Press H-hoz, a REMS Ax-Press 25-höz és a REMS Ax-Press 25 L-höz. Ezért a raktáron tartás egyszerű és olcsó.

Présfejek az összes, járatos rendszerhez

A REMS présfőpak teljes választéka minden szokványos présfitting rendszerhez. (180–181 oldal). Választható REMS présfejek rugós reteszeléssel a kereskedelemben szokásos présbetétek befogására. Nagy teherbírási présfejek kovácsolt és különlegesen edzett, speciális acélból. A REMS présfejek rendszer-specifikusak, és megfelelnek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszerek követelményeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos.

Kettős présfej

REMS kettős présfej két-két egymásba átmenő tartóval, különböző méretű csőösszekötőkhöz (**Szabadalom DE bejelentve**) (180. oldal). Nincs szükség a présfejek cseréjére. Rendkívül egyszerű, és időt takarít meg.

Felépítés

Szuper könnyű, szuper kicsi, szuper kézhez álló. REMS Ax-Press 25 22V ACC meghajtógép akkumulátorral csak 3,0 kg, csak 28 cm hosszú. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC meghajtógép akkumulátorral csak 3,2 kg, csak 31 cm hosszú. REMS Ax-Press 25 22V ACC és REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 40 mm-es lökettel. REMS Ax-Press 25 préskötésekpréselésére, előre megadott présfejjel \leq 82 mm fogattávolságig egy munkafolyamatban. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC préskötések préselésére, választható présfejjel \leq 116 mm fogattávolságig egy munkafolyamatban és kettős préseléshez. Optimális súlyelosztás az egykezes kezelés érdekében. Ergonómiai kialakítású ház fogantyú-mélyedésekkel. Beépített LED-es munkahelyi lámpa a munkaterület megvilágítására. Forgatható présberendezés a nehezen hozzáférhető helyeken is. Hosszabbító a toldóhüvelyes csőkötések befogótávolságának növelésére, kettős préselésekhez is, tartozékként. A présfejek gyorsan cserélhetők, szerszám nélkül. A rugós reteszelés következtében a présfejek biztonságos felfekvésűek. Akkumulátoros és hálózati üzemre. Elektronikus töltési szint kontroll teljes lemerülés elleni védelemmel és töltöttségi szint mutatóval 2-színű LED-del.

Meghajtás

Nagy préselési erő, a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. REMS Ax-Press 25 22V, nyíróerő 20 kN, REMS Ax-Press 25 L 22V, nyíróerő 13 kN. Nagyteljesítményű, elektrohidraulikus hajtás automatikus visszafutással (ACC), erőteljes akkumulátoros 21,6 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerékes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagyteljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Feszültségellátás az akku- és hálózati üzemmódban
22V-os Li-ion technológia. Nagy terhelhetőségű Li-ion akkumulátor, 21,6V, 1,5 vagy 2,5Ah kapacitással, a hosszabb üzemidő érdekében. Nagy teljesítményű és könnyű. 21,6V-os Li-ion akkumulátorok az 50%-kal erősebb préseléshez²⁾ a 14,4V-os Li-ion akkumulátorokkal összehasonlítva. A töltési állapot szakaszos kijelzése színes LED-del. Mélylemerülés és túltöltés elleni védelem egycellás cellafelügyelettel. Hőmérséklet-felügyelet a töltési folyamat során. Üzemi hőmérsékleti tartomány -10 és $+60^\circ\text{C}$ között. Nincs memóriaeffektus az akkumulátor maximális teljesítménye érdekében. Gyorstöltő készülék a rövid töltési idő érdekében. 230V/21,6V hálózati ellátás 230V-os vezeték üzemeltetéshez a 21,6V-os Li-ion akkumulátor helyett, tartozékként.

Tokozás

Különböző csőtágitók és a REMS tágitófejek teljes választéka minden szokványos préshüvelyes-rendszerhez (185–189 oldal).



←ACC→
Automatic Circuit Control

kényszervezérléssel és töltési szint kontroll

pl.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
ROTEX,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V



←ACC→
Automatic Circuit Control

kényszervezérléssel és töltési szint kontroll

pl.
AC-FIX,
BARBI,
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP FLUIDES,
Fittings Estándar,
ISOLTUBEX,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta


REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V

Tested by electro:suisse >>

Német minőségi termék



Info



Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press 25 22V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros-Axiálprés, Ø 12–32 mm nyomóhüvelyes kötések készítéséhez. REMS présfejek meghajtásához. 40 mm löket, préskötések préselésére, ≤ 82 mm fogattávolságig. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 21,6 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerékes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagyteljesítményű hidraulikus rendszerrel, biztonsági érintőkapcsolóval, forgatható présberendezéssel. Beépített LED-es munkahelyi lámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Gyorstöltő készülék Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. Présfejek nélkül. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	
	573022R220	

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros-Axiálprés, Ø 12–32 mm nyomóhüvelyes kötések készítéséhez. REMS présfejek meghajtásához. 40 mm löket, préskötések préselésére, ≤ 116 mm fogattávolságig. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 21,6 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerékes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagyteljesítményű hidraulikus rendszerrel, biztonsági érintőkapcsolóval, forgatható présberendezéssel. Beépített LED-es munkahelyi lámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Gyorstöltő készülék Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. Présfejek nélkül. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	
	573023R220	

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	
REMS Présfejek lásd a 180–181 oldalt.		

REMS Ax-Press 25 22V ACC meghajtó motor, akku nélkül	573020R22	
---	-----------	--

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC meghajtó motor, akku nélkül	573021R22	
---	-----------	--

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC, akkumulátoros csőtágító automatikus hátramenettel, lásd a 186 oldalt.

Tokozófej P lásd a 189 oldalt.

Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570R22	
-----------------------------------	-----------	--

Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	
-----------------------------------	-----------	--

Gyorstöltő készülék Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W	571575R220	
---	------------	--

Feszültségellátás Li-Ion 230 V/21,6 V feszültség-tápegységhez 230 V, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	
---	------------	--

Acéldoboz betéttel	578290R	
---------------------------	---------	--

