

REMS Blitz

Palnik turbo – propan

Poręczny palnik z samozapalaczem i turbo-zawiraniem płomienia do szybkiego lutowania miękkiego – oszczędność gazu.

Rura miedziana $\leq \varnothing 35 \text{ mm}$

Podgrzewanie, odpuszczanie, opalanie, topienie, rozmrażanie, obkurczanie i inne obróbki termiczne.

Temperatura płomienia 1950°C

REMS Blitz – błyskawiczne miękkie lutowanie.

Piezoelektryczny samozapalacz

Bez zapalania! Po naciśnięciu przycisku płomień zapala się! Po zwolnieniu przycisku płomień gaśnie! Niskie zużycie gazu, tylko 200 g/h!

Konstrukcja

Bardzo poręczny, ergonomiczny, obsługiwany tylko jedną ręką. Bez ustawiania, bez regulowania. Przycisk blokujący do ciągłej pracy. Tylko jedna uniwersalna rurka wylotowa. Pracuje także z małymi butlami.

Płomień z turbo-zawiraniem

Punktowy płomień ze wzmocnieniem turbozawirania zapewnia dużą wydajność grzewczą i błyskawiczne lutowanie miękkie.



Niemiecka jakość



Info



Zakres dostawy

REMS Blitz. Palnik turbo-propan do miękkiego lutowania rur miedzianych $\leq \varnothing 35 \text{ mm}$. Piezoelektryczny samozapalacz. Przyłącze do gazu G $\frac{3}{8}$ " LH. Końcówka na wąż, z nakrętką kołpakową G $\frac{3}{8}$ " LH. W opakowaniu blistrowym.

	Nr art.
	160010R

Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.
REMS materiał do lutowania patrz strona 241.	
Wąż ciśnieniowy 3 m, G $\frac{3}{8}$ LH	152106
Reduktor ciśnienia dla butli gazowych 5 kg lub 11 kg (2 bar)	152109



REMS Macho

Palnik turbo – acetylen

Poręczny palnik z samozapalaczem i turbo-zawiraniem płomienia do szybkiego lutowania twardego i miękkiego - oszczędność gazu.

Rura miedziana i inne $\leq \varnothing 64 \text{ mm}$

Podgrzewanie, odpuszczanie, opalanie, topienie, rozmrażanie, obkurczanie i inne obróbki termiczne.

Temperatura płomienia 2500°C

REMS Macho – superszybkie lutowanie twarde.

Piezoelektryczny samozapalacz

Bez zapalania! Po naciśnięciu przycisku płomień zapala się! Po zwolnieniu przycisku płomień gaśnie! Niskie zużycie gazu, tylko 360 g/h!

Tylko acetylen

Palnik iniekcyjny spala tlen z powietrza, dlatego potrzebny jest tylko acetylen.

Konstrukcja

Bardzo poręczny, ergonomiczny, obsługiwany tylko jedną ręką. Bez ustawiania, bez regulowania. Przycisk blokujący do ciągłej pracy. Tylko jedna uniwersalna rurka wylotowa.

Płomień z turbo-zawiraniem

Punktowy płomień ze wzmocnieniem turbozawirania zapewnia dużą wydajność grzewczą i b. szybkie lutowanie twarde.



Niemiecka jakość



Info



Zakres dostawy

REMS Macho. Palnik turbo-acetylen do twardego i miękkiego lutowania rur miedzianych i innych $\leq \varnothing 64 \text{ mm}$. Piezoelektryczny samozapalacz. Przyłącze do gazu G $\frac{3}{8}$ " LH. Końcówka na wąż, z nakrętką kołpakową G $\frac{3}{8}$ " LH. W opakowaniu blistrowym.

	Nr art.
	161010R

Osprzęt

REMS materiał do lutowania patrz strona 241.