

Robust, kompakt kraftfull maskin med spårrullanordning för spårning av rör för rörkopplingssystem. För installation, sprinkleranläggningar, stora värmeanläggningar, industri och gruvindustri. För bygge och verkstad.

Stålrör	DN 25–300 1–12" $s \leq 7,2 \text{ mm}$
---------	---

Rostfria stålrör, koppar-, aluminium-, PVC-rör

Rörgänga $\frac{1}{16}$ –2", 16–63 mm, bultgänga 6–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2", med omrustningsset.

REMS Magnum RG – den kompakta upp till 12". Enormt kraftfull och supersnabb. Matning av tryckrullen med oljehydraulisk tryckcylinder.

Konstruktion

Robust, kompakt konstruktion, lämplig för byggen. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, t. ex. REMS Magnum 2000 RG-T endast 68 kg. Förvaringsutrymme för verktyg. För arbetsbänk. Stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material, som tillbehör, för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning

Enormt kraftfull och snabb, t.ex. rillning av 6" stålrör med REMS Magnum 2010 RG-T på bara 40 s. Helt underhållsfri drivmekanism som går i slutet oljebad. Välj mellan 3 kraftfulla motorer (se REMS Magnum sidan 34). Lättmanövrerad säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2-steps, kan under arbetet därför belastas med hela kroppsvikten.

Spårrullanordning

Kompakt, lämplig även på bygget. Robust metallhölje för höga belastningar. Behändig, lätt att bära, endast 26 kg. Oljehydraulisk tryckcylinder för kraftfull matning av tryckrullen. Tryckuppbyggnad med handhydrauliskpump. I höljet finns en integrerad inställningsskiva i steg för automatisk spårdjupanslag.

Spårrullar

REMS beprövade spårrullar med optimalt anpassat diameterförhållande Tryckrulle/mottrycksrulle och behändig korsräfflor garanterar säker vridning av röret och exakt spårning. Spårrullar av segt, hård specialhärdat för extremt lång hållbarhet. 3 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) för hela arbetsområdet DN 25–300 1–12", lätt att byta ut. Spårrullar Cu (tryckrulle, mottrycksrulle) för kopparrör 54–159 mm. Spårrullar INOX (tryckrulle i rostfritt stål, mottrycksrulle i seghärdat, extra härdat specialstål, förmicklat) för rör av rostfritt stål 2–6" och 8–12". Spårrullar för aluminium-, PVC-rör, på begäran.

Verktogsset för gängning

Verktogsset $\frac{1}{4}$ –2" komplett, med automatiskt universalgänghuvud, skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) $R\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ och R 1–2 höger, rö-ravskärare, rörgångverktyg för invändig gängning, tryckspak, pump för automatisk smörjkyllning, oljeträg, spånbalja.

Materialstöd

Superstabil materialstöd REMS Herkules XL 12" för spårrillning av rör upp till 12" (se sidan 104).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Stativ
(tillbehör)



Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material (tillbehör)

Herkules 3B (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Magnum RG. Spårningsmaskin för spårning av rör för rörkopplingsystem DN 25–300, 1–12". Med underhållsfri drivmekanism, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, beprövad, självspännande snabbchuck, bakre centreringschuck, avläggningsyta för verktyg. Välj mellan 3 motorer. Spårillanordning, handhydraulisk pump, integrerad stegbar inställningsbricka för automatiskt spårdjupsanslag, 1 sats spårullar (tryckrulle, mottrycksrulle), 2 – 6", sexkantstiftnyckel. För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr
2000 RG-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ .	340230 R220
2010 RG-T	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , även under full belastning. Mycket tystgående.	340231 R220
2020 RG-T	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , även under full belastning. Mycket tystgående.	340232 R380

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr
Stativ	344105R
Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material	344100R
Hjulstativ flytt- och fällbart	344150R
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 104.	
Spårullar och andra tillbehör, se sidan 50.	
Verktygsset Magnum RG-T på L-T till gängning	340110RR



Hjulstativ flytt- och fällbart, (tillbehör)

