

Kraffullt, robust, behändigt tryckluftverktyg med kraftöverförande rörhållare för problemfri, snabb och rätvinklig sågning överallt på plats, utan skruvstycke. Även för universell frihandssågning. Idealisk i riskabel omgivning, t. ex. i fuktig miljö. För montering, demontering, reparation.

Idealisk för stålrör och andra

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

För svårbearbetade material, t.ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör, använd REMS Tiger SR med elektronisk hastighetsreglering.

REMS Tiger pneumatic – för sågning i riskabel omgivning.

Sågar problemfritt, blixtnabbt, rätvinkligt. Rörhållare med hävarmsverkan för 400 % mer sågkraft. Stabil, fyrkantig hävarm.

Oscillationsdrift med ANC. Effektiv elliptisk pendelrörelse för snabb sågmatning och lång hållbarhet på sågbladen. Universell sågbladsinfästning.

Konstruktion

Robust, lämplig även på bygget. Smal, behändig form. Superlätt, endast 3,8 kg. Kan användas överallt. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning vid frihandssågning. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull tryckluftmotor med stor effektreserv, 1000 W. Hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 1700 min⁻¹. Driftryck 6 bar, luftförbrukning ≤ 1,6 m³/min. Säkerhetsbrytare med återinkopplings-spärr.

Ytterligare beskrivning, se REMS Tiger, sidan 62–63.



Tysk kvalitetsprodukt



info



3,8 kg 1000 W 6 bar



Leveransens omfattning

REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatisk rörbajonetsåg för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med rakt maskinhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nällagrad vevdrift (ANC), -effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull tryckluftmotor 1000 W, driftryck 6 bar, Säkerhetsbrytare med återinkopplings-spärr. Hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 1700 min⁻¹. Tilluftslang, frånluftslang. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare upp till 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr
	560022

Tillbehör

Beteckning	Art. nr
REMS sågblad se sidan 68–69.	
REMS Tiger pneumatic	560002R
Rörhållare 2" , för rör Ø 1/2–2"	563000R
Rörhållare 4" , för rör Ø 2 1/2–4"	563100R
Rörhållare 6" , för rör Ø 5–6"	563200R
Dubbelhållare för sågning och gängskärning, för REMS Tiger och REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100
Skydd för rörhållare 2", 4" resp. 6" för fastspänning av tunnväggigt material	563008R
Låda av stålplåt	566051R

