

REMS Turbo Cu-INOX

Daire tipi boru kesme makinesi

Boruların az çapaklı ve düzgün kesilmeleri için tasarlanmış, kompakt ve seyyar tip, daire testere tipi boru kesme makinesi. Pres fitting sistemlerinin paslanmaz çelik boruları, C-Çelik boruları ve bakır boruları ve diğerleri için. Ayrıca duvar öncesi kurulum için ince cidarlı profillerin ayrılması için. Şantiye ve tamirhane ortamları için.

Paslanmaz çelik boruları, C-Çelik boruları ve bakır boruları ve diğer malzemeler	≤ Ø 76 mm
REMS Daire testere	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – az çapaklı, düzgün ve hızlı. Çift taraflı mengene sayesinde az çapaklı kesim. Çok kuvvetli, mesela 22 mm Ø sadece 4 saniyede kesilmektedir. Kolay taşınabilir.

Presleme tipi fitting sistemleri için idealdir

Gereksinimlere yönelik:

Kuru kesme işleminden dolayı, O-ringlerin yağlayıcı maddelerden hasar görmeleri durumu. Çift taraflı malzeme sıkıştırma mengenesi sayesinde **az çapaklı kesim**. **Optimal kesme hızı** sayesinde boru malzemesinin aşırı ısınmadan dolayı etkilenmesi önlenmektedir.

Yapılış biçimi

Kompakt, sağlam ve şantiye gereksinimlerine uygun üretilmiştir. Küçük ebat ölçüleri. Pratik ve sadece 17 kg ağırlığı sayesinde kolayca taşınabilir nitelikte. Uygun leviyi sayesinde kolay kesme işlemi. Hızlı değiştirilebilir daire testere sistemi. Ölçüler doğrultusunda hassas kesim imkanı. Testere seviyesinin, testere koruma kapağı üzerinde işaretlenme imkanı. İç/dış boru çapak alıcısını bağlantısı için REMS REG 10–54 E. Tezgâh için. Kolay nakliye, optimum çalışma yüksekliği ve sağlam duruş için aksesuar olarak tekerlekli veya tekerleksiz sehpa mevcuttur.

Üniversal çift taraflı malzeme sıkıştırma mengenesi

Sağlam ve aynı zamanda kolay çalışan çift taraflı mengene sayesinde, az çapaklı kesim sağlanmaktadır. Borunun her iki tarafı kesme işlemi esnasında sıkıca tutulmaktadır. Duvar kalınlıkları ince borularında dikey eğimli sıkıştırma yanağı sayesinde, emniyetli bir biçimde sıkıştırılma olanağı. Beher mengene tarafı için sadece bir adet büyük olarak tasarlanmış sıkıştırma koniğinin, uzun sıkıştırma kolu ile donatılmış olması sayesinde, malzeme kolay ve güvenli bir biçimde sıkıştırılmaktadır.

Tahrik sistemi

Sağlam ve bakım gerektirmeyen biyeli ve içneli rulmanlarla donatılmış dişli kutusu. 500 W gücünde ve başarısını kanıtlamış güçlü tahrik motoru. Sabit gücü sayesinde mesela 22 mm Ø bir paslanmaz çelik boruyu sadece 4 saniyede kesmektedir. Optimal kesme hızı ve sarsıntısız kesim için 60 1/dak., devirdir.

REMS daire testereleri

En yüksek Alman kalitesi. REMS Turbo Cu-INOX-modelinin güç verileri, paslanmaz özellikli çelik borular üzerinde, REMS metal daire testere HSS 225 x 2 x 32, 220 diş modeli ile donatılmış ve uyarlanmış olarak elde edilmiştir. Özellikle ince dış donanımı ve özel bileme ve sertleştirme yöntemiyle donanmış olarak. Kolay ve hassas kesme sonuçları için. Uzun ömürlü. REMS metal daire testere HSS- (Kobalt alaşımı) 225 x 2 x 32, 220 diş modeli, daha uzun ömür için tasarlanmıştır. Özellikle ince dış donanımı ve özel bileme ve sertleştirme yöntemiyle donanmış olarak.

İç/dış çapak alıcı

REMS REG 10–54 E iç/dış boru çapak alıcısı, Ø 10–54 mm, Ø 1/2–2 1/8" borular için, elektrikli REMS Turbo Cu-INOX daire tipi boru kesme testere (bakınız sayfa 89).

Teslimat kapsamı


REMS Turbo Cu-INOX Basic. Boruların az çapaklı ve düzgün kesilmeleri için tasarlanmış, kompakt ve seyyar tip, daire testere tipi, üniversal boru sıkıştırma mengenesi ile donatılmış, boru kesme makinesi. Pres fitting sistemlerinin paslanmaz çelik boruları, C-Çelik boruları ve bakır boruları ve diğerleri için. Ayrıca duvar öncesi kurulum için ince cidarlı profillerin ayrılması için. 225 mm Ø REMS daire tipi testere için. Bakım gerektirmeyen dişli kutusu ile donatılmış, başarısını kanıtlamış 230 V, 50–60 Hz, 500 W gücünde üniversal motor. Emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu, daire testere koruma kapağı. 60 1/dak., devirli. Yıldız tipi anahtar. Altı köşeli alyan tipi anahtar. Daire testere hariç olarak. Tezgâh, tekerleksiz veya tekerlekli sehpa için. Karton kutu içinde.

Art.-No.	
849006R220	

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	
REMS Metal-daire testere HSS Özellikle paslanmaz nitelikte çelik borular için, ince dış donanımı, 225 x 2 x 32, 220 diş.	849703R	
REMS Metal-daire testere HSS-E (Kobalt alaşımı) Özellikle paslanmaz nitelikte çelik borular için, ince dış donanımı, 225 x 2 x 32, 220 diş. Çok uzun ömürlü.	849706R	
REMS REG 10–54 E. İç/dış boru çapak alıcısı (bakınız sayfa 89)		
Alt takım	849315R	
Sehpa, tekerlekli	849310R	
REMS Jumbo , katlanır tezgâhlar, bakınız sayfa 95.		
REMS Herkules , malzeme ayakları, bakınız sayfa 96.		



Alman Kalite Ürünü

